LCD/TFT Monitora

GD-ML-BP3230HD

Categoría: Full HD - LCD/TFT - Monitora
Número de artículo: GD-ML-BP3230HD
EAN CODE: 4260573063109

SMART

La línea de productos SMART ofrece una cobertura integral de sistemas de video modernos con análisis avanzado de IA y ofrece soluciones para diversas áreas de aplicación.

Reflejos

Operación continua

Este dispositivo Grundig Security es capaz de funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana de forma continua, cualquier día.

Características

- Diseñado para uso profesional 24 horas al día, 7 días a la semana
- Incluye control remoto de infrarrojos
- Muestra una imagen diagonal completa y plana de 32 "(81 cm)
- Iluminación LED trasera

Especificación GD-ML-BP3230HD

Monitor	
Tamaño de panel LCD:	81,3 cm (32 ") Diagonal AM-TFT Retroiluminación LED
Píxeles - total:	1920 (H) x 1080 (V)
Píxel pitch:	0.36375 mm(H) x 0.36375 mm(V)
Relación de aspecto:	16 : 9
Ángulo de visión:	178°(H) ~ 178°(V)
Vídeo	
Entradas de vídeo:	1 canal de vídeo compuesto BNC en Lazo, 1x VGA, 1x HDMI
Vídeo estándar:	PAL/NTSC
Brillo:	300 cd/m²
Nivel de Contraste:	1000:1
Número de colores:	16,7 Millones
Tiempo de respuesta:	5 ms
General	
Altavoces:	2 x 2,5 W
Menú en pantalla:	Sí, multi idioma
Accesorios incluidos:	Soporte, cable de alimentación, cable HDMI y control remoto
Conexiones	
Entradas de audio:	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Aprobaciones	
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
MTBF a 25 ° C:	>50.000 horas
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ +45 °C
Humedad:	menos del 90%, sin condensación
Eléctrico	
Voltaje de suministro:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Consumo de energía:	Max. 60W
Mecánico	
Material:	Plástico robusto
Montaje Vesa:	100 x 100 mm
Dimensiones:	730 x 431 x 94 mm
Peso:	5100 g
Embalaje	
Unidad de empaque:	1