



Catégorie: Full HD - LCD/TFT - Moniteur

Référence: GD-ML-BP3230HD

CODE EAN: 4260573063109

## PROFESSIONAL

La gamme de produits PROFESSIONAL couvre de manière complète les systèmes vidéo modernes et offre des solutions polyvalentes pour différents domaines d'application.

## Points forts

### Opération continue



Cet appareil Grundig Security est capable de fonctionner 24h/24 et 7j/7 en continu, n'importe quel jour.

## Caractéristiques

- Conçu pour un usage professionnel quotidien et intensif
- Y compris la télécommande IR
- Affichage plein écran d'une image de 32" (81cm) de diagonale
- Rétro-éclairage LED

## Specification GD-ML-BP3230HD

### Écran

Ecran:	81,3 cm (32"), Dalle AM-TFT à rétro-éclairage LED
Pixels - total:	1920 (H) x 1080 (V)
Taille du pitch:	0,36375 mm(H) x 0,36375 mm(V)
Format image:	16 : 9
Angle de vue:	178° ~ 178°

### Vidéo

Entrée(s) vidéo:	1 voie composite, BNC en looping, 1x VGA, 1x HDMI
Standards vidéo:	PAL/NTSC
Luminosité:	300 cd/m <sup>2</sup>
Rapport contraste:	1000:1
Nombre de couleurs:	16,7 millions
Temps de réponse:	5 ms

### Général

Haut-parleurs:	2 x 2,5 W
OSD:	Multi langues
Accessoires Inclus:	Support, cordon d'alimentation, câble HDMI et télécommande

### Connexions

Entrée(s) audio:	1 voie, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
------------------	-----------------------------

### Approbations

Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
MTBF à 25° C:	> 50,000 heures

### Environnement

Température d'utilisation:	0 °C ~ +45 °C
Humidité:	Moins que 90%, sans condensation

### Électrique

Alimentation:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Consommation:	Max. 60W

### Mécanique

Matériaux:	Plastique robuste
Monture VESA:	100 x 100 mm
Dimensions:	730 x 431 x 94 mm
Poids:	5100 g

### Emballage

Unité de conditionnement:	1
---------------------------	---