



Categoria: Full HD - LCD/TFT - Monitor

Codice articolo: GD-ML-BP3230HD

Codice EAN: 4260573063109

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

24/7



Questo dispositivo Grundig Security è in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi giorno.

Caratteristiche

- Progettato per utilizzo professionale continuativo 24/7
- Visualizzazione a pieno schermo 32" di diagonale (81cm)
- Il telecomando IR è incluso
- Pannello retroilluminato a LED

Specifiche Tecniche GD-ML-BP3230HD

Schermo

Dimensione Schermo LCD:	81.3 cm (32") diagonale AM-TFT LED backlight
Pixels - totali:	1920 (H) x 1080 (V)
Dimensione Pitch:	0.36375 mm (H) x 0.36375 mm (V)
Rapporto Diagonale:	16 : 9
Angolo di Ripresa:	178° (H) ~ 178° (V)

Video

Ingresso(i) Video:	1x composito, loop BNC, 1x VGA, 1x HDMI
Standard Video:	PAL, NTSC
Luminosità:	300 cd, m ²
Rapporto di Contrasto:	1000:1
Numero di Colori:	16.7 milioni
Tempo di risposta:	5 ms

Generale

Altoparlanti:	2 x 2.5 W
OSD:	Si, multi lingua
Incluso:	Supporto, cavo di alimentazione, cavo HDMI e telecomando

Conessioni

Ingressi Audio:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
-----------------	---------------------------

Approvazioni

Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
MTBF a 25° C:	> 50, 000 ore

Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	0 °C ~ +45 °C
Umidità:	Meno del 90%, senza condensa

Elettrico

Alimentazione:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Assorbimento Potenza:	Max. 60W

Meccanico

Materiale:	Plastica robusta
Attacco Vesa:	100 x 100 mm
Dimensioni:	730 x 431 x 94 mm
Peso:	5100 g

Imballaggio

Unità di imballaggio:	1
-----------------------	---