



Kategoria: Full HD - LCD/TFT - Monitor

Numer artykułu: GD-ML-BP3230HD

EAN CODE: 4260573063109

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przegląd najważniejszych funkcji

Ciągła praca



To urządzenie Grundig Security może działać nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego dnia.

Cechy

- Przeznaczony do profesjonalnego wykorzystania 24/7
- Wyświetla pełny, płaski 32" (81 cm) przekątnej obrazu
- Zawiera pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- Podświetlenie LED

Dane techniczne GD-ML-BP3230HD

Monitor

Wielkość panelu LCD:	81,3 cm (32") Diagonal AM-TFT LED Backlight
Całkowita ilość pikseli:	1920 (szerokość) x 1080 (wysokość)
Rozmiar plamki:	0,36375 mm (szerokość) x 0,36375 mm (wysokość)
Proporcje obrazu:	16 : 9
Kąt widzenia:	178°(szerokość) ~ 178°(wysokość)

Wideo

Wejścia wideo:	1x kompozytowy, zapętłony BNC, 1x VGA, 1x HDMI
Standard wideo:	PAL/NTSC
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Liczba kolorów:	16.7 mln
Czas reakcji:	5 ms

Ogólne

Głośniki:	2x 2,5 W
Menu OSD:	Tak, wielojęzyczny
Akcesoria w zestawie:	Stojak, przewód zasilający, kabel HDMI i pilot zdalnego sterowania

Połączenia

Wejścia audio:	1x RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
----------------	------------------------

Zatwierdzenia

Regulacja:	CE, EAC, FCC, RoHS
MTBF dla 25° C:	>50 000 godzin

Środowiskowy

Temperatura pracy:	0°C ~ +45°C
Wilgotność:	mniej niż 90%

Elektryczny

Napięcie zasilania:	100 ~ 240 V AC, 50Hz / 60Hz
Pobór mocy:	Maks. 60 W

Mechaniczny

Materiał:	Solidny plastik
Uchwyt Vesa:	100 x 100 mm
Wymiary:	730 x 431 x 94 mm
Waga:	5100 g

Pakowanie

Jednostka opakowaniowa:	1
-------------------------	---