



Kategoria: Full HD - LCD/TFT - Monitor

Numer artykułu: GD-ML-BP3230HD

EAN CODE: 4260573063109

### PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

## Przegląd najważniejszych funkcji

### Ciągła praca



To urządzenie Grundig Security może działać nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego dnia.

## Cechy

- Przeznaczony do profesjonalnego wykorzystania 24/7
- Wyświetla pełny, płaski 32" (81 cm) przekątnej obrazu
- Zawiera pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- Podświetlenie LED

## Dane techniczne GD-ML-BP3230HD

**Monitor**

Wielkość panelu LCD:	32 Diagonal TFT
Całkowita ilość pikseli:	1920 (H) x 1080 (V)
Rozmiar plamki:	0.36375 mm(H) x 0.36375 mm(V)
Proporcje obrazu:	16 : 9
Kąt widzenia:	178°(H) ~ 178°(V)

**Vídeo**

Wejścia wideo:	1x kompozytowy, zapętłony BNC, 1x VGA, 1x HDMI
Standard wideo:	PAL/NTSC
Jasność:	300 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Liczba kolorów:	16.7 mln
Czas reakcji:	5 ms

**General**

Głośniki:	2 x 2,5 W
Menu OSD:	Wielojęzyczny
Akcesoria w zestawie:	Stojak, przewód zasilający, kabel HDMI i pilot zdalnego sterowania

**Conexiones**

Wejścia audio:	1x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
----------------	------------------------

**Aprobaciones**

Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
MTBF dla 25° C:	> 50,000 godzin

**Ambiental**

Temperatura pracy:	0 °C ~ +45 °C
Wilgotność:	mniej niż 90%

**Eléctrico**

Źródło napięcia:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Pobór mocy:	Max. 60W

**Mecánico**

Materiał:	Solidny plastik
Uchwyt Vesa:	100 x 100 mm
Wymiary:	730 x 431 x 94 mm
Waga:	5100 g