

LCD/TFT Monitor

GD-ML-BP3230HD



Przegląd najważniejszych funkcji

Ciągła praca



To urządzenie Grundig Security może działać nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego dnia.

Cechy



GRUNDIG



Kategoria: Full HD - LCD/TFT - Monitor

Numer artykułu: GD-ML-BP3230HD

EAN CODE: 4260573063109

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań



v



LCD/TFT Monitor

GD-ML-BP3230HD

- Przeznaczony do profesjonalnego wykorzystania 24/7
- Zawiera pilot zdalnego sterowania na podczerwień



GRUNDIG

- Wyświetla pełny, płaski 32" (81 cm) przekątnej obrazu
- Podświetlenie LED



LCD/TFT Monitor

GD-ML-BP3230HD

Dane techniczne GD-ML-BP3230HD

Monitor

Wielkość panelu LCD:	32 Diagonal TFT
Całkowita ilość pikseli:	1920 (H) x 1080 (V)
Rozmiar plamki:	0.36375 mm(H) x 0.36375
Proporcje obrazu:	16 : 9
Kąt widzenia:	178°(H) ~ 178°(V)

Vídeo

Wejścia wideo:	1x kompozytowy, zapętlo
Standard wideo:	PAL/NTSC
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Liczba kolorów:	16.7 mln
Czas reakcji:	5 ms

General

Głośniki:	2 x 2,5 W
Menu OSD:	Wielojęzyczny
Akcesoria w zestawie:	Stojak, przewód zasilający



GRUNDIG

mm(V)

ny BNC, 1x VGA, 1x HDMI

r, kabel HDMI i pilot zdalnego sterowania



LCD/TFT Monitor

GD-ML-BP3230HD

Conexiones

Wejścia audio: 1x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

Aprobaciones

Regulacja: Zgodność z CE, EAC, FCC, I

MTBF dla 25° C: > 50,000 godzin

Ambiental

Temperatura pracy: 0 °C ~ +45 °C

Wilgotność: mniej niż 90%

Eléctrico

Źródło napięcia: 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz

Pobór mocy: Max. 60W

Mecánico

Materiał: Solidny plastik

Uchwyt Vesa: 100 x 100 mm

Wymiary: 730 x 431 x 94 mm

Waga: 5100 g

Embalaje

Jednostka opakowaniowa: 1



GRUNDIG

RoHS

tz

