

Monitor de 81 cm (32")

GD-ML-BP3230HD

**GRUNDIG**



Tipo: Full HD - LCD/TFT - Monitor  
Código do artigo: GD-ML-BP3230HD  
CÓDIGO EAN: 4260573063109

### PROFESSIONAL

A linha de produtos PROFESSIONAL cobre de forma abrangente os sistemas de vídeo modernos e oferece soluções versáteis para várias áreas de aplicação.

## Destaques

### Operação contínua



Este dispositivo de segurança Grundig é capaz de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, continuamente, em qualquer dia.

## Características

- Concebido para utilização profissional 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Apresenta uma imagem completa e plana na diagonal de 81 cm (32")
- Inclui controlo remoto IR
- Iluminação LED do painel traseiro

## Especificações GD-ML-BP3230HD

<b>Tela</b>	
Tamanho do painel LCD:	Luz de fundo LED AM-TFT diagonal de 81,3 cm (32")
Pixéis - Total:	1920 (H) x 1080 (V)
Passo do pixel:	0,36375 mm (H) x 0,36375 mm (V)
Rácio de aspecto:	16 : 9
Ângulo de visão:	178° (H) ~ 178° (V)
<b>Vídeo</b>	
Entradas de vídeo:	1x Composto, BNC em loop, 1x VGA, 1x HDMI
Padrão de vídeo:	PAL, NTSC
Brilho:	300 cd, m <sup>2</sup>
Relação de contraste:	1000:1
Número de cores:	16,7 milhões de cores
Tempo de resposta:	5 ms
<b>Geral</b>	
Altifalantes:	2 x 2,5 W
OSD (Apresentação no ecrã):	Sim, multi-língua
Acessórios incluídos:	Suporte, cabo de alimentação, cabo HDMI e controlo remoto
<b>Interface de E/S</b>	
Entradas de áudio:	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
<b>Aprovações</b>	
Regulamento:	Conformidade com CE, EAC, FCC, RoHS
MTBF a 25° C:	> 50.000 horas
<b>Ambiental</b>	
Temperatura de funcionamento:	0 °C ~ +45 °C
Humidade:	Menos de 90%, sem condensação
<b>Elétrico</b>	
Tensão de alimentação:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Consumo de energia:	Máx. 60W
<b>Mecânico</b>	
Material:	Plástico robusto
Montagem Vesa:	100 x 100 mm
Dimensões:	730 x 431 x 94 mm
Peso:	5100 g
<b>Embalagem</b>	
Unidade de embalagem:	1