



Категория: Full HD - LCD/TFT - Монитор

Код товара: GD-ML-BP3230HD

Код EAN:: 4260573063109

## PROFESSIONAL

Линейка продуктов PROFESSIONAL комплексно охватывает современные видеосистемы и предлагает универсальные решения для различных областей применения.

## Основные моменты

### Непрерывная работа



Это устройство Grundig Security способно работать непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любой день.

## Функции

- Предназначен для профессионального использования в режиме 24/7
- Пульт ДУ в комплекте
- Плоское изображение 32" (81 см) по диагонали
- Светодиодная подсветка задней панели

## Спецификация GD-ML-BP3230HD

### Монитор

Размер LCD-панели:	32" AM-TFT LCD со светодиодной подсветкой
Всего пикселей:	1920 (Г) × 1080 (В)
Размеры пикселя:	0,36375 x 0,36375 мм
Соотношение сторон кадра:	16:9
Угол обзора:	178° (Г), 178° (В)

### Видео

Видеовходы:	1 композитный, BNC сквозной, 1 VGA, 1 HDMI
Видеостандарт:	PAL, NTSC
Яркость:	300 кд/м <sup>2</sup>
Контрастность:	1000:1
Количество цветов:	16,7 млн
Время отклика:	5 мс

### Программное обеспечение

Громкоговорители:	2 × 2,5 Вт
Экранное меню:	Да, несколько языков
Аксессуары в комплекте:	Подставка, шнур питания, кабель HDMI и пульт дистанционного управления

### Интерфейсы ввода / вывода

Аудиовходы:	1 канал, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм)
-------------	-------------------------------------

### Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Среднее время наработки на отказ при 25 °С:	>50 000 часов

### Условия эксплуатации

Рабочая температура:	0 °С — +45 °С
Влажность:	Не более 90%, без конденсата

### Питание

Источник питания:	100–240 В AC, 50/60 Гц
Мощность:	До 60 Вт

### Механические характеристики

Материал:	Прочный пластик
Стандарт крепления VESA:	100 × 100 мм
Габаритные размеры:	730 x 431 x 94 мм
Масса:	5100 г

### Упаковка

Упаковочная единица:	1
----------------------	---