

Монітор 81 см (32")

GD-ML-BP3230HD

GRUNDIG



Тип: Full HD - LCD/TFT - Монітор

Код товару: GD-ML-BP3230HD

Код EAN: 4260573063109

SMART

Лінійка SMART забезпечує всебічне охоплення сучасних відеосистем із передовим аналізом на основі штучного інтелекту та рішеннями для різних сфер застосування.

Основні переваги

Безперебійна робота



Цей пристрій Grundig Security здатний працювати безперервно 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

- Призначений для професійного цілодобового використання
- У комплекті — ІЧ-пульст дистанційного керування
- Відтворює повне, рівне зображення з діагоналлю 32" (81 см)
- Світлодіодне підсвічування задньої панелі

Технічні характеристики

Дисплей

Розмір РК-панелі:	81,3 см (32") по діагоналі, AM-TFT, світлодіодне підсвічування
Пікселів — загальна кількість:	1920 (по горизонталі) × 1080 (по вертикалі)
Крок пікселів:	0,36375 мм (по горизонталі) × 0,36375 мм (по вертикалі)
Співвідношення сторін:	16 : 9
Кут огляду:	178° (по горизонталі) ~ 178° (по вертикалі)

Відео

Відео входи:	1x композитний, BNC із петлевим підключенням, 1x VGA, 1x HDMI
Стандарт відео:	PAL, NTSC
Яскравість:	300 кд/м ²
Коефіцієнт контрастності:	1000:1
Кількість кольорів:	16,7 млн
Час відгуку:	5 мс

Загальні

Динаміки:	2 × 2,5 Вт
OSD (екранне меню):	Так, багатомовний
Акcesуари в комплекті:	Підставка, кабель живлення, кабель HDMI та пульт дистанційного керування

Інтерфейс вводу-виводу

Аудіовходи:	1 канал, RCA (2,0 Вп-п, 1 кОм)
-------------	--------------------------------

Сертифікати

Регулювання:	Відповідність стандартам CE, EAC, FCC, RoHS
MTBF при 25 °C:	>50 000 годин

Екологічні

Робоча температура:	0 °C ~ +45 °C
Вологість:	Менше 90 %, без конденсації

Електричні

Напруга живлення:	100 ~ 240 В змінного струму, 50 Гц / 60 Гц
Споживання енергії:	Макс. 60 Вт

Механічні

Матеріал:	Міцний пластик
Кріплення VESA:	100 × 100 мм
Розміри:	730 × 431 × 94 мм
Вага:	5100 г

Упаковка

Одиниця упаковки:	1
-------------------	---