



Kategorie: Full HD - LCD / TFT - Monitor

Číslo položky: GD-ML-BP4330HD

EAN kód: 4260573063093

### PROFESSIONAL

Produktová řada PROFESSIONAL komplexně pokrývá moderní videosystémy a nabízí všestranná řešení pro různé oblasti použití.

## Zvýraznění

### Pokračující operace



Toto bezpečnostní zařízení Grundig je schopné provozu 24/7 nepřetržitě v kterýkoli den.

## Funkce

- Navrženo pro profesionální použití 24/7
- Zobrazuje plný, plochý 109 cm (43") diagonální obrázek
- Včetně IR dálkového ovládání
- Osvětlení LED zadního panelu

## Technické specifikace GD-ML-BP4330HD

**Monitor**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Velikost LCD panelu: | 109 cm (43") Diagonální AM-TFT LED podsvícení |
| Pixely - celkem:     | 1920 (H) x 1080 (V)                           |
| Rozteč pixelů:       | 0.248 mm (H) x 0.248 mm (V)                   |
| Poměr stran:         | 16 : 9  |
| Úhel záběru:         | 178° (H) ~ 178° (V)                           |

**Video**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Video vstupy:     | 2x HDMI, 1x VGA, 1x AV |
| Video Standard:   | PAL, NTSC              |
| Jas:              | 500 cd, m <sup>2</sup> |
| Kontrastní poměr: | 1000:1                 |
| Počet barev:      | 16.7 milionu           |
| Doba odezvy:      | 5 ms                   |

**Obecné**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Řečníci:                 | 2 x 5 W   |
| OSD (On Screen Display): | Ano, více jazyků                                      |
| Příslušenství v ceně:    | Stojan, napájecí kabel, kabel HDMI a dálkové ovládání |

**Rozhraní pro připojení**

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Audio vstupy: | 1 kanál, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ) |
|---------------|------------------------------|

**Certifikace**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Certifikace:   | Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní |
| MTBF při 25°C: | > 50 000 hodin                    |

**Prostředí instalace**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Provozní teplota: | 0 °C ~ +40 °C                |
| Vlhkost vzduchu:  | méně než 90%, nekondenzující |

**Napájení / Spotřeba**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Napájecí napětí:  | 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz |
| Spotřeba energie: | Max. 95 W                  |

**Mechanické údaje**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Materiál:   | Robustní plast    |
| Vesa držák: | 200 x 200 mm      |
| Rozměry:    | 969 x 565 x 87 mm |
| Hmotnost:   | 7900 g (17,42 lb) |

**Balení**

|                  |   |
|------------------|---|
| Jednotka balení: | 1 |
|------------------|---|