



Kategoria: Full HD - LCD/TFT - Monitor

Numer artykułu: GD-ML-BP4330HD

EAN CODE: 4260573063093

PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

Przegląd najważniejszych funkcji

Ciągła praca



To urządzenie Grundig Security może działać nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego dnia.

Cechy

- Przeznaczony do profesjonalnego wykorzystania 24/7
- Wyświetla pełny, płaski 109 cm (43") przekątnej obrazu
- Zawiera pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- Podświetlenie LED

Dane techniczne GD-ML-BP4330HD

Monitor

Wielkość panelu LCD:	rzekątna 109 cm (43") AM-TFT LED
Całkowita ilość pikseli:	1920 (H) x 1080 (V)
Rozmiar plamki:	0,248 mm(H) x 0,248 mm(V)
Proporcje obrazu:	16 : 9
Kąt widzenia:	178°(H) ~ 178°(V)

Vídeo

Wejścia wideo:	2x HDMI, 1x VGA, 1x AV
Standard wideo:	PAL/NTSC
Jasność:	500 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Liczba kolorów:	16.7 mln
Czas reakcji:	5 ms

General

Głośniki:	2 x 5 W
Menu OSD:	Wielojęzyczny
Akcesoria w zestawie:	Stojak, przewód zasilający, kabel HDMI i pilot zdalnego sterowania

Conexiones

Wejścia audio:	1x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
----------------	------------------------

Aprobaciones

Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
MTBF dla 25° C:	> 50,000 godzin

Ambiental

Temperatura pracy:	0 °C ~ +40 °C
Wilgotność:	mniej niż 90%

Eléctrico

Źródło napięcia:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Pobór mocy:	Max. 95 W

Mecánico

Materiał:	Solidny plastik
Uchwyt Vesa:	200 x 200 mm
Wymiary:	969 x 565 x 87 mm
Waga:	7900 g (17,42 lb)