LCD/TFT Moniteur

# GD-ML-BP5540UHD

Catégorie: 4K - LCD/TFT - Moniteur
Réfèrence: GD-ML-BP5540UHD
CODE EAN: 4260573063758

**PROFESSIONAL**

La gamme de produits PROFESSIONAL couvre de manière complète les systèmes vidéo modernes et offre des solutions polyvalentes pour différents domaines d'application.

## Points forts

### Opération continue

Cet appareil Grundig Security est capable de fonctionner 24h/24 et 7j/7 en continu, n'importe quel jour.

## Caractéristiques

- Conçu pour un usage professionnel quotidien et intensif
- Rétro-éclairage LED
- Moniteur LCD à Ultra Haute Définition (UHD)

GRUNDIG

## Specification GD-ML-BP5540UHD

| | |
|---|---|
| **Écran** | |
| Ecran: | 140cm (55") , Dalle AM-TFT à rétro-éclairage LED |
| Pixels - total: | 3840 (H) x 2160 (V) |
| Taille du pitch: | 0,315 mm (H) x 0,315 mm (V) |
| Format image: | 16 : 9 |
| Angle de vue: | 178° ~ 178° |
| **Vidéo** | |
| Entrée(s) vidéo: | 1x Display Port, 3x HDMI |
| Standards vidéo: | PAL/NTSC |
| Luminosité: | 350 cd/m² |
| Rapport contraste: | 4000:1 |
| Nombre de couleurs: | 1073 G |
| Temps de réponse: | 5 ms |
| **Général** | |
| OSD: | Multi langues |
| Accessoires Inclus: | Alimentation, câble HDMI, télécommande |
| **Approbations** | |
| Normes: | CE, EAC, FCC, RoHS Conforme |
| MTBF à 25° C: | > 50,000 heures |
| **Environnement** | |
| Température d'utilisation: | 0 °C ~ +45 °C |
| Humidité: | Moins que 90%, sans condensation |
| **Électrique** | |
| Alimentation: | 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz |
| Consommation: | Max. 130 W |
| **Mécanique** | |
| Matériaux: | Métal |
| Monture VESA: | 400 x 400 mm |
| Dimensions: | 1233 x 705 x 46 mm (48.5 x 27.8 x 1.8 inch) |
| Poids: | 16.000 g (35,3lb) |