LCD/TFT Monitor

GD-ML-BP5540UHD

Categoria: 4K - LCD/TFT - Monitor
Codice articolo: GD-ML-BP5540UHD
Codice EAN: 4260573063758

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

24/7

Questo dispositivo Grundig Security è in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in qualsiasi giorno.

Caratteristiche

- Progettato per utilizzo professionale continuativo 24/7
- Monitor TFT-LCD Ultra High Definition (UHD)
- Pannello retroilluminato a LED

GRUNDIG

Specifiche TecnicheGD-ML-BP5540UHD

Schermo	
Dimensione Schermo LCD:	140 cm (55") diagonale AM-TFT LED backlight
Pixels - totali:	3840 (H) x 2160 (V)
Dimensione Pitch:	0,315 mm (H) x 0,315 mm (V)
Rapporto Diagonale:	16 : 9
Angolo di Ripresa:	178° (H) ~ 178° (V)
Video	
Ingresso(i) Video:	1x Display Port, 3x HDMI
Standard Video:	PAL, NTSC
Luminosità:	350 cd, m²
Rapporto di Contrasto:	4000:1
Numero di Colori:	1073 G
Tempo di risposta:	5 ms
Generale	
OSD:	Si, multi lingua
Incluso:	Adattatore di alimentazione con cavo HDMI , telecomando
Approvazioni	
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant
MTBF a 25° C:	> 50, 000 ore
Ambientale	
Temperatura d'utilizzo:	0 °C ~ +45 °C
Umidità:	Meno del 90%, senza condensa
Elettrico	
Alimentazione:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Assorbimento Potenza:	Max. 130 W
Meccanico	
Materiale:	Metallo
Attacco Vesa:	400 x 400 mm
Dimensioni:	1233 x 705 x 46 mm (48.5 x 27.8 x 1.8 inch)
Peso:	16,000 g (35.3lb)