



Catégorie: Full HD - LCD/TFT - Moniteur

Référence: GD-ML-CC2230HD

CODE EAN: 4260573063086

## ESSENTIAL

La gamme de produits ESSENTIAL offre des performances élevées et des fonctionnalités essentielles, idéales pour les petites applications.

## Points forts

### Opération continue



Cet appareil Grundig Security est capable de fonctionner 24h/24 et 7j/7 en continu, n'importe quel jour.

## Caractéristiques

- Conçu pour un usage professionnel quotidien et intensif
- Affichage plein écran d'une image de 21,5 (55cm) de diagonale
- Rétro-éclairage LED
- Haut-parleur Intégré
- 1 entrée HDMI, 1 entrée VGA

## Specification GD-ML-CC2230HD

### Écran

Ecran:	54,6 cm (21,5"), Dalle AM-TFT à rétro-éclairage LED
Pixels - total:	1920 (H) x 1080 (V)
Taille du pitch:	0,248 mm(H) x 0,248 mm(V)
Format image:	16 : 9
Angle de vue:	178° ~ 178°

### Vidéo

Entrée(s) vidéo:	1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio
Standards vidéo:	PAL/NTSC
Luminosité:	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport contraste:	1000:1
Nombre de couleurs:	16,7 millions
Temps de réponse:	5 ms

### Général

Haut-parleurs:	2 x 2 W
OSD:	Multi langues
Accessoires Inclus:	Alimentation, câble HDMI

### Connexions

Entrée(s) audio:	1 voie, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
------------------	-----------------------------

### Approbations

Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
MTBF à 25° C:	> 50,000 heures

### Environnement

Température d'utilisation:	0 °C ~ +45 °C
Humidité:	Moins que 90%, sans condensation

### Électrique

Alimentation:	12 Vcc (adaptateur 230 vac fourni)
Consommation:	Max. 21 W

### Mécanique

Matériaux:	Plastique robuste
Monture VESA:	100 x 100 mm
Dimensions:	494 x 286 x 39 mm (19.5 x 11.3 x 1.5 inch)
Poids:	3500 g (7,72 lb)

## Dimensions

