



Categoría: Full HD - LCD/TFT - Monitora

Número de artículo: GD-ML-CC2430HD

EAN CODE: 4260573063741

ESSENTIAL

La línea de productos ESSENTIAL ofrece alto rendimiento y características esenciales, ideales para aplicaciones más pequeñas.

Reflejos

Operación continua



Este dispositivo Grundig Security es capaz de funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana de forma continua, cualquier día.

Características

- Diseñado para uso profesional 24 horas al día, 7 días a la semana
- Iluminación LED trasera
- 1 HDMI, 1 entrada VGA
- Visualización de imagen completa de 23,6" (59,9 cm) de diagonal
- Altavoz integrado

Especificación GD-ML-CC2430HD**Monitor**

Tamaño de panel LCD:	59,9 cm (23,6") diagonal AM-TFT LED contraluz
Píxeles - total:	1920 (H) x 1080 (V)
Píxel pitch:	0,248 mm(H) x 0,248 mm(V)
Relación de aspecto:	16 : 9
Ángulo de visión:	178°(H) ~ 178°(V)

Vídeo

Entradas de vídeo:	1 canal HDMI, 1 canal VGA, 1 canal Audio
Vídeo estándar:	PAL/NTSC
Brillo:	250 cd/m ²
Nivel de Contraste:	1000:1
Número de colores:	16,7 Millones
Tiempo de respuesta:	5 ms

General

Altavoces:	2 x 2 W
Menú en pantalla:	Sí, multi idioma
Accesorios incluidos:	Adaptador de corriente y cable HDMI

Conexiones

Entradas de audio:	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
--------------------	------------------------------

Aprobaciones

Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
MTBF a 25 ° C:	>50.000 horas

Ambiental

Temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ +45 °C
Humedad:	menos del 90%, sin condensación

Eléctrico

Voltaje de suministro:	Adaptador de alimentación 12V DC incluido
Consumo de energía:	Max. 25 W

Mecánico

Material:	Plástico robusto
Montaje Vesa:	100 x 100 mm
Dimensiones:	556 x 334 x 46 mm (21.9 x 13.2 x 1.8 inch)
Peso:	3230 g (7.12 lb)

Dimensiones

