

Monitor de 59,9 cm (23,6")

GD-ML-CC2430HD

GRUNDIG



Tipo: Full HD - LCD/TFT - Monitor

Código do artigo: GD-ML-CC2430HD

CÓDIGO EAN: 4260573063741

ESSENTIAL

Nossa linha de produtos ESSENTIAL foi projetada para oferecer desempenho de alta qualidade, com recursos básicos e funções impressionantes, tornando-a perfeita para aplicações menores.

Destaques

Operação contínua



Este dispositivo de segurança Grundig é capaz de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, continuamente, em qualquer dia.

Características

- Concebido para utilização profissional 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Iluminação LED do painel traseiro
- 1 HDMI, 1 entrada VGA
- Apresenta uma imagem completa e plana na diagonal de 23,6" (59,9 cm)
- Altifalante incorporado

Especificações GD-ML-CC2430HD

Tela	
Tamanho do painel LCD:	59,9 cm (23,6") Diagonal AM-TFT com retroiluminação LED
Pixéis - Total:	1920 (H) x 1080 (V)
Passo do pixel:	0,248 mm (H) x 0,248 mm (V)
Rácio de aspectoo:	16 : 9
Ângulo de visão:	178° (H) ~ 178° (V)
Vídeo	
Entradas de vídeo:	1x HDMI, 1x VGA, 1x Áudio
Padrão de vídeo:	PAL, NTSC
Brilho:	250 cd, m ²
Relação de contraste:	1000:1
Número de cores:	16,7 milhões de euros
Tempo de resposta:	5 ms
Geral	
Altifalantes:	2 x 2 W
OSD (Apresentação no ecrã):	Sim, multi-língua
Acessórios incluídos:	Adaptador de alimentação e cabo HDMI
Interface de E/S	
Entradas de áudio:	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
Aprovações	
Regulamento:	Conformidade com CE, EAC, FCC, RoHS
MTBF a 25° C:	> 50.000 horas
Ambiental	
Temperatura de funcionamento:	0 °C ~ +45 °C
Humidade:	Menos de 90%, sem condensação
Elétrico	
Tensão de alimentação:	12 VDC, adaptador de alimentação 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz incluído
Consumo de energia:	Máx. 25 W
Mecânico	
Material:	Plástico robusto
Montagem Vesa:	100 x 100 mm
Dimensões:	556 x 334 x 46 mm (21,9 x 13,2 x 1,8 polegadas)
Peso:	3230 g (7,12 lb)

Dimensões

Monitor de 59,9 cm (23,6")

GD-ML-CC2430HD

GRUNDIG

