



Kategorie: 4K - LCD / TFT - Monitor

Číslo položky: GD-ML-DP4340UHD

EAN kód: 4260573065790

PROFESSIONAL

Produktová řada PROFESSIONAL komplexně pokrývá moderní videosystémy a nabízí všestranná řešení pro různé oblasti použití.

Zvýraznění

Pokračující operace



Toto bezpečnostní zařízení Grundig je schopné provozu 24/7 nepřetržitě v kterýkoli den.

Funkce

- Navrženo pro profesionální použití 24/7
- Monitor TFT-LCD s ultravysokým rozlišením (UHD)
- Zobrazuje plný, plochý 109 cm (43") diagonální obrázek
- Osvětlení LED zadního panelu

Technické specifikace GD-ML-DP4340UHD

Monitor

Velikost LCD panelu:	109 cm (43") Diagonální AM-TFT LED podsvícení
Pixely - celkem:	3840 (H) x 2160 (V)
Rozteč pixelů:	0,2451 mm(H) x 0,2451 mm(V)
Poměr stran:	16 : 9
Úhel záběru:	178° (H) ~ 178° (V)

Video

Video vstupy:	3x HDMI, 1x Display Port
Video Standard:	PAL, NTSC
Jas:	350 cd, m ²
Kontrastní poměr:	1000:1
Počet barev:	1073 G
Doba odezvy:	5 ms

Obecné

Řečníci:	2 x 2.5 W
OSD (On Screen Display):	Ano, více jazyků
Příslušenství v ceně:	Držák stolního stojanu, napájecí adaptér, kabel HDMI a dálkový ovladač

Rozhraní pro připojení

Audio výstupy:	1 kanál, RCA
----------------	--------------

Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
MTBF při 25°C:	>50 000 hodin

Prostředí instalace

Provozní teplota:	0 °C ~ +40 °C
Vlhkost vzduchu:	méně než 90%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Spotřeba energie:	≤ 75 W

Mechanické údaje

Materiál:	Kov
Vesa držák:	400 x 400 mm
Rozměry:	970 x 565 x 40 mm (38.2 x 22.3 x 1.6 inch)
Hmotnost:	8800 g (19.4 lb)