


Видеореги­стратор | IP | Автономный сетевой видеореги­стратор

GRUNDIG

GD-RN-AC2004P

4-канальный сетевой видеореги­стратор 4 каналов PoE



- Поддержка ONVIF
- Встроенный свитч PoE для прямого подключения IP-камеры
- Одновременно: воспроизведение живого видео и архива, запись, резервное копирование, трансляция по сети
- Различные режимы записи (нормальный, по расписанию, по движению, по тревоге)
- Управляется локально с помощью USB-мыши или удаленно через Ethernet-соединение с CMS, веб-страницей и смартфоном
- Резервное копирование на USB-накопитель
- Запись видео, изображений и аудио
- SDK для Windows и Linux

ESSENTIAL

- Серия ESSENTIAL: Высокое качество, базовые функции и огромное множество возможностей решения разнообразных задач

Код товара: GD-RN-AC2004P

Код EAN: 4260573060344

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

21.09.2023 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 1 из 3

Видеореги­стратор I P I Автономный сетевой видеореги­стратор

GRUNDIG

Спецификация GD-RN-AC2004P

Видео	
IP-входы:	4
Запись / Воспроизведение	
Скорость записи:	До 40 Мбит/с
Скорость исходящего потока:	640 Мбит/с
Разрешение записи:	8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Режимы записи:	Непрерывно, по тревоге, по движению, при потере видеосигнала, по расписанию
Режимы поиска:	Дата/время, тревожное событие, движение, поиск в резервной копии
Воспроизведение:	Синхронное воспроизведение до 4 камер
Частота кадров:	2 канала / 4 Мп (30 fps)
Аудио	
Аудиокомпрессия:	G.711
Программное обеспечение	
Резервное копирование:	USB HDD, USB-накопитель, DVD-R, сеть
Объем архива:	Емкость каждого жесткого диска до 8 ТБ
Управление PTZ:	Панорамирование, наклон, масштабирование, предустановка и вызов
Жесткие диски в комплекте:	Нет
Аксессуары в комплекте:	Кабель SATA, кабель Cat, винты для жесткого диска, мышь, пульт дистанционного управления
Сеть	
Видеокомпрессия:	H.264, H.264+, H.265
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X, (EAP-LEAP), аутентификация 802.1X (EAP-TLS), аутентификация хоста (MAC-адрес), фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, RTP / RTSP через HTTPS, настройки времени ожидания управления, журнал аудита безопасности, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256., Централизованное управление сертификатами, Защита от задержек методом грубой силы, Подписанное микропрограммное обеспечение, Безопасная загрузка с помощью проверки программного обеспечения, Безопасная загрузка с помощью проверки оборудования
Удаленное подключение:	128
Метод трансляции :	Unicast, multicast
Интерфейсы ввода / вывода	
Выходы HDMI:	4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1600 × 1200 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц
Выходы VGA:	1920 × 1080 / 60 Гц, 1600 × 1200 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц
Аудио вход/выход:	1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход
Отсек жестких дисков:	1 SATA III

Код товара: GD-RN-AC2004P

Код EAN: 4260573060344

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

Видеореги­стратор IP I Автономный сетевой видеореги­стратор

GRUNDIG

Интерфейсы ввода / вывода

Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100/1000BASE-T/TX (RJ45)
Power over Ethernet:	4 независимых PoE Ethernet интерфейса 10/100 Мбит/с
Поддержка стандартов PoE:	PoE IEEE 802.3af, 802.3at
Бюджет мощности PoE:	40 Вт
Интерфейсы:	Фронтальная панель: 1 USB 2.0, задняя панель: 1 USB 2.0

Интеллектуальные функции

Детекция движения:	Вкл., выкл., детекция в выделенной области
Типы событий:	Движение, тревога, потеря видеосигнала, системное
Действие по событию:	Всплывающее сообщение, замыкание реле, отправка email, загрузка на FTP, передача в сеть, звуковой сигнал, переход по пресету PTZ

Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -10 до +55 °C
Влажность:	Не более 90%, без конденсата

Питание

Источник питания:	48 В DC, в комплекте блок питания 100–240 В AC, 50/60 Гц
Мощность:	≤ 64 Вт с PoE, 2 Вт без PoE

Механические характеристики

Шасси:	320 мм
Габаритные размеры:	315 × 238 × 49 мм
Масса:	1000 г

Упаковка

Размеры упаковки:	485 × 290 × 85 мм
Вес упаковки:	2400 г
Упаковочная единица:	8
Размер оптовой упаковки:	723 × 503 × 313 мм
Общий вес упаковки:	19700 г

Код товара: GD-RN-AC2004P

Код EAN: 4260573060344

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

21.09.2023 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 3