



Kategoriler: Bağımsız NVR - IP - Kayıt Cihazı

Ürün Kodu:: GD-RN-AC2004P

EAN CODE: 4260573060344




ESSENTIAL

ESSENTIAL ürün serisi, daha küçük uygulamalar için ideal olan yüksek performans ve temel özellikler sunar.

Öne Çıkanlar

Akıllı Telefon Uygulaması



Mobil uygulama, operatörlerin video sistemlerini istedikleri zaman uzaktan etkili bir şekilde kontrol etmelerini ve yönetmelerini kolaylaştırmak için geliştirildi. Canlı görüntü görüntülemeye, kayıtlı video verilerinin oynatılmasına ve uzaktan bildirimlerin alınmasına olanak tanır.

Essential Line

Birçok küçük ve orta ölçekli sistem herhangi bir özel gereksinim olmaksızın çalıştırılabilir. Bir olay durumunda, video dizilerinin kaydedilmesi, kaydedilen görüntülere dayanarak olayların yeniden yapılandırılması için yeterli olabilir. GRUNDIG Security, bu gereksinimleri karşılamak için geniş bir standart uygulama yelpazesi sunar. Bunlar, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak yüksek çözünürlüklü görüntüler sunan kameraları ve video dizilerini haftalarca veya aylarca saklayabilen kayıt cihazlarını içerir. Bu uygulama gizlilik endişeleri nedeniyle nadiren kullanıldığından, "Essential" ürün grubu, yüksek görüntü kalitesiyle temel ihtiyaçların karşılanması için idealdir.

Özellikler

- ONVIF protokol desteği
- Multiplex / Çok Katmanlı (Canlı / Playback, Kayıt, Yedekleme, Ağ)
- USB fare ile yerel olarak veya CMS, Web sayfası ve Akıllı Telefon ile Ethernet bağlantısı aracılığıyla uzaktan (isteğe bağlı) kontrol edilir
- Video, Görüntü ve Ses Kaydı
- Direkt IP kamera bağlantısı için dahili PoE Switch
- Çeşitli kayıt özellikleri (Normal, zaman ayarlı, hareket, alarm)
- kayıt edilmiş veriler USB cihaza yedeklenebilir
- Windows ve Linux sistemleri için SDK

GD-RN-AC2004P

Teknik veriler GD-RN-AC2004P

Video

IP girişler: 4

Kayıt / Oynatma

Kayıt Bant Genişliği: max. 40 Mbps

Giden Bant Genişliği: 640 Mbit/s

Kayıt Çözünürlüğü: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Kayıt Modu: Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Video Kaybı, Zaman Ayarlı

Arama Modu: Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme

Playback: maksimum 4 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler

Çerçeve Oranı: 2-ch @ 4 MP (30fps)

Ses

Ses Sıkıştırma: G.711

Genellik

Harici Yedekleme: USB HDD, USB Memory, DVD-R, Network

Maks. Depolama kapasitesi: Her HDD için 8 TB 'a kapasiteye kadar

PTZ Kontrolü: Pan, Tilt, Zoom, Preset ve call

Temel Dahili Depolama: Hayır

Aksesuarları dahildir: SATA Kablosu, Cat Kablosu, sabit disk için vidalar, Fare, Uzaktan kumanda (isteğe bağlı)

Ağ

Görüntü Sıkıştırması: H.265, H.264, H.264+

Siber güvenlik: 3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi), IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketlerine sahip TLS 1.2., Merkezi Sertifika Yönetimi, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check, Secure Boot by Hardware check

Uzaktan Bağlantılar: 128

Akış Yöntemi: Unicast, Multicast

Bağlantıları

HDMI Çıkışı: 4K (3840 x 2160)/30Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

VGA Çıkışı: 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

Ses Giriş/Çıkış: 1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış

Harddisk Yuvası: 1 x SATA III

Network Arabirimi: 1x 10/100/1000Mbps RJ-45

Power over Ethernet: 4 bağımsız 10, 100 Mbps PoE Ethernet arabirimi

Desteklenen ISO Standartları: PoE IEEE 802.3 af, at

PoE Bütçesi: 40 W

Seri Arabirim(ler): Ön Panel: 1 x USB 2.0 Arka Panel: 1 x USB 2.0

Akıllı İşlevler

Hareket Algılama: Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı

Olay Kaynağı: Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem

GD-RN-AC2004P

Akıllı İşlevler

Etkinlik Eylemi: Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset

Onaylar

Düzenleme: CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

Standart: ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Çevre

İşletme Sıcaklığı: -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)

Nem: 90%'dan az, yoğuşmayan

Elektriksel

Besleme voltajı: 48 VDC, Power Adapter 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz dahil

Güç tüketimi: PoE ile ≤ 64 W PoE olmadan 2 W

Mekanik

Şasi: 320 mm

Ölçütleri: 315 × 238 × 49 mm (12,4 × 9,4 × 1,9 inch)

Ağırlık: 1000 g (2.2 lb)

Paketleme

Paket boyutları: 485 x 290 x 85 mm (19,1 x 11,4 x 3,3 inch)

Paket ağırlığı: 2400 g (5,3 lbs)

Paketleme ünitesi: 8

Toplu ambalajın boyutu: 723 x 503 x 313 mm (28,5 x 19,8 x 12,3 inch)

Toplu Paket Ağırlığı: 19700 g (43,4 lbs)

Aksesuarlar



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-6TB



GD-HW-HDD-8TB