

Видеорегистраторы | IP | Автономный сетевой видеорегистратор

GRUNDIG

GD-RN-AC2416N

16-канальный сетевой видеорегистратор



- Поддержка ONVIF
- Одновременно: воспроизведение живого видео и архива, запись, резервное копирование, трансляция по сети
- Различные режимы записи (нормальный, по расписанию, по движению, по тревоге)
- Управляется локально с помощью USB-мыши или удаленно через Ethernet-соединение с CMS, веб-страницей и смартфоном
- Запись видео с помощью NAS и на локальный жесткий диск
- Резервное копирование на USB-накопитель
- SDK для Windows и Linux



ESSENTIAL

- Серия Essential: Высокое качество, базовые функции и огромное множество возможностей решения разнообразных задач

Код товара: GD-RN-AC2416N

Код EAN: 4260573060351

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

02.09.2021 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 1 из 3

Видеорегистраторы | IP | Автономный сетевой видеорегистратор

GRUNDIG

Спецификация GD-RN-AC2416N

Видео	
IP-входы:	16 каналов
Запись / Воспроизведение	
Скорость записи:	160 Мбит/с
Скорость исходящего потока:	До 160 Мбит/с
Разрешение записи:	8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Режимы записи:	Непрерывно, по тревоге, по движению, по расписанию
Режимы поиска:	Дата/время, тревожное событие, движение, поиск в резервной копии
Воспроизведение:	Синхронное воспроизведение до 16 камер
Частота кадров:	2 канала / 4К или 8 каналов / 1080p
Аудио	
Аудиокомпрессия:	G.711
Программное обеспечение	
Резервное копирование:	USB HDD, USB-накопитель, DVD-R, сеть
Объем архива:	Емкость каждого жесткого диска до 8 ТБ
Аксессуары в комплекте:	Кабель SATA, кабель Cat, винты для жесткого диска, мышь, пульт дистанционного управления
Жесткие диски в комплекте:	Нет
Управление PTZ:	Поворот, наклон, зум, экранное меню камеры, настройка и вызов пресета
Сеть	
Видеокомпрессия:	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG-4
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация хоста (MAC-адрес), WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, Журнал аудита безопасности, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256., Защита от задержек методом грубой силы, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасная загрузка с помощью проверки программного обеспечения, безопасная загрузка с помощью проверки оборудования
Удаленное подключение:	128
Метод трансляции :	Unicast, Multicast
Интерфейсы ввода / вывода	
Выходы HDMI:	4К (3840 × 2160) / 30 Гц, 2К (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц
Отсек жестких дисков:	2 SATA
Тревожные входы:	4 входа NO или NZ
Тревожные выходы:	1
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100/1000BASE-T/TX (RJ45)
Аудио вход/выход:	1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход

Код товара: GD-RN-AC2416N

Код EAN: 4260573060351

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

02.09.2021 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 2 из 3

Видеорегистраторы | IP | Автономный сетевой видеорегистратор

GRUNDIG

Интерфейсы ввода / вывода

Интерфейсы:	Фронтальная панель: 1 USB 2.0, задняя панель: 1 USB 3.0
Выходы VGA:	1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц

Интеллектуальные функции

Детекция движения:	Вкл., выкл., детекция в выделенной области
Типы событий:	Движение, тревога, потеря видеосигнала, системное
Действие по событию:	Всплывающее сообщение, замыкание реле, отправка email, загрузка на FTP, передача в сеть, звуковой сигнал, переход по пресету PTZ

Сертификаты

Поддержка ONVIF:	Profile S, Profile G
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -10 до +55 °C
Влажность:	Не более 90%, без конденсата


Питание

Источник питания:	12 В DC, в комплекте блок питания 100–240 В AC, 50/60 Гц
Мощность:	До 40 Вт т без жестких дисков

Механические характеристики

Шасси:	385 мм
Габаритные размеры:	380 × 313 × 51.5 мм
Масса:	1 кг

Габаритные размеры:



Код товара: GD-RN-AC2416N

Код EAN: 4260573060351

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

02.09.2021 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 3