


GD-RN-AC2416P

16 kanálový síťový videorekordér NVR s PoE Switchem



- Podpora protokolu ONVIF
- Vestavěný PoE switch pro přímé připojení IP kamer
- Multiplex (Živý náhled / Přehrávání / Nahrávání / Zálohování / Síť)
- Různé funkce záznamu (Normální, plán, pohyb, alarm)
- Nahrávání videa pomocí systému NAS a místního pevného disku
- Ovládá se lokálně pomocí USB myši nebo vzdáleně prostřednictvím ethernetového připojení s CMS, webovou stránkou a chytrým telefonem
- Zálohování nahraných souborů přes USB zařízení
- SDK pro Windows a Linux

ESSENTIAL

- Produktová řada ESSENTIAL: vysoká kvalita, základní funkce a pozoruhodně mnoho funkcí pro menší aplikace

Číslo položky: GD-RN-AC2416P

EAN kód: 4260573060368

Technické specifikace GD-RN-AC2416P

Video	
Vstupy IP:	16 kanálů
Nahrávání / Přehrávání	
Datový tok záznamu:	160 Mbit/s
Odchozí datový tok:	Max. 160 Mb/s
Rozlišení záznamu:	8Mpix, 6Mpix, 5Mpix, 4Mpix, 3Mpix, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Režim záznamu:	Kontinuální, Alarm událostí, Pohyb, Ztráta videa, Plán
Režim vyhledávání:	Datum / Čas / Událost / Pohyb / Zálohování
Přehrávání:	Synchronizované přehrávání max. 16 kamer
Snímková frekvence:	2 k @ 4K, nebo 8 k @ 1080p
Audio	
Audio komprese:	G.711
Obecné	
Externí zálohování:	USB HDD, paměť USB, DVD-R, Síť
Max. kapacita HDD:	Kapacita až 8 TB pro každý pevný disk
PTZ ovládání:	Pan, Tilt, Zoom, Preset set a call
Základní interní úložiště:	Ne
Příslušenství v ceně:	SATA kabel, Cat kabel, šrouby pro pevný disk, myš, dálkové ovládání (volitelné)
Síť	
Video komprese:	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MpixEG4
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů: administrátor, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTTP / HTTPS, ověřování hostitele (adresa MAC), ověřování WSSE a ověřování pro ONVIF, Protokol auditu zabezpečení, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 s aktualizovanými šifrovacími sadami včetně šifrování AES 256., Brute Force Delay Protection, Podepsaný firmware, Zabezpečené spuštění pomocí kontroly softwaru, Zabezpečené spuštění pomocí kontroly hardwaru
Vzdálená připojení:	128
Streamovací metoda:	Jednosměrové vysílání, vícesměrové vysílání
Rozhraní pro připojení	
Výstup HDMI:	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Výstup VGA:	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Audio vstup / výstup:	1 kanál audio vstup a 1 kanál audio výstup
Vstupy alarmu:	4 kontaktní vstup N/O nebo N/C
Výstupy alarmu:	1
Harddisk:	2 x SATA
Síťové rozhraní:	1x 10, 100, 1000 Základna T, TX (RJ-45)
Napájení přes Ethernet:	16 nezávislých 10, 100 Mbps PoE Ethernet rozhraní
Podporovaná norma ISO:	PoE IEEE 802.3 af, at

Číslo položky: GD-RN-AC2416P

EAN kód: 4260573060368

Rozhraní pro připojení

Rozpočet PoE:	200 W
Sériové rozhraní:	Přední panel: 1 × USB 2.0, Zadní panel: 1 × USB 3.0

Inteligentní funkce

Detekce pohybu:	Zapnuto, Vypnuto, Nastavení oblasti
Zdroj události:	Pohyb, Alarm, Ztráta videa, Systém
Akce po události:	Zpráva na monitor / Sepnutí relé / E-mail / FTP / Síť / Bzučák / PTZ preset

Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 90%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Spotřeba energie:	≤ 280 W ≤ 15 W bez pevného disku , PoE

Mechanické údaje

Rám :	385 mm
Rozměry:	380 × 313× 52 mm
Hmotnost:	3000 g

Balení

Rozměry balení:	435 x 129 x 387 mm (17,1 x 5,1 x 15,2 inch)
Hmotnost balení:	3700 g (8,2 lbs)
Jednotka balení:	4
Rozměry velkoobjemového balení:	548 x 450 x 412 mm (21,6 x 17,7 x 16,2 inch)
Hmotnost hromadného balení:	15300 g (33,7 lbs)

Dimensions:

