

## GD-RN-AC2416P

16-Kanal Netzwerk- Videorekorder 16 PoE Switch Eingänge



- ONVIF-Protokoll
- Eingebauter PoE-Switch für direkte Netzwerkkamera-Verbindung
- Multiplex (Live/Wiedergabe, Aufzeichnung, Sicherung, Netzwerk)
- Verschiedene Aufzeichnungsarten (Normal, Zeitplan, Aktivität, Alarm)
- Lokale Bedienung per USB Maus oder fernbedienbar über Netzwerkverbindung, Webbrowser und Smartphones
- Video Aufzeichnung mit NAS System und Lokal HDD
- Backup der Aufzeichnung via USB Geräte
- SDK für Windows und Linux system

### ESSENTIAL

- Produkt Line Essential: Hohe Qualität, grundlegende Funktionen und sehr viele Funktionen für kleinere Anwendungen

Artikelnummer: GD-RN-AC2416P

EAN CODE: 4260573060368

## Technische Daten GD-RN-AC2416P

<b>Video</b>	
IP Eingänge:	16 Kanäle
<b>Aufnahme / Wiedergabe</b>	
Bandbreite der Aufzeichnung:	160M Bps
Bandbreite am Ausgang:	Max. 160 M Bps
Auflösung der Aufzeichnung:	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Aufzeichnungsmodus:	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Suchmodus:	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Wiedergabe:	Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras
Bildrate:	2 Kanäle @ 4K oder 8 Kanäle @ 1080P
<b>Audio</b>	
Audiokompression:	G.711
<b>Allgemein</b>	
Externes Backup:	USB HDD, USB Memory, DVD-R, Network
Max. Speichergröße:	Bis zu 6 TB Kapazität je HDD
Zubehör enthalten:	SATA-Kabel, Cat-Kabel, Schrauben für Festplatte, Maus, Fernbedienung (optional)
Interner Basisspeicher:	Nein
PoE Budget:	200W
S/N/Z- Steuerung:	Schwenken, Neigen, Zoomen, Kamera OSD, Voreinstellungen setzen und aufrufen
<b>Netzwerk</b>	
Videokompression:	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Onlinesicherheit:	3 Ebenen der Benutzerverwaltung: Administrator, Bediener, Benutzer, AES-Verschlüsselung für Kennwortschutz, kompliziertes Kennwort, HTTPS (SSL) -Anmeldungsauthentifizierung, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP / HTTPS, Host-Authentifizierung (MAC-Adresse), WSSE und Digest-Authentifizierung für ONVIF, Sicherheitsüberwachungsprotokoll, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 mit aktualisierten Verschlüsselungssuiten einschließlich AES 256-Verschlüsselung, Brute-Force-Verzögerungsschutz, signierte Firmware, sicherer Start durch Software- und Hardwareprüfung
Fernaufschaltungen:	128
Streaming Art:	Unicast, Multicast
<b>Anschlüsse</b>	
HDMI Ausgang:	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Festplattenplätze:	2 x SATA
Alarめingänge:	4 Öffner/Schließer
Alarmausgänge:	1
Netzwerkanschlüsse:	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Audioeingang/-ausgang:	1 Audioeingang und 1 Audioausgang
Schnittstelle(n):	Vorderseite: 1 × USB 2.0, Rückseite: 1 × USB 3.0

Artikelnummer: GD-RN-AC2416P

EAN CODE: 4260573060368

## Anschlüsse

VGA Ausgang: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

## Intelligent Funktionen

Bewegungserkennung: Ein/ Aus/ Bereich einstellbar

Ereignisquelle: Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System

Ereignis Aktion: Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset

## Standards

Onvif kompatibel: Profile S, Profile G

Normen: CE, EAC, FCC, RoHS konform

Unterstützter ISO Standard: PoE IEEE 802.3 af

## Umgebung

Betriebstemperatur: -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)

Rel. Luftfeuchte: weniger als 90%

## Elektrisch

Power over Ethernet: 16 unabhängige 10, 100 M Bps PoE Ethernet Schnittstellen

Versorgungsspannung: 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz

Leistungsaufnahme: ≤ 280 W ≤ 15 W ohne Festplatte , PoE

## Mechanisch

Gehäuse: 385 mm

Abmessungen: 380 × 313× 52 mm (15.2 x 12.4 2.0 inch)

Gewicht: 3000 g (6,6 lb)

## Abmessungen:

