

32-канальний відеореєстратор GD-RN-AP8632P

GRUNDIG



Тип: Автономний NVR - IP - Рекордер

Код товару: GD-RN-AP8632P

Код EAN: 4260573060382

VERSA

Лінійка продуктів VERSA пропонує комплексні, передові рішення з широким і повним набором функцій.


Основні переваги

H.265+



H.265pro+ використовує стандартний формат H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), але відрізняється передовими технологіями, що дозволяють істотно зменшити необхідну пропускну здатність каналу передачі даних та обсяг пам'яті для зберігання, забезпечуючи максимальну ефективність.

Додаток для смартфонів



Мобільний додаток було розроблено для того, щоб оператори могли ефективно дистанційно контролювати та керувати відеосистемами в будь-який час. Він дозволяє переглядати зображення в режимі реального часу, відтворювати записані відеодані та отримувати дистанційні сповіщення.

POS

Функція POS (Point of Sale) у мережевому відеореєстраторі (NVR) дозволяє пов'язувати відеодані з даними касового апарату в режимі реального часу. Така інформація, як номери товарів, ціни, способи оплати або повернення, відображається безпосередньо на відеозображенні та зберігається. Зазвичай це здійснюється через з'єднання між касовою системою та мережевим відеореєстратором за допомогою мережевого або послідовного інтерфейсу. Головною перевагою цієї функції є безперервне документування транзакцій: Наприклад, можна перевірити, чи кожен відсканований товар був насправді проданий або чи не було якихось невідповідностей. Під час подальшого відтворення можна здійснювати цілеспрямований пошук певних продажів або касових операцій, що значно спрощує аналіз. Функція POS використовується переважно в роздрібних магазинах, супермаркетах або на АЗС для виявлення та запобігання крадіжкам і шахрайству з боку клієнтів або співробітників на ранній стадії. Вона пропонує ефективне поєднання візуального спостереження та контролю транзакцій.

- Підтримка протоколу ONVIF
- Підтримує режим розширення за допомогою камер «риб'яче око»
- Вбудований комутатор PoE для прямого підключення мережевої камери
- Підтримка роздільної здатності запису до 12 МП
- Вивід відео 4K на основний HDMI-вихід
- Мультиплекс (пряма трансляція/відтворення, запис, резервне копіювання, мережеві функції)
- Функція «Digital Spot» для передачі зображення з монітора CVBS Spot у мережу
- Запис відео за допомогою системи NAS та локального жорсткого диска

- Резервне копіювання записаних файлів на USB-носій або, за бажанням, на DVD-RW

Технічні характеристики

Відео	
IP-входи:	32 канали
Запис / Відтворення	
Пропускна здатність запису:	Вхідна швидкість 256 Мбіт/с
Пропускна здатність на виході:	Вихід 256 Мбіт/с
Роздільна здатність запису:	12 МП, 8 МП, 6 МП, 5 МП, 4 МП, 3 МП, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Режим запису:	Безперервний, сигналізація про події, рух, втрата відеосигналу, розклад
Режим пошуку:	Дата, час, тривога за подією, рух, пошук, резервне копіювання
Відтворення:	Синхронізоване відтворення з максимум 16 камер
Роздільна здатність відтворення:	12 МП, 8 МП, 6 МП, 5 МП, 4 МП, 3 МП, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Частота кадрів (R):	2 канали @ 12 МП (20 кадрів/с), 4 канали @ 8 МП (25 кадрів/с), 8 каналів @ 4 МП (30 кадрів/с), 16 каналів @ 1080p (30 кадрів/с)
Аудіо	
Стиснення аудіо:	G.711
Загальні	
Зовнішнє резервне копіювання:	USB-HDD, USB-накопичувач, USB DVD-R, Мережа
Макс. ємність сховища:	Ємність кожного жорсткого диска — до 10 ТБ
Управління PTZ:	Панорамування, нахил, зум, налаштування та виклик попередньо заданих позицій
Основна внутрішня пам'ять:	Ні
Мережа	
Стиснення відео:	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4
Метод потокової передачі:	Одноадресна передача, багатоадресна передача
Кібербезпека:	3 рівні управління користувачами: адміністратор, оператор, користувач; шифрування AES для захисту паролем; вимога складного пароля; аутентифікація при вході через HTTPS (SSL); базова та дайджест-аутентифікація для HTTP/HTTPS; аутентифікація 802.1X (EAP-LE)
Віддалені підключення:	128
Інтерфейс вводу-виводу	
Вихід VGA:	1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц
Вихід CVBS:	1 канал, BNC (1,0 Вп-п, 75 Ом), роздільна здатність: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Аудіовходи:	1 канал, RCA (2,0 Вп-п, 1 кОм)
Аудіовиходи:	1 канал, RCA
Входи сигналізації:	16 контактних входів N/O або N/C
Виходи сигналізації:	4
Відсік для жорсткого диска:	4 × SATA III, 1 × eSATA
Мережевий інтерфейс:	1x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)
Power over Ethernet:	16 незалежних інтерфейсів Ethernet з підтримкою PoE 10, 100 Мбіт/с
Стандарт ISO:	PoE IEEE 802.3 af, at
Бюджет PoE:	200 Вт
Інтелектуальні функції	
Виявлення руху:	Увімкнення, вимкнення, налаштування зони

Інтелектуальні функції

Джерело події:	Рух, тривога, втрата відеосигналу, система
Дія події:	Спливаюче вікно, реле, електронна пошта, FTP, мережа, зумер, попередні налаштування PTZ

Сертифікати

Регулювання:	Відповідність стандартам CE, EAC, FCC, RoHS
Стандарт:	ONVIF (профіль S, профіль G), SDK/API

Екологічні

Робоча температура:	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)
Вологість:	Менше 90 %, без конденсації

Електричні


Напруга живлення:	100 ~ 240 В змінного струму, 50 Гц / 60 Гц
-------------------	--

Механічні

Корпус:	19-дюймовий, для монтажу в стійку, 1,5U
Розміри:	440 × 387 × 75 мм (17,3 × 15,24 × 3 дюйма)
Вага:	5200 г (11,5 фунтів)

Упаковка


Розміри упаковки:	502 × 158 × 495 мм (19,8 × 6,2 × 19,5 дюйма)
Вага упаковки:	6900 г (15,2 фунтів)
Одиниця упаковки:	2
Розміри оптової упаковки:	523 × 340 × 522 мм (20,6 × 13,4 × 20,6 дюйма)
Вага оптової упаковки:	14 300 г (31,5 фунтів)

Акcesуари

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-8TB



GD-KB-AC1420P

Розміри

