

Видеорегистраторы | IP | Автономный сетевой видеорегистратор

GRUNDIG

GD-RN-AT81964N

64-канальный сетевой видеорегистратор



- Поддержка ONVIF
- Отображение видео 4K через HDMI
- Видеоаналитика
- Поддерживает развертку fisheye-изображения
- Локальный многопользовательский интерфейс на двух видеовыходах
- Конфигурация RAID
- Режим Hot Spare – работает как Failover-сервер
- Запись видео с помощью NAS и на локальный жесткий диск
- Интерфейс eSATA для подключения внешних накопителей
- Входы для резервного питания

PREMIUM

- Серия Premium: Для комплексных решений со специальными и уникальными функциями

Код товара: GD-RN-AT81964N

Код EAN:

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

09.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 1 из 4

Видеорегистраторы | IP | Автономный сетевой видеорегистратор

GRUNDIG

Спецификация GD-RN-AT81964N

Видео	
IP-входы:	64 каналов
Запись / Воспроизведение	
Скорость записи:	512 Mbps
Скорость исходящего потока:	512 Mbps (400 Mbps with RAID)
Разрешение записи:	12 Мп, 8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Режимы записи:	Непрерывно, по тревоге, по движению, при потере видеосигнала, по расписанию
Режимы поиска:	Дата/время, тревожное событие, движение, поиск в резервной копии
Воспроизведение:	Синхронное воспроизведение до 16 камер
Разрешение воспроизведения:	12 Мп, 8 Мп, 7 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Частота кадров:	20 каналов 1080p
Аудио	
Аудиокомпрессия:	G.711
Программное обеспечение	
Резервное копирование:	USB HDD, USB-накопитель, USB DVD-R, сеть
Объем архива:	Емкость каждого жесткого диска до 10 ТБ
Тип дискового массива:	горячей замены жестких дисков с RAID 0, 1, 5, 6, 10 (8 массивов)
Жесткие диски в комплекте:	Нет
Подключение внешних накопителей:	1 eSATA, 2 miniSAS
Управление PTZ:	Поворот, наклон, зум, экранное меню камеры, настройка и вызов пресета
Сеть	
Видеокомпрессия:	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG-4
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация входа по протоколу HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация хоста (MAC-адрес), фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-проверка подлинности для ONVIF, настройки тайм-аута управления, журнал аудита безопасности, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256., Защита от грубой силы, подписанная прошивка, безопасная загрузка с помощью проверки программного обеспечения, безопасная загрузка проверка оборудования
Удаленное подключение:	128
Метод трансляции :	Unicast, Multicast
Интерфейсы ввода / вывода	
Выходы HDMI:	Два независимых выхода HDMI, разрешение: 4K (4096 × 2160), 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1600 × 1200 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц
Аудиовходы:	1 канал, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм)
Аудиовыходы:	1 канал, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм)

Код товара: GD-RN-AT81964N

Код EAN:

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

09.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 2 из 4

Видеорегистраторы | IP | Автономный сетевой видеорегистратор

GRUNDIG

Интерфейсы ввода / вывода

Отсек жестких дисков:	16 x SATA III
Тревожные входы:	16 входов НО или НЗ
Тревожные выходы:	8
Сетевые интерфейсы:	4 Ethernet-интерфейса, автоопределение 10/100/1000 Мбит/с, RJ45
Интерфейсы:	Фронтальная панель: 2 USB 2.0, задняя панель: 2 USB 3.0, 1 RS-485, 1 RS-232
Оптические интерфейсы:	4 оптических интерфейса 1000 Мбит/с (опционально)
Выходы VGA:	1920 × 1080 / 60 Гц, 1600 × 1200 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц

Интеллектуальные функции

Детекция движения:	Вкл., выкл., детекция в выделенной области
Типы событий:	Движение, тревога, потеря видеосигнала, системное
Действие по событию:	Всплывающее сообщение, замыкание реле, отправка email, загрузка на FTP, передача в сеть, звуковой сигнал, переход по пресету PTZ

Сертификаты

Поддержка ONVIF:	Profile S, Profile G
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	0 °C — +55 °C
Влажность:	Не более 90%, без конденсата

Питание

Источник питания:	100–240 В AC, 50/60 Гц
Мощность:	До 500 Вт (до 140 Вт без жестких дисков)

Механические характеристики

Шасси:	Монтаж в 19" стойку, высота 3U
Габаритные размеры:	442 × 465 × 92 мм
Масса:	16.000 г

Аксессуары:



GD-KB-AP0110M

Код товара: GD-RN-AT81964N

Код EAN:

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

09.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 4

Видеорегистраторы | IP |
Автономный сетевой
видеорегистратор

GRUNDIG

Габаритные размеры:

Код товара: GD-RN-AT81964N

Код EAN:

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

09.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 4 из 4