




Категория: Автономный сетевой видеорегиcтpатор - IP - Видеорегиcтpатор
Код товара: GD-RN-BC2416N
Код EAN:: 4260573064762

ESSENTIAL

Линия продуктов ESSENTIAL предлагает высокую производительность и основные функции, идеально подходящие для небольших приложений.


Основные моменты

H.265pro+



H.265pro+ использует стандартный формат H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC), но может похвастаться передовыми технологиями, которые позволяют уменьшить необходимую полосу пропускания передачи.

Приложение для смартфона



Мобильное приложение было разработано, чтобы помочь операторам эффективно контролировать и управлять видеосистемами удаленно и в любое время.

Классификация объектов



Использует алгоритм глубокого обучения, который может определить, была ли тревога вызвана человеком, транспортным средством или каким-либо другим объектом.

Essential Line

Многие системы малого и среднего размера могут эксплуатироваться без каких-либо особых требований. В случае происшествия запись видеопоследовательности может быть достаточно, чтобы восстановить события на основе записанных изображений. GRUNDIG Security предлагает широкий спектр стандартных приложений, отвечающих этим требованиям. К ним относятся камеры, которые обеспечивают изображение высокого разрешения независимо от условий освещения, и записывающие устройства, которые могут хранить видеопоследовательности в течение недель или месяцев. Поскольку эта практика используется редко из соображений конфиденциальности, линейка продуктов Essential идеально подходит для удовлетворения основных потребностей с высоким качеством изображения.

Функции

- Глубокое обучение Анализ человека и транспортного средства: самообучающаяся классификация человека и транспортного средства улучшает фильтрацию нежелательных сигналов тревоги
- Одновременно: воспроизведение живого видео и архива, запись, резервное копирование, трансляция по сети
- Поддержка ONVIF
- Различные режимы записи (нормальный, по расписанию, по движению, по тревоге)

IP Видеорегиcтpатор
GD-RN-BC2416N

GRUNDIG

- Управляется локально с помощью USB-мыши или удаленно через Ethernet-соединение с CMS, веб-страницей и смартфоном

Спецификация GD-RN-BC2416N

Видео

IP-входы: 16 каналов

Запись / Воспроизведение

Скорость записи: 160 Мбит/с

Скорость исходящего потока: До 160 Мбит/с

Разрешение записи: 12 Мп, 8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Режимы записи: Непрерывно, по тревоге, по движению, при потере видеосигнала, по расписанию

Режимы поиска: Дата/время, тревожное событие, движение, поиск в резервной копии, Быстрый поиск по объекту или типу события

Воспроизведение: Синхронное воспроизведение до 16 камер

Частота кадров: 2 каналов / 12 Мп (20 fps), 3 канала / 8 Мп (25 fps), 6 каналов / 4 Мп (30 fps), 12 каналов / 1080p (30 fps)

Аудио

Аудиокомпрессия: G.711u/a, G.722.1, G.726, AAC

Программное обеспечение

Резервное копирование: USB HDD, USB-накопитель, DVD-R, сеть

Объем архива: Емкость каждого жесткого диска до 10 ТБ

Управление PTZ: Панорамирование, наклон, масштабирование, предустановка и вызов

Жесткие диски в комплекте: Нет

Аксессуары в комплекте: Кабель SATA, кабель Cat, винты для жесткого диска, мышь, пульт дистанционного управления

Сеть

Видеокомпрессия: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Сетевые протоколы: TCP/IP, IPv4/IPv6, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, SNMP, ISUP

Кибер-безопасности: 3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация хоста (MAC-адрес), WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, Журнал аудита безопасности, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256., Защита от задержек методом грубой силы, подписанное микропрограммное обеспечение, безопасная загрузка с помощью проверки программного обеспечения, безопасная загрузка с помощью проверки оборудования

Удаленное подключение: 128

Метод трансляции: Unicast, multicast

Интерфейсы ввода / вывода

Выходы HDMI: 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1600 × 1200 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц

Выходы VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

Аудио вход/выход: 1 канал аудиовход, 1 канал аудиовыход

Тревожные входы: 4-контактный вход Н/О или Н/З, 12 В постоянного тока, 1 А

Тревожные выходы: 1 x 12 В постоянного тока, 1 А или 110 В переменного тока, 0,5 А

Отсек жестких дисков: 2 SATA

Сетевые интерфейсы: 1 × 10/100/1000BASE-T/TX (RJ45)

Интерфейсы: Фронтальная панель: 1 USB 2.0, задняя панель: 1 USB 2.0

Интеллектуальные функции

Детекция движения:	Регулируется, должны ли быть обнаружены люди или моторизованные транспортные средства или только движения. Зона обнаружения и чувствительность также могут быть отрегулированы.
Детекция вторжения:	Люди, моторизованные и немоторизованные транспортные средства входят, выходят или проезжают по заранее заданной виртуальной зоне, всего для 2 каналов.
Лересечения линии:	Пересечение заранее заданной виртуальной линии с целевой классификацией. Пешеходы и/или автомобили могут быть настроены на 2 канала.
Детектор входа в зону:	Войдите в предварительно определенный виртуальный регион извне (* поддерживается только с 2 камер одновременно)
Детектор выходы из зоны:	Выход из предопределенной виртуальной области (*поддерживается только с 2-х камер одновременно)
Распознавание лиц:	16 конфигурируемых библиотек лиц, всего до 20 000 лиц для 1 канала @8 Мп
Типы событий:	Движение, функции AI, потеря видео, прерывание сети, несанкционированный доступ к видео, переполнение жесткого диска, ошибка жесткого диска, распознавание лиц и тревожные входы
Действие по событию:	Отправка электронной почты, активация тревожного выхода, уведомление системы наблюдения C-WERK, загрузка на FTP/облако, запуск записи на жесткий диск и/или захват изображения, полноэкранный режим, показ сообщения, голосовая подсказка, зуммер.

Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, FCC, RoHS
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -10 до +55 °C
Влажность:	Не более 90%, без конденсата

Питание

Источник питания:	12 В DC, в комплекте блок питания 100–240 В AC, 50/60 Гц
Мощность:	До 15 Вт без жесткого диска


Механические характеристики

Габаритные размеры:	380 × 315 × 52 мм
Масса:	1650 г

Упаковка

Размеры упаковки:	435 x 129 x 387 мм
Вес упаковки:	2800 г
Упаковочная единица:	4
Размер оптовой упаковки:	548 x 450 x 412 мм
Общий вес упаковки:	12200 г

Аксессуары



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-6TB



GD-HW-HDD-8TB



GD-KB-AC1420P

Wymiary

