



Categoria: NVR standalone - IP - Registratore

Codice articolo: GD-RN-BP8632N

Codice EAN: 4260573064663

PROFESSIONAL

La linea di prodotti PROFESSIONAL copre in modo completo i moderni sistemi video e offre soluzioni versatili per diversi campi di applicazione.

Punti salienti

H.265pro+




H.265pro+ si basa sul formato standard H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). Con H.265pro+ la qualità video è vicina a quella di H.265/HEVC, ma riduce la larghezza di banda di trasmissione richiesta e la capacità di archiviazione a causa delle tecnologie chiave.

Clasificación de objetos



Questa tecnologia utilizza un algoritmo di deep learning altamente avanzato in grado di discernere se l'allarme è stato attivato da un essere umano, da un veicolo o da qualche altro oggetto.

Applicazione per smartphone



L'applicazione mobile è stata sviluppata per facilitare agli operatori il controllo e la gestione efficace dei sistemi video da remoto, in qualsiasi momento. Consente la visualizzazione di immagini dal vivo, la riproduzione di dati video registrati e la ricezione di notifiche remote.

Caratteristiche

- Deep Learning Analisi di persone e veicoli: la classificazione di autoapprendimento di persone e veicoli migliora il filtraggio degli allarmi indesiderati
- Deep Learning - Confronto persone: supporta il confronto in tempo reale di persone con libreria face picture. Cerca le persone target in base alle caratteristiche dell'immagine e del nome.
- Compatibile con protocollo ONVIF
- Risoluzione sino a 4K su uscita video HDMI
- Multiplex (Live/Playback, Registrazione, Backup, Networking)
- Digital Spot Funzione per lo streaming del CVBS Spot monitorare in rete
- Videoregistrazione con Sistema NAS e HDD Locale

Specifiche Tecniche GD-RN-BP8632N

Video

Entrate IP: 32 canali

Registrazione / riproduzione

Banda in Registrazione: 256 Mbps

Larghezza di banda in uscita: 256 Mbps

Risoluzione di registrazione: 32 MP, 24 MP, 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

* L'NVR supporta fino a 4 canali di ingressi video IP da 32 MP e 24 MP

Modalità di registrazione: Continuous, Event Alarm, Motion, Video Loss, programma

Modalità di ricerca: Data, ora, evento Alarm, Motion, Search Backend

Playback: Riproduzione sincronizzata di max. 16 Telecamere

Risoluzione di riproduzione: 32 MP, 24MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Frame Rate: AI abilitato: 20 canali a 1080p (30 fps)
IA disabilitata: 32 canali a 1080p (30 fps)

Audio

Compressione audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC

Generale

Backup esterno: USB HDD, USB Memoy, USB DVD-R, Network

Max. estensione dello storage: Fino a 10 TB di capacità per ogni HDD, massimo 40 TB in totale

Controllo PTZ: Panoramica, inclinazione, zoom, impostazione predefinita e chiamata

Storage Incluso: No

Incluso: Mouse, alimentatore esterno, cavo sata, kit di montaggio su rack da 19 pollici

Rete

Compressione video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Web Browser:

Visualizzazione live richiesta plug-in: Internet Explorer 11

Servizio e visualizzazione live non plug-in: Chrome 57.0+, Mozilla Firefox 52+

Sicurezza informatica: 3 livelli di gestione degli utenti: amministratore, operatore, utente, crittografia AES per protezione con password, password complicata, autenticazione di accesso HTTPS (SSL), autenticazione di base e digest per HTTP / HTTPS, autenticazione 802.1X, (EAP-LEAP), autenticazione 802.1X (EAP-TLS), Autenticazione host (indirizzo MAC), Filtro indirizzo IP, WSSE e autenticazione digest per ONVIF, RTP / RTSP su HTTPS, Impostazioni timeout di controllo, Registro di controllo sicurezza, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con suite di cifratura aggiornate che includono crittografia AES 256., Gestione centralizzata dei certificati, Protezione contro Bruit-Force-Attack, Firmware firmato, Avvio protetto tramite controllo software, Avvio protetto tramite controllo hardware

Connessioni remote: 128

Tipologia Streaming: Unicast, Multicast

Connessioni

Uscita HDMI: HDMI1: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60Hz

HDMI2: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60Hz

Uscita VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Uscita CVBS: 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Risoluzione: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480

Conessioni

Ingressi Audio:	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Uscita(e) audio:	1 CH, RCA
Ingresso(i) d'allarme:	16 contatto entrata N/O o N/C
Uscita(e) d'allarme:	9
Harddisk bay:	4 x SATA III, 1 x eSATA
Interfacce di rete:	2x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)
Interfaccia(e) Seriale:	Pannello frontale: 2 x USB 2.0, pannello posteriore: 1 x USB 3.0, 2 x RS-485, 1x RS-232

Funzioni intelligenti

Motion Detection:	Regolabile se devono essere rilevate persone o veicoli motorizzati o solo movimenti. È inoltre possibile regolare l'area di rilevamento e la sensibilità. Il rilevamento verrà generato dall'NVR in combinazione con tutte le telecamere Grundig Essential, Professional e Premium.
Rilevamento intrusione :	Persone, veicoli a motore o veicoli non motorizzati, entrano, escono o guidano su un'area virtuale predefinita, sono supportate fino a 4 regole
Riconoscimento volti:	Riconoscimento facciale in tempo reale e confronto istantaneo con una watchlist
Riconoscimento volti:	16 librerie di volti configurabili con un massimo di 50.000 volti in totale per 4 canale a 8 MP
Event Source:	Motion, Alarm, Video Loss, System
Evento Azione:	Invia e-mail, attiva uscita allarme, notifica sorveglianza C-WERK, carica su FTP/Cloud, attiva registrazione scheda HDD e/o acquisizione immagini, schermo intero, mostra messaggio, messaggio vocale, cicalino.

Approvazioni

Normative:	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, LOA
Standards:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Umidità:	Meno del 90%, senza condensa

Elettrico

Alimentazione Pass Through:	1 uscita 12 VDC max 1A 1 uscita 12 VDC max 0,5 A controllabile. L'alimentazione verrà attivata quando viene attivata l'uscita di allarme (l'uscita controllabile a 12 V CC è controllata dall'uscita di allarme 9).
Alimentazione:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Absorbimento Potenza:	≤ 30W senza hard disks

Meccanico

Chassis:	19-inch cremagliera montata, 1.5U
Dimensioni:	445 x 391 x 75 mm (17,5 x 15,4 x 3 inch)
Peso:	3500 g (7,72 lb)

Imballaggio

Dimensioni del pacco:	502 x 158 x 495 mm (19,8 x 6,2 x 19,5 inch)
Peso del pacco:	5750 g (12.7 lbs)
Unità di imballaggio:	2
Dimensioni del pacco sfuso:	523 x 340 x 522 mm (20,6 x 13,4 x 20,6 inch)
Peso del pacco sfuso:	12500 g (27,6 lbs)

Garanzia

Tutte le camere delle linee di prodotti "SMART", "PRO" e "PREMIUM" hanno un periodo di garanzia esteso di 5 anni sulle parti elettroniche, non è inclusa l'usura meccanica delle parti in movimento. Si prega di notare il nostro termini e condizioni generali di

Garanzia

consegna.