




Категория: Автономный сетевой видеореги­стратор - IP - Видеореги­стратор  
Код товара: GD-RN-CT8832N  
Код EAN:: 4260573062263

## PREMIUM

Линия продуктов PREMIUM предлагает универсальные решения с уникальными и непревзойденными характеристиками.

## Основные моменты

### Приложение для смартфона



Мобильное приложение было разработано, чтобы помочь операторам эффективно контролировать и управлять видеосистемами удаленно и в любое время.

## Функции

- Режим Hot Spare – работает как Failover-сервер
- Максимальное разрешение записи 12 Мп
- Конфигурация RAID
- Цифровой Spot-выход для трансляции изображения по сети
- Резервный блок питания переменного тока включен
- Поддерживает развертку fisheye-изображения
- Отображение видео 4K через основной HDMI-порт
- Одновременно: воспроизведение живого видео и архива, запись, резервное копирование, трансляция по сети
- Запись видео с помощью NAS и на локальный жесткий диск

## Спецификация GD-RN-CT8832N

### Видео

IP-входы: 32 канала

### Запись / Воспроизведение

Скорость записи: 320 Мбит/с или 200 Мбит/с (при включенном RAID)

Скорость исходящего потока: 256 Мбит/с или 200 Мбит/с (при включенном RAID)

Разрешение записи: 12 Мп, 8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Режимы записи: Непрерывно, по тревоге, по движению, при потере видеосигнала, по расписанию

Режимы поиска: Дата/время, тревожное событие, движение, поиск в резервной копии

Воспроизведение: Синхронное воспроизведение до 16 камер

Разрешение воспроизведения: 12 Мп, 8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Частота кадров: 2 каналов / 12 Мп (20 fps), 4 канала / 8 Мп (25 fps), 8 каналов / 4 Мп (30 fps), 16 каналов / 1080p (30 fps)

### Программное обеспечение

Резервное копирование: USB HDD, USB-накопитель, USB DVD-R, сеть

Объем архива: Емкость каждого жесткого диска до 10 ТБ

Управление PTZ: Панорамирование, наклон, масштабирование, предустановка и вызов

Жесткие диски в комплекте: Нет

### Сеть

Видеокомпрессия: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG-4

Кибер-безопасности: 3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация 802.1X, (EAP-LEAP), аутентификация 802.1X (EAP-TLS), аутентификация хоста (MAC-адрес), фильтр IP-адресов, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, RTP / RTSP через HTTPS, настройки времени ожидания управления, журнал аудита безопасности, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256., Централизованное управление сертификатами, Защита от задержек методом грубой силы, Подписанное микропрограммное обеспечение, Безопасная загрузка с помощью проверки программного обеспечения, Безопасная загрузка с помощью проверки оборудования

RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Удаленное подключение: 128

Метод трансляции: Unicast, multicast

### Интерфейсы ввода / вывода

Выходы HDMI: HDMI1: 4K (3840 × 2160) / 60 Гц, 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1600 × 1200 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц. HDMI2: 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц

Аудиовходы: 1 канал, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм)

Аудиовыходы: 2 канала, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм)

Тревожные входы: 16 входов НО или НЗ

Тревожные выходы: 4

Отсек жестких дисков: 8 × SATA III

Сетевые интерфейсы: 2 × 10/100/1000BASE-T/TX (RJ45)

Интерфейсы: Фронтальная панель: 2 USB 2.0, задняя панель: 1 USB 3.0, 1 RS-485, 1 RS-232

Интерфейсы: 1x eSATA

## Интеллектуальные функции

Детекция движения:	Вкл., выкл., детекция в выделенной области
Типы событий:	Движение, тревога, потеря видеосигнала, системное
Действие по событию:	Всплывающее сообщение, замыкание реле, отправка email, загрузка на FTP, передача в сеть, звуковой сигнал, переход по пресету PTZ

## Сертификаты

Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS
Поддержка стандартов:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

## Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -10 до +55 °C
Влажность:	Не более 90%, без конденсата

## Питание

Источник питания:	2 x 100–240 В AC, 50/60 Гц резервный источник питания
Мощность:	Макс. 550 Вт, 30 Вт без жесткого диска


## Механические характеристики

Шасси:	Монтаж в 19" стойку, высота 2U
Масса:	13000 г

## Упаковка

Размеры упаковки:	565 x 555 x 210 мм
Вес упаковки:	12000 г
Упаковочная единица:	2
Размер оптовой упаковки:	645 x 590 x 460 мм
Общий вес упаковки:	30100 г

## Аксессуары



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-6TB



GD-HW-HDD-8TB



GD-KB-AP1420P



GD-KB-AT2430P

## Гарантия

---

На все камеры линеек «СМАРТ», «ПРО» и «ПРЕМИУМ» действует расширенный гарантийный срок 5 лет на электронные детали, механический износ движущихся частей не учитывается. Обратите внимание на нашу Общие условия доставки.