



Kategoriler: Bağımsız NVR - IP - Kayıt Cihazı

Ürün Kodu:: GD-RN-CT8832N


EAN CODE: 4260573062263

PREMIUM

PREMIUM ürün grubu benzersiz ve benzersiz özelliklere sahip çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çıkanlar

Akıllı Telefon Uygulaması



Mobil uygulama, operatörlerin video sistemlerini istedikleri zaman uzaktan etkili bir şekilde kontrol etmelerini ve yönetmelerini kolaylaştırmak için geliştirildi. Canlı görüntü görüntülemeye, kayıtlı video verilerinin oynatılmasına ve uzaktan bildirimlerin alınmasına olanak tanır.

Özellikler

- Etkin Yedek Modu - Başka NVR için Devretme Server gibi çalışan
- Supports a maximum of 12 MP recording resolution
- RAID konfigürasyonu
- Dijital Nokta CVBS Nokta ağına izlemek akarsu Fonksiyon
- Yedek AC Güç Kaynağı dahil
- Fisheye kamera genişletme modunu destekler
- Ana HDMI portundan 4K video
- Multiplex / Çok Katmanlı (Canlı / Playback, Kayıt, Yedekleme, Ağ)
- NAS Sistem ve Yerel HDD ile video kayıt

Teknik veriler GD-RN-CT8832N

Video

IP girişler: 32 kanal

Kayıt / Oynatma

Kayıt Bant Genişliği: 320Mbps veya 200Mbps (RAID etkinleştirildiğinde)

Giden Bant Genişliği: 256Mbps veya 200Mbps (RAID etkinleştirildiğinde)

Kayıt Çözünürlüğü: 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Kayıt Modu: Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Video Kaybı, Zaman Ayarlı

Arama Modu: Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme

Playback: maksimum 16 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler

Oynatma çözünürlüğü: 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Çerçeve Oranı: 2-ch @ 12 MP (20fps) , 4-ch @ 8 MP (25fps) , 8-ch @ 4MP (30fps) , 16-ch @ 1080p (30fps)

Genellikle

Harici Yedekleme: USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Network

Maks. Depolama kapasitesi: Her HDD için 10 TB 'a kapasiteye kadar

PTZ Kontrolü: Pan, Tilt, Zoom, Preset ve call

Temel Dahili Depolama: Hayır

Ağ

Görüntü Sıkıştırması: H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4

Siber güvenlik: 3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi), IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2 , AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketlerine sahip TLS 1.2., Merkezi Sertifika Yönetimi, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check, Secure Boot by Hardware check

RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Uzaktan Bağlantılar: 128

Akış Yöntemi: Unicast, Multicast

Bağlantıları

HDMI Çıkışı: HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60Hz

HDMI2: 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Ses Girişleri: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

Ses Çıkışları: 2 Kanal, RCA

Alarm Girişi: 16 kontak girişi, N/O ya da N/C

Alarm Çıkışı: 4

Harddisk Yuvası: 8 x SATA III

Network Arabirimi: 2x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)

Seri Arabirim(ler): Ön Panel: 2 × USB 2.0, Arka Panel: 1 × USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232

Interfaces: 1x eSATA

Akıllı İşlevler

Hareket Algılama: Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı

Akıllı İşlevler

Olay Kaynağı:	Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem
Etkinlik Eylemi:	Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset

Onaylar

Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Nem:	90%'dan az, yoğuşmayan

Elektriksel

Besleme voltajı:	2 x 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz yedek güç kaynağı
Güç tüketimi:	Maks. 550 W, 30W sabit disksiz

Mekanik

Şasi:	19-inch rack-montaj destekli, 2U
Ağırlık:	13000g (28.7lb)

Paketleme

Paket boyutları:	565 x 555 x 210 mm (22,2 x 21,9 x 8,3 inch)
Paket ağırlığı:	12000 g (26,5 lbs)
Paketleme ünitesi:	2
Toplu ambalajın boyutu:	645 x 590 x 460 mm (25,4 x 23,2 x 18,1 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	30100 g (66,4 lbs)

Aksesuarlar

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-6TB



GD-HW-HDD-8TB



GD-KB-AP1420P



GD-KB-AT2430P

Garanti

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.