

Kategorie: Samostatné NVR - IP - Rekordér

Číslo položky: GD-RN-DT8864N

EAN kód: 4260573064922




PREMIUM

Produktová řada PREMIUM nabízí všestranná řešení s jedinečnými a jedinečnými vlastnostmi.


Zvýraznění

H.265pro+



H.265pro+ je založeno na standardním formátu H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC). S H.265pro+ se kvalita videa blíží kvalitě H.265/HEVC, ale díky klíčovým technologiím snižuje požadovanou šířku přenosového pásma a kapacitu úložiště.

Aplikace pro chytré telefony



Mobilní aplikace byla vyvinuta s cílem usnadnit operátorům efektivní ovládání a správu videosystémů na dálku, kdykoli. Umožňuje živé sledování obrazu, přehrávání nahraných videodat a příjem vzdálených upozornění.

Funkce

- Hot Spare Mode - pracuje jako Failover Server pro další NVR
- Podporuje maximální záznamové rozlišení 32 Mpix
- Konfigurace RAID
- Nahrávání videa pomocí systému NAS a místního pevného disku
- Podporuje režim rozšíření kamery typu rybí oko
- 8K zobrazení videa na hlavním HDMI
- Multiplex (Živý náhled / Přehrávání / Nahrávání / Zálohování / Síť)
- Včetně redundantního AC napájení

Technické specifikace GD-RN-DT8864N

Video

Vstupy IP: 64 kanálů

Nahrávání / Přehrávání

Datový tok záznamu: 400 Mb/s

Odchozí datový tok: 400 Mpixbs

Rozlišení záznamu: 32 MP, 24 MP, 12 MP, 8 MP, 7 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Režim záznamu: Kontinuální, Alarm událostí, Pohyb, Ztráta videa, Plán

Režim vyhledávání: Datum / Čas / Událost / Pohyb / Zálohování

Přehrávání: Synchronizované přehrávání max. 16 kamer

Snímková frekvence: 2-ch @ 32 MP (30 fps) + 2-ch @ 8 MP (30 fps), 10-ch @ 8 MP (30 fps), 20-ch @ 4MP (30 fps), 40-ch @ 1080p (30 fps)

Audio

Audio komprese: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC

Obecné

Externí zálohování: USB HDD, paměť USB, USB DVD-R, Síť

Max. kapacita HDD: Kapacita až 16 TB pro každý pevný disk, hot swap

PTZ ovládání: Pan, Tilt, Zoom, Preset set a call

Základní interní úložiště: Ne

Síť

Video komprese: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Síťové protokoly: TCP/IP, IPv4/IPv6, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, SNMP, ISUP

Kybernetická bezpečnost: 3 úrovně správy uživatelů: správce, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTTP / HTTPS, ověřování 802.1X, (EAP-LEAP), ověřování 802.1X (EAP-TLS), ověřování hostitele (adresa MAC), filtr IP adres, ověřování WSSE a digest pro ONVIF, RTP / RTSP přes HTTPS, nastavení časového limitu kontroly, protokol bezpečnostního auditu, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 s aktualizovanými šifrovacími sadami včetně šifrování AES 256., Centralizovaná správa certifikátů, Brute Force Delay Protection, Podepsaný firmware, Zabezpečené spuštění pomocí kontroly softwaru, Zabezpečené spuštění pomocí kontroly hardwaru

RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Vzdálená připojení: 128

Streamovací metoda: Jednosměrové vysílání, vícesměrové vysílání

Rozhraní pro připojení

Video výstupy: 1x CVBS (1Vpp), BNC

Výstup HDMI: HDMI1: 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
HDMI2: 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

Výstup VGA: VGA 1: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA 2: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Audio vstupy: 1 kanál, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)

Audio výstupy: 2 k, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)

Vstupy alarmu: 16 kontaktní vstup N/O nebo N/C

Rozhraní pro připojení

Výstupy alarmu:	9
Harddisk:	8 x SATA III
Síťové rozhraní:	2x 10, 100, 1000 Základna T, TX (RJ-45)
Sériové rozhraní:	Přední panel: 2 x USB 2.0, Zadní panel: 2 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS232

Inteligentní funkce

Detekce pohybu:	Zapnuto, Vypnuto, Nastavení oblasti
Zdroj události:	Pohyb, Alarm, Ztráta videa, Systém
Akce po události:	Zpráva na monitor / Sepnutí relé / E-mail / FTP / Síť / Bzučák / PTZ preset

Certifikace

Certifikace:	CE, FCC, RoHS koMpixatibilní
Standardy:	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Vlhkost vzduchu:	méně než 90%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	2 x 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz redundantní napájení
Spotřeba energie:	≤ 50 W bez pevného disku

Mechanické údaje

Rám :	19 palcový rack-montáž, 2U
Hmotnost:	10000 g

Balení

Rozměry balení:	710 x 585 x 245 mm (28.0 x 23.0 x 9.7 inch)
Hmotnost balení:	14700 g (32,4 lbs)
Jednotka balení:	2
Rozměry velkoobjemového balení:	645 x 590 x 460 mm (25,4 x 23,2 x 18,1 inch)
Hmotnost hromadného balení:	29900 g (65,9 lbs)

Príslušenství

GD-HW-HDD-14TB



GD-HW-HDD-10TB



GD-HW-HDD-12TB



GD-KB-AP1420P



GD-KB-AT2430P

