

Kategoriler: Bağımsız NVR - IP - Kayıt Cihazı

Ürün Kodu:: GD-RN-DT8864N

EAN CODE: 4260573064922



PREMIUM

PREMIUM ürün grubu benzersiz ve benzersiz özelliklere sahip çok yönlü çözümler sunar.


Öne Çıkanlar

H.265pro+



H.265pro+, H.265/Yüksek Verimli Video Kodlama (HEVC) standart formatını temel alır. H.265pro+ ile video kalitesi H.265/HEVC'ye yakındır ancak temel teknolojiler nedeniyle gerekli iletim bant genişliğini ve depolama kapasitesini azaltır.

Akıllı Telefon Uygulaması



Mobil uygulama, operatörlerin video sistemlerini istedikleri zaman uzaktan etkili bir şekilde kontrol etmelerini ve yönetmelerini kolaylaştırmak için geliştirildi. Canlı görüntü görüntülemeye, kayıtlı video verilerinin oynatılmasına ve uzaktan bildirimlerin alınmasına olanak tanır.

Özellikler

- Etkin Yedek Modu - Başka NVR için Devretme Server gibi çalışan
- Supports a maximum of 32 MP recording resolution
- RAID konfigürasyonu
- NAS Sistem ve Yerel HDD ile video kayıt
- Fisheye kamera genişletme modunu destekler
- Ana HDMI portundan 8K video
- Multiplex / Çok Katmanlı (Canlı / Playback, Kayıt, Yedekleme, Ağ)
- Yedek AC Güç Kaynağı dahil

GD-RN-DT8864N

Teknik veriler GD-RN-DT8864N

Video

IP girişler: 64 kanal

Kayıt / Oynatma

Kayıt Bant Genişliği: 400 Mbps

Giden Bant Genişliği: 400 Mbps

Kayıt Çözünürlüğü: 32 MP, 24 MP, 12 MP, 8 MP, 7 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Kayıt Modu: Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Video Kaybı, Zaman Ayarlı

Arama Modu: Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme

Playback: maksimum 16 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler

Çerçeve Oranı: 2-ch @ 32 MP (30 fps) + 2-ch @ 8 MP (30 fps), 10-ch @ 8 MP (30 fps), 20-ch @ 4MP (30 fps), 40-ch @ 1080p (30 fps)

Ses

Ses Sıkıştırma: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC

Genellikle

Harici Yedekleme: USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Network

Maks. Depolama kapasitesi: Her HDD için 16 TB 'a kapasiteye kadar, hot swap

PTZ Kontrolü: Pan, Tilt, Zoom, Preset ve call

Temel Dahili Depolama: Hayır

Ağ

Görüntü Sıkıştırması: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Ağ Protokolü: TCP/IP, IPv4/IPv6, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, SNMP, ISUP

Siber güvenlik: 3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi), IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP / RTSP, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketlerine sahip TLS 1.2., Merkezi Sertifika Yönetimi, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check, Secure Boot by Hardware check

RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Uzaktan Bağlantılar: 128

Akış Yöntemi: Unicast, Multicast

Bağlantıları

Video Çıkışları: 1 CVBS (1Vpp), BNC

HDMI Çıkışı: HDMI1: 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
HDMI2: 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

VGA Çıkışı: VGA 1: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

VGA 2: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Ses Girişleri: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

Ses Çıkışları: 2 Kanal, RCA

Alarm Girişi: 16 kontak girişi, N/O ya da N/C

GD-RN-DT8864N

Bağlantıları

Alarm Çıkışı:	9
Harddisk Yuvası:	8 x SATA III
Network Arabirimi:	2x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)
Seri Arabirim(ler):	Ön Panel: 2 x USB 2.0, Arka Panel: 2 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS232

Akıllı İşlevler

Hareket Algılama:	Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı
Olay Kaynağı:	Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem
Etkinlik Eylemi:	Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset

Onaylar

Düzenleme:	CE, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Nem:	90%'dan az, yoğuşmayan

Elektriksel

Besleme voltajı:	2 x 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz yedek güç kaynağı
Güç tüketimi:	≤ 50 W hard disk olmadan

Mekanik

Şasi:	19-inch rack-montaj destekli, 2U
Ağırlık:	10000 g (22 lb)

Paketleme

Paket boyutları:	710 x 585 x 245 mm (28.0 x 23.0 x 9.7 inch)
Paket ağırlığı:	14700 g (32,4 lbs)
Paketleme ünitesi:	2
Toplu ambalajın boyutu:	645 x 590 x 460 mm (25,4 x 23,2 x 18,1 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	29900 g (65,9 lbs)

Aksesuarlar



GD-HW-HDD-14TB



GD-HW-HDD-10TB



GD-HW-HDD-12TB



GD-KB-AP1420P



GD-KB-AT2430P

