



Categoría: HDVR Autónomo - HD-analógico - Grabadora

Número de artículo: GD-RT-AC3004N


EAN CODE: 4260573060535

ESSENTIAL

La línea de productos ESSENTIAL ofrece alto rendimiento y características esenciales, ideales para aplicaciones más pequeñas.

Reflejos

Aplicación para teléfono inteligente



La aplicación móvil fue desarrollada para facilitar a los operadores el control y la gestión efectiva de los sistemas de vídeo de forma remota, en cualquier momento. Permite ver imágenes en vivo, reproducir datos de video grabados y recibir notificaciones remotas.

Características

- H.265, H.264 / H.264+ y nuevo modo de compresión H265pro / H265pro +
- 6 pistas de grabación: se pueden utilizar hasta 2 canales IP además de los canales analógicos. En el modo IP Enhance, se pueden utilizar hasta 6 canales IP si los canales analógicos ya no están disponibles.
- Multiplex (Live / Playback, Recording, Backup, Networking)
- Acepta cámaras HD-TVI, CVI, AHD o analógicas (960H) para cada canal
- Detecta automáticamente cámaras HD-TVI, CVI, AHD o analógicas
- Varios modos de grabación (programada, detección de movimiento, alarma)

Especificación GD-RT-AC3004N

Vídeo

Entradas de vídeo:	4-ch, interfaz BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron
Entradas IP:	5 (6 IP enhance mode)
Entrada HD-TVI:	3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Nota: La entrada de señal de 3 MP solo está disponible para el canal 1 de GD-RT-AC3004N, de canal 1/2 de GD-RT-AC3008N y para canal 1/2/3/4 de GD-RT-AC3016N
Entrada CVBS:	PAL, NTSC

Grabación / Reproducción

Ancho de banda de grabación:	72 Mbps
Modo de grabación:	Continuo, Alarma de evento, Movimiento, Pérdida de video, Programación
Modo de búsqueda:	Fecha, Hora, Alarma de evento, Movimiento, Búsqueda de respaldo, Búsqueda rápida por objeto o tipo de evento
Reproducción:	Reproducción sincronizada de máx. 4 cámaras
Velocidad de fotogramas (R):	Stream 1, (cuando el modo 1080p Lite no está habilitado): Para acceso a transmisión de 4 MP: 4 MP lite @ 15ips, 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF a 15 ips Para acceso de transmisión de 3 MP: 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF a 15 ips Para acceso a transmisión de 1080p: 1080p, 720p a 15 ips, VGA, WD1, 4CIF, CIF a 25 ips (P), 30 ips (N) Para acceso a transmisión de 720p: 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF a 25 ips (P), 30 ips (N) Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 4MPlite / 3 MP @ 15ips 1080p lite, 720p lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF a 25 ips (P), 30 ips (N) Stream 2,: WD1, 4CIF a 12 ips, CIF a 25 ips (P), 30 ips (N)

Audio

Compresión de audio:	G.711 u
----------------------	---------

General

Copia de seguridad externa:	USB HDD, memoria USB, USB DVD-R, red
Máx. capacidad de almacenamiento:	Hasta 10 TB de capacidad para cada HDD
Control PTZ:	Panorámica, inclinación, zoom, configuración preestablecida y llamada

Red

Compresión de Vídeo:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Protocolo de red:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Seguridad cibernética:	3 niveles de gestión de usuarios: administrador, operador, usuario, cifrado AES para protección con contraseña, contraseña complicada, autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación básica y digest para HTTP / HTTPS, autenticación de host (dirección MAC), WSSE y autenticación implícita para ONVIF , Configuración de tiempo de espera de control, Registro de auditoría de seguridad, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con paquetes de cifrado actualizados que incluyen cifrado AES 256. Protección de retardo de fuerza bruta, firmware firmado, arranque seguro mediante comprobación de software, arranque seguro mediante comprobación de hardware
Conexiones remotas:	32

Conexiones

Salida HDMI:	1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
Salida VGA:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Salida CVBS:	1-ch, BNC (1.0 Vp -p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Entradas de audio:	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)

Conexiones

Salidas de audio:	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Bahía para Disco Duro:	1 x SATA III
Interfaz de red:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)
Interfaces en serie:	Panel frontal: 1 × USB 2.0, Panel trasero: 1 × USB 2.0, 1 x RS485 (Half Duplex)

Funciones inteligentes

Detección de Movimiento:	On/ Off/ Configuración de Área
Origen del Evento:	Movimiento, Alarma, Pérdida de Vídeo, Sistema
Acción de evento:	Ventana emergente, Relé, E-mail, FTP, Red, Zumbador, Preset PTZ

Aprobaciones

Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
Estándar:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Ambiental

Temperatura de funcionamiento:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Humedad de funcionamiento:	10% ~ 90%, sin condensación


Eléctrico

Voltaje de suministro:	Adaptador de alimentación 12V DC incluido
------------------------	---

Mecánico

Dimensiones:	315 × 242 × 48 mm (12,4 × 9,5 × 1,8 inch)
Peso:	1160 g (2.6 lb)


Accesorios



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

Dimensiones

