



Kategoria: Samodzielny HDVR - Analog HD - Rejestrator

Numer artykułu: GD-RT-AC3004N


EAN CODE: 4260573060535

ESSENTIAL

Linia produktów ESSENTIAL oferuje wysoką wydajność i niezbędne funkcje, idealne do mniejszych zastosowań.

Przegląd najważniejszych funkcji

Aplikacja na smartfona



Aplikacja mobilna została stworzona, aby ułatwić operatorom skuteczne zdalne sterowanie i zarządzanie systemami wideo w dowolnym momencie. Umożliwia podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie zarejestrowanych danych wideo oraz odbieranie zdalnych powiadomień.

Cechy

- H.265, H.264 / H.264+ i nowy tryb kompresji H265pro / H265pro +
- 6 ścieżek nagrywania: oprócz kanałów analogowych można wykorzystać do 2 kanałów IP. W trybie IP Enhance można używać do 6 kanałów IP, jeśli kanały analogowe nie są już dostępne.
- Multiplex (na żywo / odtwarzanie, nagrywanie, tworzenie kopii zapasowych, Networking)
- Akceptuje zarówno HD-TVI, CVI, AHD lub kamery analogowe (960H) dla każdego kanału
- Auto wykrywa HD-TVI, CVI, AHD lub kamery analogowe
- Różne funkcje nagrywania (harmonogram, wykrycie ruchu, alarm)

Dane techniczne GD-RT-AC3004N

Video

Wejścia wideo:	4x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
Wejścia IP:	5 (6 IP enhance mode)
Wejście HD-TVI:	3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Uwaga: wejście 3 MP jest dostępne tylko dla kanału 1 GD-RT-AC3004N, dla kanału 1/2 GD-RT-AC3008N i dla kanału 1/2/3/4 GD-RT-AC3016N
Wejście CVBS:	PAL, NTSC

Grabación / Reproducción

Nagrywanie pasma:	72 Mbps
Tryb nagrywania:	Ciągłe, Zdarzenie Alarm, Ruch, Utrata sygnału, Harmonogram
Tryb wyszukiwania:	Data / Czas, Zdarzenie alarmowe, ruch, Szukaj zapasowa, Szybkie wyszukiwanie według obiektu lub typu zdarzenia
Odtwarzanie:	Synchroniczne odtwarzanie maks. 4 kamery
Ilość klatek:	Strumień główny (gdy tryb 1080p Lite nie jest włączony): Dostęp do strumienia 4 MP: 4 MP lite @ 15 fps, 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF przy 15 klatkach na sekundę Dostęp do strumienia 3 MP: 3 MP, 1080 p, 720 p, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 15 kl./s Dostęp do strumienia 1080p: 1080p, 720p @ 15fps, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 25fps (P), 30fps (N) Dostęp do strumienia 720p: 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF @ 25fps (P), 30fps (N) Gdy włączony jest tryb 1080p Lite: 4 MPlite / 3 MP @ 15 fps 1080p lite, 720p lite, VGA, WD1, 4CIF, CIF przy 25 fps (P), 30 fps (N) Strumień pomocniczy: WD1, 4CIF przy 12 kl./s, CIF przy 25 kl./s (P), 30 kl./s (N)

Audio

Kompresja audio:	G.711 u
------------------	---------

General

Zewnętrzna kopia:	HDD USB, pamięci USB, USB DVD-R, Sieć
Maks. pojemność archiwum:	Do 10 TB pojemności dla każdego dysku twardego
Sterowanie PTZ:	Pan, Tilt, Zoom, Preset i wywołanie

Red

Kompresja wideo:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Protokół sieciowy:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Bezpieczeństwo cybernetyczne:	3 poziomy zarządzania użytkownikami: administrator, operator, użytkownik, szyfrowanie AES dla ochrony hasłem, skomplikowane hasło, uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP / HTTPS, uwierzytelnianie hosta (adres MAC), WSSE i uwierzytelnianie skrótów dla ONVIF, Ustawienia limitu czasu kontroli, Dziennik audytu bezpieczeństwa, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 ze zaktualizowanymi zestawami szyfrowania, w tym szyfrowaniem AES 256., Ochrona przed opóźnieniem Brute Force, Podpisane oprogramowanie sprzętowe, Bezpieczny rozruch przez sprawdzenie oprogramowania, Bezpieczny rozruch przez sprawdzenie sprzętu
Zdalne połączenia:	32

Conexiones

Wyjście HDMI:	1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
Wyjścia VGA:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Wyjście CVBS:	1x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Wejścia audio:	1x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Wyjścia audio:	1x RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)

Conexiones

Miejsce na dyski :	1 x SATA III
Interfejs sieciowy:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)
Interfejsy szeregowo:	Panel przedni: 1x USB 2.0, Panel tylny: 1x USB 2.0, 1x RS485 (Half Duplex)

Funciones inteligentes

Wykrywanie ruchu:	Wł./Wyt./Ustawianie obszaru
Źródło zdarzenia:	Ruch, Alarm, Utrata Obrazu, System
Akcja na zdarzenie:	Wysk. Okno, Przekaznik, E-mail, FTP, Sieć, Brzęczyk, Prepozycja PTZ

Aprobaciones

Regulacja:	Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

Ambiental

Temperatura pracy:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Wilgotność otoczenia:	10% ~ 90%, bez kondensacji

Eléctrico

Źródło napięcia:	Zasilacz 12V DC w komplecie
------------------	-----------------------------

Mecánico

Wymiary:	315 × 242 × 48 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)
Waga:	1160 g (2.6 lb)


Akcesoria



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

Wymiary

