

## GD-RT-AP5004P

Enregistreur Tribride 4 Voies IP/ HD-TVI/ Analogique PoC



- Accepte indifféremment des caméras HD-TVI, CVI, AHD ou analogiques (960H) pour toutes les voies
- Multiplex (Live/Relecture, Enregistrement, Sauvegarde, Réseau)
- Détecte automatiquement les caméras HD-TVI, CVI, AHD ou analogiques
- Différentes fonctions d'enregistrement (programmé, mouvement, alarme)

### PROFESSIONAL

- Gamme de produits professionnels: ces produits couvrent la plupart des applications des systèmes vidéo modernes

Référence: GD-RT-AP5004P

CODE EAN: 4260573060559

## Specification GD-RT-AP5004P

<b>Vidéo</b>	
Entrée(s) vidéo:	4 voies, BNC interface (1,0 Vp-p, 75 Ω), prise en charge de la connexion coaxitron
Entrée(s) HD-TVI:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Entrée(s) AHD:	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrée(s) CVI:	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrée(s) CVBS:	PAL, NTSC
Entrée(s) IP:	6 (8 IP enhance mode) jusqu'à 8 MP
<b>Enregistrement / lecture</b>	
Débit Vidéo:	32 Kbps ~ 10 Mbps
Bande passante d'enregistrement:	96 Mbps
Résolution d'enregistrement:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Mode d'enregistrement:	Continue, Evenement d'alarme, Mouvement, Perte vidéo, Programmation
Mode recherche:	Date/heure, événements alarmes, mouvement, recherche sauvegarde
Lecture:	Relecture synchronisée de 4 caméras max.
Taux de trame:	Main stream: 8 MP@8fps, 5 MP@12fps, 4 MP@15fps, 3 MP@18fps 1080p, 720p, D1, 4CIF, VGA, CIF@25fps (P), 30fps (N) *:8 MP@8fps is only available for channel 1 of GD-RT-AP5004P. Sub-stream: D1, 4CIF, CIF@25fps (P), 30fps (N)
<b>L'audio</b>	
Compression audio:	G.711
<b>Général</b>	
Sauvegarde externe:	USB HDD, Memoire USB, USB DVD-R, reseau numérique,
Capacité max. de stockage:	Jusqu'à 10TB capacité pour chaque disque dur
Contrôle PTZ:	Site/Azimet/Zoom, menus caméra, prépositions réglages/appels
Protocoles série:	Propriétaire Grundig; Pelco D
<b>Réseau</b>	
Compression vidéo:	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Protocole réseau:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Cyber-sécurité:	3 niveaux de gestion des utilisateurs: administrateur, opérateur, utilisateur, cryptage AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification de base et digest pour HTTP / HTTPS, authentification d'hôte (adresse MAC), WSSE et authentification digest pour ONVIF, Paramètres de délai d'expiration du contrôle, Journal d'audit de sécurité, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 avec suites de chiffrement mises à jour, y compris le cryptage AES 256., Protection contre les délais Brute Force, Micrologiciel signé, Démarrage sécurisé par vérification du logiciel, Démarrage sécurisé par vérification du matériel
Connexions distantes:	128
<b>Connexions</b>	
Sortie(s) HDMI:	1920×1080, 60Hz, 1280×1024, 60Hz, 1280×720, 60Hz, 1024×768, 60Hz
Entrée(s) audio:	4 voies RCA (2,0Vp-p, 1KOhms)

Référence: GD-RT-AP5004P

CODE EAN: 4260573060559

# Enregistreurs I HD-TVI I

## Enregistreurs Autonomes

# GRUNDIG

### Connexions

Sortie(s) audio:	1 voie, RCA (2,0Vp-p, 1K $\Omega$ )
Baie de disques durs:	1 x SATA III
Interface PoC:	4 voies
Entrée(s) d'alarme:	4 contacts entrées N/O ou N/F
Sorties d'alarme:	1
Interfaces réseau:	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Interface série:	Panneau avant: 1 x USB 2.0, panneau arrière: 1 x USB 2.0, 1 x RS485
Sortie(s) CVBS:	1 voie, BNC (1,0 Vp-p, 75 $\Omega$ ), résolution: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480
Sortie(s) VGA:	1920x1080, 60Hz, 1280x1024, 60Hz, 1280x720, 60Hz, 1024x768, 60Hz

### Fonctions intelligentes

Détection de mouvement:	On/Off/ Réglage de zone(s)
Sources d'événements:	Détection de mouvements, Alarme (contact d'entrée), Perte vidéo, Système
Action sur événement:	Pop-up, relais, E-Mail, FTP, réseau, ronfleur, préposition dôme

### Approbations

Compatible ONVIF:	Profil S, Profil G
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme

### Environnement

Température d'utilisation:	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ + 131 °F)
Humidité de fonctionnement:	10% ~ 90%, humidité relative

### Électrique

Alimentation:	48 Vcc (adaptateur 230 vac fourni)
Consommation:	≤ 40 W sans disque dur

### Mécanique

Dimensions:	315 x 240 x 49 mm (12,4 x 9,4 x 1,9 inch)
Poids:	1500 g (3,3 lb)

## Dimensions:

Référence: GD-RT-AP5004P

CODE EAN: 4260573060559

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

Enregistreurs I HD-TVI I  
Enregistreurs Autonomes

**GRUNDIG**

Référence: GD-RT-AP5004P

CODE EAN: 4260573060559

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

02.09.2021 | Les données peuvent être modifiées sans préavis |

Page 4/4