

GD-RT-AP5004P

4-канальный IP / HD-TVI видеорегистратор, PoC



- Каждый канал поддерживает HD-TVI, CVI, AHD и 960H
- Одновременно: воспроизведение живого видео и архива, запись, резервное копирование, трансляция по сети
- Автоопределение камеры: HD-TVI, CVI, AHD, стандартная аналоговая
- Различные режимы записи (по расписанию, по движению, по тревоге)

PROFESSIONAL

- Серия Professional: Продукты этой серии решают большинство задач в современной системе видеонаблюдения

Код товара: GD-RT-AP5004P

Код EAN: 4260573060559

Спецификация GD-RT-AP5004P

Видео

Видеовходы:	4 канала, BNC (1,0 В пик-пик, 75 Ом), поддержка коакситронного соединения
Входы HD-TVI:	8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Входы AHD:	5 Мп, 4 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Входы CVI:	4 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Композитные входы:	PAL, NTSC
IP-входы:	6 (8 IP enhance mode) до 8 Мп От 2 до 6 IP-камер (от 4 до 8 IP-камер) до 8 Мп

Запись / Воспроизведение

Битрейт видео:	32 Kbps ~ 10 Mbps
Скорость записи:	96 Мбит/с
Разрешение записи:	8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Режимы записи:	Непрерывно, по тревоге, по движению, при потере видеосигнала, по расписанию
Режимы поиска:	Дата/время, тревожное событие, движение, поиск в резервной копии
Воспроизведение:	Синхронное воспроизведение до 4 камер
Частота кадров:	Main stream: 8 MP@8fps, 5 MP@12fps, 4 MP@15fps, 3 MP@18fps 1080p, 720p, D1, 4CIF, VGA, CIF@25fps (P), 30fps (N) *:8 MP@8fps is only available for channel 1 of GD-RT-AP5004P. Sub-stream: D1, 4CIF, CIF@25fps (P), 30fps (N)

Аудио

Аудиокомпрессия:	G.711
------------------	-------

Программное обеспечение

Резервное копирование:	USB HDD, USB-накопитель, USB DVD-R, сеть
Объем архива:	Емкость каждого жесткого диска до 10 ТБ
Управление PTZ:	Поворот, наклон, зум, экранное меню камеры, настройка и вызов пресета
Протокол:	собственность Grundig; Pelco D

Сеть

Видеокомпрессия:	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Сетевые протоколы:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация хоста (MAC-адрес), WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF, Параметры тайм-аута управления, журнал аудита безопасности, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256., Защита от грубой силы, подписанная прошивка, безопасная загрузка с помощью проверки программного обеспечения, безопасная загрузка с помощью проверки оборудования
Удаленное подключение:	128

Интерфейсы ввода / вывода

Выходы HDMI:	1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц
Аудиовходы:	4 канала, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм)

Код товара: GD-RT-AP5004P

Код EAN: 4260573060559

Видеорегистраторы I HD-TVI I

Автономный HD-видеорегистратор

GRUNDIG

Интерфейсы ввода / вывода

Аудиовыходы:	1 канал, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм)
Отсек жестких дисков:	1 SATA III
Интерфейс PoC:	4 канала
Тревожные входы:	4 входа НО или НЗ
Тревожные выходы:	1
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100/1000BASE-T/TX (RJ45)
Интерфейсы:	Фронтальная панель: 1 USB 2.0, задняя панель: 1 USB 2.0, 1 RS-485
Выходы CVBS:	1 канал, BNC (1,0 В пик-пик, 75 Ом), разрешение PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Выходы VGA:	1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц

Интеллектуальные функции

Детекция движения:	Вкл., выкл., детекция в выделенной области
Типы событий:	Движение, тревога, потеря видеосигнала, системное
Действие по событию:	Всплывающее сообщение, замыкание реле, отправка email, загрузка на FTP, передача в сеть, звуковой сигнал, переход по пресету PTZ

Сертификаты

Поддержка ONVIF:	Profile S, Profile G
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -10 до +55 °C
Рабочая влажность:	10–90 %, без конденсата

Питание

Источник питания:	48 В DC, в комплекте блок питания 100–240 В AC, 50/60 Гц
Мощность:	До 40 Вт т без жестких дисков

Механические характеристики

Габаритные размеры:	315 × 238 × 49 мм
Масса:	1500 г

Габаритные размеры:

Код товара: GD-RT-AP5004P

Код EAN: 4260573060559

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

02.09.2021 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 4

Видеорегистраторы | HD-TVI |
Автономный HD-видеорегистратор

GRUNDIG

Код товара: GD-RT-AP5004P

Код EAN: 4260573060559

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

02.09.2021 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 4 из 4