

4-канальний відеореєстратор GD-RT-AP5004P

GRUNDIG



Тип: Автономний HD-рекордер - HD-аналогова -
Рекордер

Код товару: GD-RT-AP5004P


Код EAN: 4260573060559

PROFESSIONAL

Лінійка продуктів PROFESSIONAL всебічно охоплює сучасні відеосистеми та пропонує універсальні рішення для різних сфер застосування.

Основні переваги

Додаток для смартфонів



Мобільний додаток було розроблено для того, щоб оператори могли ефективно дистанційно контролювати та керувати відеосистемами в будь-який час. Він дозволяє переглядати зображення в режимі реального часу, відтворювати записані відеодані та отримувати дистанційні сповіщення.

- Підтримує камери HD-TVI, CVI, AHD або аналогові (960H) для кожного каналу
- Мультиплекс (пряма трансляція/відтворення, запис, резервне копіювання, мережеві функції)
- Автоматичне виявлення камер HD-TVI, CVI, AHD або аналогових
- Різноманітні функції запису (за розкладом, за рухом, за сигналом тривоги)

Технічні характеристики

Відео

Відео входи:	4-канальний, інтерфейс BNC (1,0 Вп-п, 75 Ом), з підтримкою PoC та підключення через коаксіальний кабель
IP-входи:	6 (8 у режимі покращення IP) до 8 Мп
Вхід HD-TVI:	8 МП, 5 МП, 4 МП, 3 МП, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Вхід AHD:	5 МП, 4 МП, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Вхід CVI:	4 МП, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Вхід CVBS:	PAL, NTSC

Запис / Відтворення

Швидкість передачі даних відео:	32 Кбіт/с ~ 10 Мбіт/с
Пропускна здатність запису:	96 Мбіт/с у режимі
Роздільна здатність запису:	8 МП, 5 МП, 4 МП, 3 МП, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Режим запису:	Безперервний, сигналізація про події, рух, втрата відеосигналу, розклад
Режим пошуку:	Дата, час, тривога за подією, рух, пошук, резервне копіювання
Відтворення:	Синхронізоване відтворення з максимум 4 камер
Частота кадрів (R):	Основний потік: 8 МП при 8 кадрів/с, 5 МП при 12 кадрів/с, 4 МП при 15 кадрів/с, 3 МП при 18 кадрів/с, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF при 25 кадрів/с (P), 30 кадрів/с (N) Додатковий потік: WD1, 4CIF, CIF при 25 кадрів/с (P), 30 кадрів/с (N)

Аудіо

Стиснення аудіо:	G.711
------------------	-------

Загальні

Зовнішнє резервне копіювання:	USB-HDD, USB-накопичувач, USB DVD-R, Мережа
Макс. ємність сховища:	Ємність до 10 ТБ для кожного жорсткого диска (не обов'язково)
Управління PTZ:	Панорамування, нахил, зум, налаштування та виклик попередньо заданих позицій
Послідовний протокол:	Grundig, Pelco D, Pelco P, інші за запитом

Мережа

Стиснення відео:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Мережевий протокол:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Кібербезпека:	3 рівні управління користувачами: адміністратор, оператор, користувач, шифрування AES для захисту паролем, складний пароль, аутентифікація при вході через HTTPS (SSL), базова та дайджест-аутентифікація для HTTP/HTTPS, аутентифікація хоста (MAC-адреса), WS
Віддалені підключення:	32
Потокове передавання:	Подвійна трансляція

Інтерфейс вводу-виводу

Вихід HDMI:	2560×1440, 60 Гц, 1920×1080, 60 Гц, 1280×1024, 60 Гц, 1280×720, 60 Гц, 1024×768, 60 Гц
Вихід VGA:	2560 × 1440/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц
Вихід CVBS:	1 канал, BNC (1,0 Вп-п, 75 Ом), роздільна здатність: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Аудіовходи:	4 канали RCA (2,0 Вп-п, 1 кОм)
Аудіовиходи:	1 канал, RCA (2,0 Вп-п, 1 кОм)
Входи сигналізації:	4-контактний вхід N/O або N/C
Виходи сигналізації:	1
Відсік для жорсткого диска:	1 x SATA III

Інтерфейс вводу-виводу

Інтерфейс PoC:	4-канальний
Мережевий інтерфейс:	1x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)
Послідовний інтерфейс (інтерфейси):	Передня панель: 1 × USB 2.0, Задня панель: 1 × USB 2.0, 1 × RS485

Інтелектуальні функції

Виявлення руху:	Увімкнення, вимкнення, налаштування зони
Джерело події:	Рух, тривога, втрата відеосигналу, система
Дія події:	Спливаюче вікно, реле, електронна пошта, FTP, мережа, зумер, попередні налаштування PTZ

Сертифікати

Регулювання:	Відповідність стандартам CE, EAC, FCC, RoHS
Стандарт:	ONVIF (профіль S, профіль G), SDK/API

Екологічні

Робоча температура:	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)
Робоча вологість:	10% ~ 90%, без конденсації

Електричні

Напруга живлення:	48 В постійного струму, блок живлення 100–240 В змінного струму, 50, 60 Гц у комплекті
Споживання енергії:	≤ 40 Вт без жорсткого диска

Механічні


Розміри:	315 × 238 × 49 мм (12,4 × 9,4 × 1,9 дюйма)
Вага:	1500 г (3,3 фунта)

Упаковка


Розміри упаковки:	420 × 83 × 297 мм (16,5 × 3,3 × 11,7 дюйма)
Вага упаковки:	2300 г (5,1 фунта)
Одиниця упаковки:	8
Розміри оптової упаковки:	702 × 432 × 320 мм (27,6 × 17 × 12,6 дюйма)
Вага оптової упаковки:	18 900 г (41,7 фунтів)

Акcesуари

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-8TB



GD-HW-HDD-10TB



GD-KB-AC1420P



GD-KB-AT2430P

Розміри

