

GD-RT-AP5008P

Grabador de vídeo analógico HD/CVBS de 8 canales PoC



- Montaje en 19
- Acepta cámaras HD-TVI, CVI, AHD o analógicas (960H) para cada canal
- Multiplex (Live / Playback, Recording, Backup, Networking)
- Detecta automáticamente cámaras HD-TVI, CVI, AHD o analógicas
- Varios modos de grabación (programada, detección de movimiento, alarma)

PROFESSIONAL

- Línea de productos PROFESSIONAL: estos productos cubren la mayoría de las aplicaciones de los sistemas de video modernos

Número de artículo: GD-RT-AP5008P

EAN CODE: 4260573060566

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

Especificación GD-RT-AP5008P

Vídeo

Entradas de vídeo:	Interfaz BNC de 8 canales (1.0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión PoC y coaxitron
Entradas IP:	12 (16 IP enhance mode) hasta 8 MP
Entrada HD-TVI:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Entrada AHD:	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada CVI:	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada CVBS:	PAL, NTSC

Grabación / Reproducción

Velocidad de bits de vídeo:	32 Kbps ~ 10 Mbps
Ancho de banda de grabación:	128 Mbps
Resolución de grabación:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Modo de grabación:	Continuo, Alarma de evento, Movimiento, Pérdida de vídeo, Programación
Modo de búsqueda:	Fecha, Hora, Alarma de evento, Movimiento, Búsqueda de respaldo
Reproducción:	Reproducción sincronizada de máx. 8 cámaras
Velocidad de fotogramas (R):	Stream 1, : 8 MP@8ips, 5 MP@12ips, 4 MP@15ips, 3 MP@18ips, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25ips (P), 30ips (N) Stream 2,: WD1, 4CIF, CIF@25ips (P), 30ips (N)

Audio

Compresión de audio:	G.711
----------------------	-------

General

Copia de seguridad externa:	USB HDD, memoria USB, USB DVD-R, red
Máx. capacidad de almacenamiento:	Hasta 10 TB de capacidad para cada HDD
Control PTZ:	Panorámica, Inclinación, Zoom, OSD de cámara, Ajuste preestablecido, llamada

Red

Compresión de Vídeo:	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Protocolo de red:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Seguridad cibernética:	3 niveles de gestión de usuarios: administrador, operador, usuario, cifrado AES para protección con contraseña, contraseña complicada, autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación básica y digest para HTTP / HTTPS, autenticación de host (dirección MAC), WSSE y autenticación implícita para ONVIF, Configuración de tiempo de espera de control, Registro de auditoría de seguridad, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con paquetes de cifrado actualizados que incluyen cifrado AES 256. Protección de retardo de fuerza bruta, firmware firmado, arranque seguro mediante comprobación de software, arranque seguro mediante comprobación de hardware
Conexiones remotas:	128

Conexiones

Salida HDMI:	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Entradas de audio:	4 CH RCA (2.0Vp-p, 1KOhms)

Número de artículo: GD-RT-AP5008P

EAN CODE: 4260573060566

Grabadores I HD-analógico I HDVR Autónomo

GRUNDIG

Conexiones

Salidas de audio:	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1K Ω)
Bahía para Disco Duro:	2 x SATA III
Interfaz PoC:	8-ch
Entradas de alarma:	8 entradas de contacto NO/NC
Salidas de alarma:	4
Interfaz de red:	1x RJ45 Gbit LAN
Interfaces en serie:	Frontal panel: 2 x USB 2.0, Panel trasero: 2 x USB 3.0, 1 x RS-485
Salida CVBS:	1-ch, BNC (1.0 Vp -p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480
Salida VGA:	1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

Funciones inteligentes

Detección de Movimiento:	On/ Off/ Configuración de Área
Origen del Evento:	Movimiento, Alarma, Pérdida de Vídeo, Sistema
Acción de evento:	Ventana emergente, Relé, E-mail, FTP, Red, Zumbador, Preset PTZ

Aprobaciones

Cumple con ONVIF:	Perfil S, Perfil G
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS

Ambiental

Temperatura de funcionamiento:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Humedad de funcionamiento:	10% ~ 90%, sin condensación

Eléctrico

Voltaje de suministro:	Adaptador de alimentación 48V DC incluido
Consumo de energía:	< 60 W without hard disk, PoC

Mecánico

Dimensiones:	380 x 315 x 52mm (15,2 x 12,4 x 2,0 inch)
Peso:	2000 g (4.4 lb)

Dimensiones:

Número de artículo: GD-RT-AP5008P

EAN CODE: 4260573060566

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

14.02.2022 | Datos sujetos a cambios sin previo aviso |

Página 3 de 4

