HD-analógico Grabadora

GD-RT-AP5016N

Categoría: HDVR Autónomo - HD-analógico - Grabadora

Número de artículo: GD-RT-AP5016N

EAN CODE: 4260573060573

PROFESSIONAL

La línea de productos PROFESSIONAL cubre de manera integral los sistemas de video modernos y ofrece soluciones versátiles para diversas áreas de aplicación.

Reflejos

Aplicación para teléfono inteligente

La aplicación móvil fue desarrollada para facilitar a los operadores el control y la gestión efectiva de los sistemas de vídeo de forma remota, en cualquier momento. Permite ver imágenes en vivo, reproducir datos de video grabados y recibir notificaciones remotas.

Características

- Montaje en 19
- Detecta automáticamente cámaras HD-TVI, CVI, AHD o analógicas
- Varios modos de grabación (programada, detección de movimiento, alarma)
- Acepta cámaras HD-TVI, CVI, AHD o analógicas (960H) para cada canal
- Multiplex (Live / Playback, Recording, Backup, Networking)

Especificación GD-RT-AP5016N

Vídeo	
Entradas de vídeo:	16 canales, interfaz BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), compatible con g conexión coaxitron
Entradas IP:	24 (32 IP enhance mode) resolución de hasta 8 MP
Entrada HD-TVI:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Entrada AHD:	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada CVI:	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrada CVBS:	PAL, NTSC
Grabación / Reproducción	
Ancho de banda de grabación:	128 Mbps
Resolución de grabación:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Modo de grabación:	Continuo, Alarma de evento, Movimiento, Pérdida de video, Programación
Modo de búsqueda:	Fecha, Hora, Alarma de evento, Movimiento, Búsqueda de respaldo
Reproducción:	Reproducción sincronizada de máx. 16 cámaras
Velocidad de fotogramas (R):	Stream 1, : 8 MP@8ips, 5 MP@12ips, 4 MP@15ips, 3 MP@18ips, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25ips (P), 30ips (N) Stream 2,: WD1, 4CIF, CIF@25ips (P), 30ips (N)
Audio	
Compresión de audio:	G.711
General	
Copia de seguridad externa:	USB HDD, memoria USB, red
Máx. capacidad de almacenamiento:	Hasta 10 TB de capacidad para cada HDD (No obligatoria)
Control PTZ:	Panorámica, inclinación, zoom, configuración preestablecida y llamada
Protocolo:	Grundig, Pelco D, Pelco P, más a pedido
Red	
Compresión de Vídeo:	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG
Protocolo de red:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Seguridad cibernética:	3 niveles de gestión de usuarios: administrador, operador, usuario, cifrado AES para protección con contraseña, contraseña complicada, autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación básica y digest para HTTP / HTTPS, autenticación de host (dirección MAC), WSSE y autenticación implícita para ONVIF , Configuración de tiempo de espera de control, Registro de auditoría de seguridad, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con paquetes de cifrado actualizados que incluyen cifrado AES 256. Protección de retardo de fuerza bruta, firmware firmado, arranque seguro mediante comprobación de software, arranque seguro mediante comprobación de hardware
Conexiones remotas:	128
Transmisión:	Transmisión dual
Conexiones	
Salida HDMI:	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Salida VGA:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Salida CVBS:	1-ch, BNC (1.0 Vp -p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Entradas de audio:	4 CH RCA (2.0Vp-p, 1KOhms)
Salidas de audio:	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Entradas de alarma:	16 entradas de contacto NO/NC

Conexiones	
Salidas de alarma:	4
Bahía para Disco Duro:	2 x SATA III
Interfaz de red:	1x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)
Interfaces en serie:	Panel frontal: 1 × USB 2.0, Panel trasero: 1 × USB 3.0, 1 x RS485
Funciones inteligentes	
Detección de Movimiento:	On/ Off/ Configuración de Área
Origen del Evento:	Movimiento, Alarma, Pérdida de Vídeo, Sistema
Acción de evento:	Ventana emergente, Relé, E-mail, FTP, Red, Zumbador, Preset PTZ
Aprobaciones	
Regulación:	CE, EAC, FCC, Cumple con RoHS
Estándar:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Humedad de funcionamiento:	10% ~ 90%, sin condensación
Eléctrico	
Voltaje de suministro:	Adaptador de alimentación 12V DC incluido
Consumo de energía:	≤ 25W sin discos duros
Mecánico	
Dimensiones:	380 × 320 × 48 mm (15,0 × 12,6 × 1,9 inch)
Peso:	2000 g (4.4 lb)

Accesorios

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS