HD-analogique Enregistreur

GD-RT-AP5016N

Catégorie: Autonome - HD-analogique - Enregistreur

Référence: GD-RT-AP5016N

CODE EAN: 4260573060573

PROFESSIONAL

La gamme de produits PROFESSIONAL couvre de manière complète les systèmes vidéo modernes et offre des solutions polyvalentes pour différents domaines d'application.

Points forts

Application pour smartphone

L'application mobile a été développée pour aider les opérateurs à contrôler et gérer efficacement les systèmes vidéo à distance, à tout moment. Il permet la visualisation d'images en direct, la lecture de données vidéo enregistrées et la réception de notifications à distance.

Caractéristiques

- Boitier rack 19
- Détecte automatiquement les caméras HD-TVI, CVI, AHD ou analogiques
- Différentes fonctions d'enregistrement (programmé, mouvement, alarme)
- Accepte indifféremment des caméras HD-TVI, CVI, AHD ou analogiques (960H) pour toutes les voies
- Multiplex (Live/Relecture, Enregistrement, Sauvegarde, Réseau)

Specification GD-RT-AP5016N

Vidéo	
Entrée(s) vidéo:	16 Voies, BNC interface (1,0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection
Entrée(s) IP:	24 (32 IP enhance mode) résolution jusqu'à 8 MP
Entrée(s) HD-TVI:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Entrée(s) AHD:	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrée(s) CVI:	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrée(s) CVBS:	PAL, NTSC
Enregistrement / lecture	
Bande passante d'enregistrement:	128 Mbps
Résolution d'enregistrement:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Mode d'enregistrement:	Continue, Evenement d'alarme, Mouvement, Perte vidéo, Programmation
Mode recherche:	Date/heure, événements alarmes, mouvement, recherche sauvegarde
Lecture:	Relecture synchronisée de 16 caméras max.
Taux de trame:	Flux principale: 8 MP@8Ips, 5 MP@12Ips, 4 MP@15Ips, 3 MP@18Ips, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25Ips (P), 30Ips (N) Sous-flux: WD1, 4CIF, CIF@25Ips (P), 30Ips (N)
L'audio	
Compression audio:	G.711
Général	
Sauvegarde externe:	USB HDD, Memoire USB, réseau numérique
Capacité max. de stockage:	Jusqu'à 10 TB capacité pour chaque disque dur (pas obligatoire)
Contrôle PTZ:	Panoramique, inclinaison, zoom, préréglage défini et appel
Protocoles série:	Grundig, Pelco D, Pelco P, plus sur demande
Réseau	
Compression vidéo:	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG
Protocole réseau:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Cyber-sécurité:	3 niveaux de gestion des utilisateurs: administrateur, opérateur, utilisateur, cryptage AES pour la protection par mot de passe, mot de passe compliqué, authentification de connexion HTTPS (SSL), authentification de base et digest pour HTTP / HTTPS, authentification d'hôte (adresse MAC), WSSE et authentification digest pour ONVIF , Paramètres de délai d'expiration du contrôle, Journal d'audit de sécurité, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 avec suites de chiffrement mises à jour, y compris le cryptage AES 256., Protection contre les délais Brute Force, Micrologiciel signé, Démarrage sécurisé par vérification du logiciel, Démarrage sécurisé par vérification du matériel
Connections distantes:	128
Flux:	Double flux
Connexions	
Sortie(s) HDMI:	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Sortie(s) VGA:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Sortie(s) CVBS:	1 voie, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), résolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Entrée(s) audio:	4 voies RCA (2,0Vp-p, 1KOhms)
Sortie(s) audio:	1 voie, RCA (2,0Vp-p, 1KΩ)
Entrée(s) d'alarme:	16 contacts entrées N/O ou N/F

Connexions	
Sorties d'alarme:	4
Baie de disques durs:	2 x SATA III
Interfaces réseau:	1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45)
Interface série:	Panneau avant: 1 × USB 2.0, panneau arrière: 1 × USB 3.0, 1 x RS485
Funciones inteligentes	
Détection de mouvement:	On/Off/ Réglage de zone(s)
Sources d'événements:	Détection de mouvements, Alarme (contact d'entrée), Perte vidéo, Système
Action sur événement:	Pop-up, relais, E-Mail, FTP, réseau, ronfleur, préposition dôme
Approbations	
Normes:	CE, EAC, FCC, RoHS Conforme
Standard:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Environnement	
Température d'utilisation:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Humidité de fonctionnement:	10% ~ 90%, humidité relative
Électrique	
Alimentation:	12 Vcc (adaptateur 230 vac fourni)
Consommation:	≤ 25 W sans disqu dur
Mécanique	
Dimensions:	380 × 320 × 48 mm (15,0 × 12,6 × 1,9 inch)
Poids:	2000 g (4,4 lb)

Accessoires

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS