

GD-RT-AP5016N

16-канальный IP / HD-TVI видеорегистратор



- Металлический корпус 19, 1U
- Каждый канал поддерживает HD-TVI, CVI, AHD и 960H
- Одновременно: воспроизведение живого видео и архива, запись, резервное копирование, трансляция по сети
- Автоопределение камеры: HD-TVI, CVI, AHD, стандартная аналоговая
- Различные режимы записи (по расписанию, по движению, по тревоге)



PROFESSIONAL

- Серия Professional: Продукты этой серии решают большинство задач в современной системе видеонаблюдения

Код товара: GD-RT-AP5016N

Код EAN: 4260573060573

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

14.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 1 из 3

Спецификация GD-RT-AP5016N

Видео

Видеовходы:	16 каналов BNC (1,0 В пик-пик, 75 Ом), поддержка коакситронного соединения
IP-входы:	24 (32 IP enhance mode) От 8 до 24 IP-камер (от 16 до 32 IP-камер) разрешение до 8 МП
Входы HD-TVI:	8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Входы AHD:	5 Мп, 4 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Входы CVI:	5MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Композитные входы:	PAL, NTSC

Запись / Воспроизведение

Скорость записи:	128 Мбит/с
Разрешение записи:	8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Режимы записи:	Непрерывно, по тревоге, по движению, при потере видеосигнала, по расписанию
Режимы поиска:	Дата/время, тревожное событие, движение, поиск в резервной копии
Воспроизведение:	Синхронное воспроизведение до 16 камер
Частота кадров:	Основной поток: 5 Мп , 12 fps, 4 Мп , 15 fps, 3 Мп , 18 fps, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF , 25 fps (P), 30 fps (N). Дополнительный поток: WD1, 4CIF, CIF , 25 fps (P), 30 fps (N)

Аудио

Аудиокомпрессия:	G.711
------------------	-------

Программное обеспечение

Резервное копирование:	USB HDD, USB Memory, Сеть
Объем архива:	Емкость каждого жесткого диска до 10 ТБ
Управление PTZ:	Поворот, наклон, зум, экранное меню камеры, настройка и вызов пресета

Сеть

Видеокомпрессия:	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Сетевые протоколы:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация хоста (MAC-адрес), WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF , Параметры тайм-аута управления, журнал аудита безопасности, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256., Защита от грубой силы, подписанная прошивка, безопасная загрузка с помощью проверки программного обеспечения, безопасная загрузка с помощью проверки оборудования
Удаленное подключение:	128

Интерфейсы ввода / вывода

Выходы HDMI:	4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц
Аудиовходы:	4 канала, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм)
Аудиовыходы:	1 канал, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм)
Отсек жестких дисков:	2 SATA III

Код товара: GD-RT-AP5016N

Код EAN: 4260573060573

Видеорегистраторы I HD-аналог I

Автономный HD-видеорегистратор

GRUNDIG

Интерфейсы ввода / вывода

Тревожные входы:	16 входов НО или НЗ
Тревожные выходы:	4
Сетевые интерфейсы:	1 × 10/100/1000BASE-T/TX (RJ45)
Интерфейсы:	Фронтальная панель: 1 USB 2.0, задняя панель: 1 USB 3.0, 1 RS-485
Выходы CVBS:	1 канал, BNC (1,0 В пик-пик, 75 Ом), разрешение PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Выходы VGA:	1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц

Интеллектуальные функции

Детекция движения:	Вкл., выкл., детекция в выделенной области
Типы событий:	Движение, тревога, потеря видеосигнала, системное
Действие по событию:	Всплывающее сообщение, замыкание реле, отправка email, загрузка на FTP, передача в сеть, звуковой сигнал, переход по пресету PTZ

Сертификаты

Поддержка ONVIF:	Profile S, Profile G
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От –10 до +55 °C
Рабочая влажность:	10–90 %, без конденсата

Питание

Источник питания:	12 В DC, в комплекте блок питания 100–240 В AC, 50/60 Гц
Мощность:	До 25 Вт без жесткого диска

Механические характеристики

Габаритные размеры:	380 × 320 × 48 мм
Масса:	2 кг

Код товара: GD-RT-AP5016N

Код EAN: 4260573060573

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

14.02.2022 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 3