



Kategoria: Samodzielny HDVR - Analog HD - Rejestrator

Numer artykułu: GD-RT-AP5016P


EAN CODE: 4260573061662

## PROFESSIONAL

Linia produktów PROFESSIONAL kompleksowo obejmuje nowoczesne systemy wideo i oferuje wszechstronne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań

## Przegląd najważniejszych funkcji

### Aplikacja na smartfona



Aplikacja mobilna została stworzona, aby ułatwić operatorom skuteczne zdalne sterowanie i zarządzanie systemami wideo w dowolnym momencie. Umożliwia podgląd obrazu na żywo, odtwarzanie zarejestrowanych danych wideo oraz odbieranie zdalnych powiadomień.

## Cechy

- Akceptuje zarówno HD-TVI, CVI, AHD lub kamery analogowe (960H) dla każdego kanału
- Auto wykrywa HD-TVI, CVI, AHD lub kamery analogowe
- Różne funkcje nagrywania (harmonogram, wykrycie ruchu, alarm)
- możliwość podłączenia od 8 do 32 kamer IP (w zależności od trybu ustawień)
- Multiplex (na żywo / odtwarzanie, nagrywanie, tworzenie kopii zapasowych, Networking)
- Interfejs eSATA: dodanie zewnętrznego dysku twardego, aby zwiększyć pojemność zapisu

## Dane techniczne GD-RT-AP5016P

## Video

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Wejścia wideo:  | 16 x 1x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting PoC & coaxitron connection      |
| Wejścia IP:     | 24 (32 IP enhance mode)<br>Między 8 a 24 kamerami IP (16 i 32 kamer IP)  |
| Wejście HD-TVI: | 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 |
| Wejście AHD:    | 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30                             |
| Wejście CVI:    | 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30                                   |
| Wejście CVBS:   | PAL, NTSC                                                                |

## Grabación / Reproducción

|                           |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nagrywanie pasma:         | 128 Mbps                                                                                                                                                             |
| Rozdzielczość nagrywania: | 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF                                                                                                             |
| Tryb nagrywania:          | Ciągłe, Zdarzenie Alarm, Ruch, Utrata sygnału, Harmonogram                                                                                                           |
| Tryb wyszukiwania:        | Data / Czas, Zdarzenie alarmowe, ruch, Szukaj zapasowa                                                                                                               |
| Odtwarzanie:              | Synchroniczne odtwarzanie maks. 16 kamer                                                                                                                             |
| Ilość klatek:             | Main stream: 8 MP@8fps, 5 MP@12fps, 4 MP@15fps, 3 MP@18fps, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25fps (P), 30fps (N)<br>Sub-stream: WD1, 4CIF, CIF@25fps (P), 30fps (N) |

## Audio

|                  |       |
|------------------|-------|
| Kompresja audio: | G.711 |
|------------------|-------|

## General

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Zewnętrzna kopia:             | HDD USB, pamięci USB, USB DVD-R, Sieć          |
| Maks. pojemność archiwum:     | Do 10 TB pojemności dla każdego dysku twardego |
| Sterowanie PTZ:               | Pan, Tilt, Zoom, Preset i wywołanie            |
| Protokół interf. szeregowego: | Grundig, Pelco D, Pelco P, więcej na życzenie  |

## Red

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompresja wideo:              | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protokół sieciowy:            | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bezpieczeństwo cybernetyczne: | 3 poziomy zarządzania użytkownikami: administrator, operator, użytkownik, szyfrowanie AES dla ochrony hasłem, skomplikowane hasło, uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL), uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe dla HTTP / HTTPS, uwierzytelnianie hosta (adres MAC), WSSE i uwierzytelnianie skrótów dla ONVIF, Ustawienia limitu czasu kontroli, Dziennik audytu bezpieczeństwa, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 ze zaktualizowanymi zestawami szyfrowania, w tym szyfrowaniem AES 256., Ochrona przed opóźnieniem Brute Force, Podpisane oprogramowanie sprzętowe, Bezpieczny rozruch przez sprawdzenie oprogramowania, Bezpieczny rozruch przez sprawdzenie sprzętu |
| Zdalne połączenia:            | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Strumieniowanie:              | Podwójne przesyłanie strumieniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Conexiones

|                   |                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyjście HDMI:     | 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Wyjścia VGA:      | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz                                               |
| Wyjście CVBS:     | 1x BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480                                            |
| Wejścia audio:    | 4 CH RCA (2,0Vp-p, 1K)                                                                                             |
| Wyjścia audio:    | 1x RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)                                                                                              |
| Wejścia alarmowe: | 4 wejść N/O lub N/C                                                                                                |

**Conexiones**

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Miejsce na dyski :    | 2 x SATA III                                                 |
| Interfejs PoC:        | 16 kan.                                                      |
| Interfejs sieciowy:   | 1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)                     |
| Interfejsy szeregowo: | Panel przedni: 1x USB 2.0, Panel tylny: 1x USB 3.0, 1x RS485 |

**Funciones inteligentes**

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Wykrywanie ruchu:   | Wł./Wył./Ustawianie obszaru                                         |
| Źródło zdarzenia:   | Ruch, Alarm, Utrata Obrazu, System                                  |
| Akcja na zdarzenie: | Wysk. Okno, Przekaznik, E-mail, FTP, Sieć, Brzęczyk, Prepozycja PTZ |

**Aprobaciones**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Regulacja: | Zgodność z CE, EAC, FCC, RoHS       |
| Standard:  | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |

**Ambiental**


|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Temperatura pracy:    | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F) |
| Wilgotność otoczenia: | 10% ~ 90%, bez kondensacji      |

**Eléctrico**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Źródło napięcia: | 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz |
|------------------|----------------------------|

**Mecánico**


|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Wymiary: | 380 × 320 × 48 mm (15,0 × 12,6 × 1,9 inch) |
| Waga:    | 3800 g (8,2 lb)                            |

**Akcesoria**

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS