


# HD analog Rekordér

## GD-RT-AP8008P



## Zvýraznění

---



### Aplikace pro chytré telefony

Mobilní aplikace byla vyvinuta s cílem usnadnit operátorům efektivní ovládání a správu videosystémů na dálku, kdykoli. Umožňuje živé sledování obrazu, přehrávání nahraných videodat a příjem vzdálených upozornění.

## Funkce



Kategorie: Samostatné HDVR - HD analog - Rekordi

Číslo položky: GD-RT-AP8008P

EAN kód: 4260573063819

## PROFESSIONAL

Produktová řada PROFESSIONAL komplexně pokrývá moderní videosystémy a nabízí všestranná řešení pro různé oblasti použití.

### Klasifikace objektu



Tato technologie využívá vysoce pokročilý algoritmus hlubokého učení, který dokáže rozpoznat, zda byl poplach spuštěn člověkem, vozidlem nebo nějakým jiným předmětem.



dér



rá



ra,



# HD analog Rekordér

## GD-RT-AP8008P

---

- Deep Learning Analýza lidí a vozidel: Samoučící klasifikace lidí a vozidel zlepšuje nežádoucí filtrování alarmů
- Lze připojit HD-TVI, HD-CVI, AHD nebo analogové kamery (960H) pro každý kanál
- Multiplex (Živý náhled / Přehrávání / Nahrávání / Zálohování / Síť)

- H.265 , H.264 / H.264+ a nový kompresní režim H265pro H265pro +
- Automaticky detekuje HD-TVI, HD-CVI, AHD nebo analogové kamery
- Různé funkce nahrávání (plán, pohyb, alarm)



1/



# HD analog Rekordér

# GD-RT-AP8008P

## Technické specifikace GD-RT-AP8008P

### Video

Video vstupy:	8 kanálů, BNC rozhraní (1.
Vstupy IP:	12 (16 v režimu rozšíření I
Vstup HD-TVI:	8 Mpix, 5 Mpix, 4 Mpix, 3
Vstup AHD:	5 Mpix, 4 Mpix, 1080p25,
Vstup HD-CVI:	4 Mpix, 1080p25, 1080p30
Vstup CVBS (analog):	PAL, NTSC

### Nahrávání / Přehrávání

Video datový tok:	32 Kbps ~ 10 Mbps
Datový tok záznamu:	128 Mb/s
Rozlišení záznamu:	8 Mpix, 5 Mpix, 4 Mpix, 3
Režim záznamu:	Kontinuální, Alarm událos
Režim vyhledávání:	Datum / Čas / Událost / Po
Přehrávání:	Synchronizované přehráv
Snímková frekvence:	Hlavní stream: 8 Mpix@8f 4CIF, VGA, CIF@25fps (P), Dílčí stream: WD1, 4CIF, C

0 Vp-p, 75 Ω), podpora PoC & koaxitron připojení

P) až 8 Mpix

Mpix, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60

1080p30, 720p25, 720p30

0, 720p25, 720p30

Mpix, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF

tí, Pohyb, Ztráta videa, Plán

Pohyb / Zálohování

ání max. 8 kamer

fps, 5 Mpix@12fps, 4 Mpix@15fps, 3 Mpix@18fps, 1080p, 720p, WD  
30fps (N)

IF@25fps (P), 30fps (N)





1,



# HD analog Rekordér

## GD-RT-AP8008P

### Audio

Audio komprese: G.711

### Obecné

Externí zálohování: USB HDD, paměť USB, USB

Max. kapacita HDD: Kapacita až 10 TB pro každ

PTZ ovládání: Pan, Tilt, Zoom, Preset set

Sériový protokol: Grundig, Pelco D, Pelco P,

### Síť

Video komprese: H.264, H.264+, H.265, H.2

Síťové protokoly: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS

Kybernetická bezpečnost: 3 úrovně správy uživatelů  
komplikované heslo, ověř  
/ HTTPS, ověřování hostite  
časového limitu řízení, Pro  
aktualizovanými šifrovacír  
Podepsaný firmware, Zabr  
pomocí kontroly hardware

Vzdálená připojení: 128

Streamování: Duální streamování

### Rozhraní pro připojení

Výstup HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2  
720/60 Hz, 1024 × 720/60

B DVD-R, Síť

ý pevný disk

: a call

více na vyžádání

65pro, H.265pro+

S, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

: administrátor, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla,  
šifrování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTTP  
ele (adresa MAC), ověřování WSSE a ověřování pro ONVIF , Nastaven  
protokol bezpečnostního auditu, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 s  
mi sadami včetně šifrování AES 256., Brute Force Delay Protection,  
bezpečné spuštění pomocí kontroly softwaru, Zabezpečené spuštění  
u

K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 ×  
Hz nefunguje s výstupem 1024 × 768 funkce učení)



P  
í

◀



## HD analog Rekordér

# GD-RT-AP8008P

### Rozhraní pro připojení

Výstup VGA:	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Výstup CVBS (analog):	1 kanál, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω)
Audio vstupy:	4 kanály RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Audio výstupy:	1 kanál, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Vstupy alarmu:	8 kontaktních vstupů N/O
Výstupy alarmu:	4
Harddisk:	2 x SATA III
Rozhraní PoC:	8 kanálů
Síťové rozhraní:	1x RJ45 Gbit LAN
Sériové rozhraní:	Přední panel: 2 × USB 2.0, 1 × RS-485

### Inteligentní funkce

Analýza hlubokého učení:	Detekce pohybu pro všechny kanály (detekce překročení pohybu a obvodovou ochranu nedostupná.
Detekce pohybu:	Zapnuto, Vypnuto, Nastavení
Zdroj události:	Pohyb, Alarm, Ztráta videa
Akce po události:	Zpráva na monitor / Sepnutí

### Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpi
--------------	--------------------------

× 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

(Ω) , rozlišení: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480

Ohms)

Ω)

nebo N/C

Zadní panel: 2 × USB 3.0, 1 x RS-485

hny analogové kanály nebo obvodová ochrana pro max. 4 analogové  
ní čáry, detekce narušení) s klasifikací objektů člověka a vozidla. Dete  
ranu nelze aktivovat současně. Povolením jedné funkce bude druhá

vení oblasti

a, Systém

utí relé / E-mail / FTP / Síť / Bzučák / PTZ preset

ixatibilní



kci



# HD analog Rekordér

## GD-RT-AP8008P

### Certifikace

Standardy: ONVIF (Profile S, Profile T)

### Prostředí instalace

Provozní teplota: -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)

Provozní vlhkost: 10% ~ 90%, nekondenzující

### Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí: 48 VDC, napájecí adaptér

Spotřeba energie: <60 W bez pevného disku

### Mechanické údaje

Rozměry: 380 × 315 × 52mm

Hmotnost: 2000 g

### Balení

Rozměry balení: 435 x 129 x 387 mm (17,1

Hmotnost balení: 3600 g (7,9 lbs)

Jednotka balení: 4

Rozměry velkoobjemového balení: 548 x 450 x 412 mm (21,6

Hmotnost hromadného balení: 14900 g (32,8 lbs)

## Príslušenství



), SDK/API

L31°F)

cí

100 ~ 240 VAC 50, 60Hz v ceně

, PoC

x 5,1 x 15,2 inch)

x 17,7 x 16,2 inch)




# HD analog Rekordér

## GD-RT-AP8008P



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-6TB

## Rozměry

---



GD-SW-SCMS



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-8TB



HD analog Rekordér

**GD-RT-AP8008P**

## Záruka

---

Všechny camery v produktových řadách „SMART“, „PRO“ a „I“  
elektronické části, mechanické opotřebení pohyblivých částí i  
podmínky.



# GRUNDIG

---

PREMIUM“ mají prodlouženou záruční dobu ve výši 5 let na  
není zahrnuto. Vezměte prosím na vědomí naše všeobecné dodací

