

Kategoriler: Bağımsız DVR - HD-analog - Kayıt Cihazı

Ürün Kodu:: GD-RT-AP8008P


EAN CODE: 4260573063819

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çıkanlar

Akıllı Telefon Uygulaması



Mobil uygulama, operatörlerin video sistemlerini istedikleri zaman uzaktan etkili bir şekilde kontrol etmelerini ve yönetmelerini kolaylaştırmak için geliştirildi. Canlı görüntü görüntülemeye, kayıtlı video verilerinin oynatılmasına ve uzaktan bildirimlerin alınmasına olanak tanır.

Nesne Sınıflandırması



Bu teknoloji, alarmın bir insan mı, bir araç mı yoksa başka bir nesne tarafından mı tetiklendiğini ayırt edebilen son derece gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanıyor.

Özellikler

- İnsan ve Araç Analizi: Kendi kendine öğrenen insan ve araç sınıflandırması, istenmeyen alarm filtrelemeyi iyileştirir
- Her kanal için HD-TVI, CVI, AHD veya analog kameraları (960H) kabul eder
- Multiplex / Çok Katmanlı (Canlı / Playback, Kayıt, Yedekleme, Ağ)
- H.265 / H.265 +, H.264 / H.264 ve yeni H265pro / H265pro + Sıkıştırma modu
- Otomatik olarak HD-TVI, CVI, AHD veya analog kameraları algılar
- Çeşitli kayıt özellikleri (zaman ayarlı, hareket, alarm)

GD-RT-AP8008P

Teknik veriler GD-RT-AP8008P

Video

Video Girişleri:	8-ch, BNC arabirim (1.0 Vp-p, 75 Ω), PoC & coaxitron bağlantısını destekler
IP girişler:	12 (16 IP enhance mode), 8 MP çözünürlüğe kadar 4 ila 12 IP kamera (8 ve 16 IP kamera) 8 MP'ye kadar
HD-TVI Girişi:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
AHD Girişi:	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVI Girişi:	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS Girişi:	PAL, NTSC

Kayıt / Oynatma

Video bit hızı:	32 Kbps ~ 10 Mbps
Kayıt Bant Genişliği:	128 Mbps
Kayıt Çözünürlüğü:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Kayıt Modu:	Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Video Kaybı, Zaman Ayarlı
Arama Modu:	Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme
Playback:	maksimum 8 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler
Çerçeve Oranı:	Main stream: 8 MP@8fps, 5 MP@12fps, 4 MP@15fps, 3 MP@18fps, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25fps (P), 30fps (N) Sub-stream: WD1, 4CIF, CIF@25fps (P), 30fps (N)

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711
-----------------	-------

Genellik

Harici Yedekleme:	USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Network
Maks. Depolama kapasitesi:	Her HDD için 10 TB 'a kapasiteye kadar
PTZ Kontrolü:	Pan, Tilt, Zoom, Preset ve call
Seri Protokol:	Grundig, Pelco D, Pelco P, istek üzerine daha fazlası

Ağ

Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Ağ Protokolü:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi), WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketleri ile TLS 1.2., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check, Secure Boot by Hardware check
Uzaktan Bağlantılar:	128
Akış:	çift akış

Bağlantıları

HDMI Çıkışı:	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz (4K çıkış, bazı derin öğrenme işlevleri)
VGA Çıkışı:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
CVBS Çıkışı:	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), çözünürlük : PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Ses Girişleri:	4 CH RCA (2.0Vp-p, 1KOhms)
Ses Çıkışları:	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Alarm Girişi:	8 kontak girişi N/O ya da N/C

GD-RT-AP8008P

Bağlantıları

Alarm Çıkışı:	4
Harddisk Yuvası:	2 x SATA III
PoC Arayüzü:	8-ch
Network Arabirimi:	1x RJ45 Gbit LAN
Seri Arabirim(ler):	Ön Panel: 2 x USB 2.0, Arka Panel: 2 x USB 3.0, 1 x RS-485

Akıllı İşlevler

Derin Öğrenme Analitiği:	Tüm analog Kanallar için Hareket Algılama veya maks. İnsan ve araç nesne sınıflandırması ile 4 analog kanal (hat geçişi algılama, izinsiz giriş algılama). Hareket algılama ve çevre koruma aynı anda etkinleştirilemez. Bir işlevi etkinleştirmek, diğerini kullanılamaz hale getirecektir.
Hareket Algılama:	Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı
Olay Kaynağı:	Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem
Etkinlik Eylemi:	Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset

Onaylar

Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile T), SDK/API

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Çalışma Nemi:	10% ~ 90%, yoğunlaşmayan

Elektriksel

Besleme voltajı:	48 VDC, Power Adapter 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz dahil
Güç tüketimi:	< 60 W without hard disk, PoC

Mekanik

Ölçütleri:	380 x 315x 52mm (15,2 x 12,4 x 2,0 inch)
Ağırlık:	2000 g (4.4 lb)

Paketleme

Paket boyutları:	435 x 129 x 387 mm (17,1 x 5,1 x 15,2 inch)
Paket ağırlığı:	3600 g (7,9 lbs)
Paketleme ünitesi:	4
Toplu ambalajın boyutu:	548 x 450 x 412 mm (21,6 x 17,7 x 16,2 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	14900 g (32,8 lbs)

Aksesuarlar



GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-6TB



GD-HW-HDD-8TB

Boyutlar

Garanti

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.