


HD analog Rekordér

GD-RT-AP8016N



Zvýraznění



Aplikace pro chytré telefony

Mobilní aplikace byla vyvinuta s cílem usnadnit operátorům efektivní ovládání a správu videosystémů na dálku, kdykoli. Umožňuje živé sledování obrazu, přehrávání nahraných videodat a příjem vzdálených upozornění.

Funkce


04.02.2025, Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



Kategorie: Samostatné HDVR - HD analog - Rekordi

Číslo položky: GD-RT-AP8016N

EAN kód: 4260573063369



PROFESSIONAL

Produktová řada PROFESSIONAL komplexně pokrývá moderní videosystémy a nabízí všestranná řešení pro různé oblasti použití.

Klasifikace objektu



Tato technologie využívá vysoce pokročilý algoritmus hlubokého učení, který dokáže rozpoznat, zda byl poplach spuštěn člověkem, vozidlem nebo nějakým jiným předmětem.



dér



ra



ra,



HD analog Rekordér

GD-RT-AP8016N

- Deep Learning Analýza lidí a vozidel: Samoučící klasifikace lidí a vozidel zlepšuje nežádoucí filtrování alarmů
- Lze připojit HD-TVI, HD-CVI, AHD nebo analogové kamery (960H) pro každý kanál
- Multiplex (Živý náhled / Přehrávání / Nahrávání / Zálohování / Síť)



- 19" instalace
- Automaticky detekuje HD-TVI, HD-CVI, AHD nebo analogové kamery
- Různé funkce nahrávání (plán, pohyb, alarm)



HD analog Rekordér

GD-RT-AP8016N

Technické specifikace GD-RT-AP8016N

Video

Video vstupy:	16 kanálů, BNC rozhraní (16x16)
Vstupy IP:	24 (režim rozšíření 32 IP) r
Vstup HD-TVI:	8 Mpix, 5 Mpix, 4 Mpix, 3
Vstup AHD:	5 Mpix, 4 Mpix, 1080p25,
Vstup HD-CVI:	5 MP, 4 MP, 1080p25, 108
Vstup CVBS (analog):	PAL, NTSC

Nahrávání / Přehrávání

Datový tok záznamu:	128 Mb/s
Rozlišení záznamu:	8 Mpix, 5 Mpix, 4 Mpix, 3
Režim záznamu:	Kontinuální, Alarm událos
Režim vyhledávání:	Datum / Čas / Událost / Po
Přehrávání:	Synchronizované přehráv
Snímková frekvence:	Hlavní stream: 8 Mpix@8f 4CIF, VGA, CIF@25fps (P), Dílčí stream: WD1, 4CIF, C

Audio

Audio komprese:	G.711
-----------------	-------



1.0 Vp-p, 75 Ω), podpora koaxitronového spojení

rozlišení až 8 MP

Mpix, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60

1080p30, 720p25, 720p30

30p30, 720p25, 720p30

Mpix, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF

tí, Pohyb, Ztráta videa, Plán

Pohyb / Zálohování

ání max. 16 kamer

fps, 5 Mpix@12fps, 4 Mpix@15fps, 3 Mpix@18fps, 1080p, 720p, WD
30fps (N)

4CIF@25fps (P), 30fps (N)



1,



HD analog Rekordér

GD-RT-AP8016N

Obecné

Externí zálohování:	USB HDD, paměť USB, Síť
Max. kapacita HDD:	Kapacita až 10 TB pro každou
PTZ ovládání:	Pan, Tilt, Zoom, Preset set
Sériový protokol:	Multiprotokol

Síť

Video komprese:	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Síťové protokoly:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS
Kybernetická bezpečnost:	3 úrovně správy uživatelů komplikované heslo, ověření / HTTPS, ověřování hostitele časového limitu řízení, Pro aktualizovanými šifrovacími Podepsaný firmware, Zabe pomocí kontroly hardwaru
Vzdálená připojení:	128
Streamování:	Duální streamování

Rozhraní pro připojení

Výstup HDMI:	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Výstup VGA:	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 800
Výstup CVBS (analog):	1 kanál, BNC (1,0 Vp-p, 75



...ný pevný disk (nepovinné)

... a call

65pro, H.265pro+

..., DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

... : administrátor, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTTP (adresa MAC), ověřování WSSE a ověřování pro ONVIF , Nastavení protokol bezpečnostního auditu, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 s certifikáty, Nastavení sadami včetně šifrování AES 256., Brute Force Delay Protection, Zabezpečené spuštění pomocí kontroly softwaru, Zabezpečené spuštění u

... (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

... × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

... Ω) , rozlišení: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480



P
í

om

HD analog Rekordér

GD-RT-AP8016N

Rozhraní pro připojení

Audio vstupy:	4 kanály RCA (2.0Vp-p, 1K
Audio výstupy:	1 kanál, RCA
Vstupy alarmu:	16 kontaktní vstup N/O ne
Výstupy alarmu:	4
Harddisk:	2 x SATA III
Síťové rozhraní:	1x 10, 100, 1000 Základna
Sériové rozhraní:	Přední panel: 1 × USB 2.0,

Inteligentní funkce

Analýza hlubokého učení:	Detekce překročení čáry, i
Detekce pohybu:	Zapnuto, Vypnuto, Nastav
Zdroj události:	Pohyb, Alarm, Ztráta videa
Akce po události:	Zpráva na monitor / Sepn

Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpi
Standardy:	ONVIF (Profile S, Profile T)

Prostředí instalace

Provozní teplota:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +1
Provozní vlhkost:	10% ~ 90%, nekondenzují



Ohms)

ebo N/C

T, TX (RJ-45)

Zadní panel: 1 × USB 3.0, 1 x RS485

detekce narušení, klasifikace cílů lidí a vozidel

vení oblasti

a, Systém

utí relé / E-mail / FTP / Sítě / Bzučák / PTZ preset

ixatibilní

), SDK/API

L31°F)

cí



HD analog Rekordér

GD-RT-AP8016N

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC, napájecí adaptér
Spotřeba energie:	≤ 19 W bez pevného disku

Mechanické údaje

Rozměry:	380 × 320 × 48 mm
Hmotnost:	2150 g

Balení

Rozměry balení:	435 x 129 x 387 mm (17,1
Hmotnost balení:	3400 g (7,5 lbs)
Jednotka balení:	4
Rozměry velkoobjemového balení:	548 x 450 x 412 mm (21,6
Hmotnost hromadného balení:	14100 g (31,1 lbs)

Príslušenství





GRUNDIG

100 ~ 240 VAC 50, 60Hz přiložen

1

x 5,1 x 15,2 inch)

x 17,7 x 16,2 inch)



HD analog Rekordér

GD-RT-AP8016N

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-6TB

Záruka

Všechny camery v produktových řadách „SMART“, „PRO“ a „I“ elektronické části, mechanické opotřebení pohyblivých částí i podmínky.



GRUNDIG



GD-SW-SCMS



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-8TB

PREMIUM“ mají prodlouženou záruční dobu ve výši 5 let na
není zahrnuto. Vezměte prosím na vědomí naše všeobecné dodací

