IP Kayıt Cihazı

GD-RT-AP8016N

Kategoriler: Bağımsız DVR - HD-analog - Kayıt Cihazı

Ürün Kodu:: GD-RT-AP8016N

EAN CODE: 4260573063369

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ürün grubu kapsamlı bir şekilde modern video sistemlerini kapsar ve çeşitli uygulama alanları için çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çikanlar

Akıllı Telefon Uygulaması

Mobil uygulama, operatörlerin video sistemlerini istedikleri zaman uzaktan etkili bir şekilde kontrol etmelerini ve yönetmelerini kolaylaştırmak için geliştirildi. Canlı görüntü görüntülemeye, kayıtlı video verilerinin oynatılmasına ve uzaktan bildirimlerin alınmasına olanak tanır.

Nesne Sınıflandırması

Bu teknoloji, alarmın bir insan mı, bir araç mı yoksa başka bir nesne tarafından mı tetiklendiğini ayırt edebilen son derece gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanıyor.

Özellikler

- İnsan ve Araç Analizi: Kendi kendine öğrenen insan ve araç sınıflandırması, istenmeyen alarm filtrelemeyi iyileştirir
- Her kanal için HD-TVI, CVI, AHD veya analog kameraları (960H) kabul eder
- Multiplex / Çok Katmanlı (Canlı / Playback, Kayıt, Yedekleme, Ağ)
- 19 montaj edilebilir
- Otomatik olarak HD-TVI, CVI, AHD veya analog kameraları algılar
- Çeşitli kayıt özellikleri (zaman ayarlı, hareket, alarm)

Teknik veriler GD-RT-AP8016N

Video	
Video Girişleri:	16-ch, BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω) , coaxitron bağlantısını destekler
IP girişler:	24 (32 IP enhance mode) 8 ila 24 IP kamera (16 ve 32 IP kamera) 8 MP'ye kadar çözünürlük
HD-TVI Girişi:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
AHD Girişi:	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVI Girişi:	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS Girişi:	PAL, NTSC
Kayıt / Oynatma	
Kayıt Bant Genişliği:	128 Mbps
Kayıt Çözünürlüğü:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Kayıt Modu:	Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Video Kaybı, Zaman Ayarlı
Arama Modu:	Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme
Playback:	maksimum 16 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler
Çerçeve Oranı:	Main stream: 8 MP@8fps, 5 MP@12fps, 4 MP@15fps, 3 MP@18fps, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25fps (P), 30fps (N) Sub-stream: WD1, 4CIF, CIF@25fps (P), 30fps (N)
Ses	
Ses Sıkıştırma:	G.711
Genellikle	
Harici Yedekleme:	USB HDD, USB Memory, Network
Maks. Depolama kapasitesi:	Her HDD için 10 TB 'a kapasiteye kadar (zorunlu değil)
PTZ Kontrolü:	Pan, Tilt, Zoom, Preset ve call
Seri Protokol:	çoklu protokol
Ağ	
Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Ağ Protokolü:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi), WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama , Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketleri ile TLS 1.2., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check, Secure Boot by Hardware check
Uzaktan Bağlantılar:	128
Akış:	çift akış
Bağlantıları	
HDMI Çıkışı:	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA Çıkışı:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
CVBS Çıkışı:	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) , çözünürlük : PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Ses Girişleri:	4 CH RCA (2.0Vp-p, 1KOhms)
Ses Çıkışları:	1 Kanal, RCA
Alarm Girişi:	16 kontak girişi, N/O ya da N/C
Alarm Çıkışı:	4

Bağlantıları	
Harddisk Yuvası:	2 x SATA III
Network Arabirimi:	1x 10/100/1000Mbps RJ-45
Seri Arabirim(ler):	Ön Panel: 1 × USB 2.0, Arka Panel: 1 × USB 3.0, 1 x RS485
Akıllı İşlevler	
Derin Öğrenme Analitiği:	Çizgiyi geçme tespiti, izinsiz giriş tespiti, insan ve araç hedefleri sınıflandırması
Hareket Algılama:	Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı
Olay Kaynağı:	Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem
Etkinlik Eylemi:	Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset
Onaylar	
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile T), SDK/API
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Çalışma Nemi:	10% ~ 90%, yoğuşmayan
Elektriksel	
Besleme voltaji:	12 VDC güç adaptörü dahil
Güç tüketimi:	≤ 19 W hard disksiz
Mekanik	
Ölçütleri:	380 × 320 × 48 mm (15,0 × 12,6 × 1,9 inch)
Ağırlık:	2150 g (4.74 lb)
Paketleme	
Paket boyutları:	435 x 129 x 387 mm (17,1 x 5,1 x 15,2 inch)
Paket ağırlığı:	3400 g (7,5 lbs)
Paketleme ünitesi:	4
Toplu ambalajın boyutu:	548 x 450 x 412 mm (21,6 x 17,7 x 16,2 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	14100 g (31,1 lbs)

Aksesuarlar

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-HW-HDD-2TB

GD-HW-HDD-4TB

GD-HW-HDD-6TB

GD-HW-HDD-8TB

GD-HW-HDD-10TB

GD-KB-AC1420P

GD-KB-AT2430P

Garanti

“SMART”, “PRO” ve “PREMIUM” ürün serilerindeki tüm kameraların uzatılmış garanti süresi vardır. Elektronik parçalarda 5 yıl, hareketli parçalarda mekanik aşınma ve yıpranma dahil değildir. Lütfen dikkat edin genel teslimat şartları ve koşulları.