

GD-RT-AT5016N

16 kanálový HD-TVI / IP / analogový videorekordér



- Až 18 IP kamer
- Lze připojit HD-TVI, HD-CVI, AHD, IP nebo analogové kamery (960H) pro každý kanál
- Multiplex (Živý náhled / Přehrávání / Nahrávání / Zálohování / Síť)
- Automaticky detekuje HD-TVI, HD-CVI, AHD nebo analogové kamery
- Konfigurace RAID
- Různé funkce nahrávání (plán, pohyb, alarm)
- Rozhraní eSATA: lze připojit externí pevný disk pro zvýšení kapacity záznamu



PREMIUM

- Produktová řada Premium: Pro komplexní řešení se speciálními a jedinečnými funkcemi

Technické specifikace GD-RT-AT5016N

| | |
|-------------------------------|--|
| Video | |
| Video vstupy: | 16 kanálů, BNC rozhraní (1.0 Vp-p, 75 Ω) , podpora koaxitronového spojení |
| Vstupy IP: | 16 kanálů |
| Vstup HD-TVI: | 8 Mpix, 5 Mpix, 4 Mpix, 3 Mpix, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 |
| Vstup AHD: | 5 Mpix, 4 Mpix, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| Vstup HD-CVI: | 5MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| Vstup CVBS (analog): | PAL, NTSC |
| Nahrávání / Přehrávání | |
| Datový tok záznamu: | 260 Mb/s |
| Rozlišení záznamu: | 8 Mpix, 5 Mpix, 4 Mpix, 3 Mpix, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF |
| Režim záznamu: | Kontinuální, Alarm událostí, Pohyb, Ztráta videa, Plán |
| Režim vyhledávání: | Datum / Čas / Událost / Pohyb / Zálohování |
| Přehrávání: | Synchronizované přehrávání max. 16 kamer |
| Snímková frekvence: | Hlavní stream 5 Mpix@12fps, 4 Mpix@ 15fps, 3 Mpix@18fps, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25fps (P) , 30fps (N) Sub-Sstream: WD1, 4CIF, CIF@25fps (P) , 30fps (N) |
| Audio | |
| Audio komprese: | G.711 |
| Obecné | |
| Externí zálohování: | USB HDD, USB paměť, USB DVD-R, síť, eSATA |
| Max. kapacita HDD: | Kapacita až 10 TB pro každý pevný disk |
| PTZ ovládání: | Otáčeni, Náklon, Zoom, OSD kamery, Přednastavené presety, vyvolání presetů |
| Síť | |
| Video komprese: | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Síťové protokoly: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Kybernetická bezpečnost: | 3 úrovně správy uživatelů: administrátor, operátor, uživatel, šifrování AES pro ochranu hesla, komplikované heslo, ověřování přihlášení HTTPS (SSL), základní a ověřovací ověřování pro HTTP / HTTPS, ověřování hostitele (adresa MAC), ověřování WSSE a ověřování pro ONVIF , Nastavení časového limitu řízení, Protokol bezpečnostního auditu, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 s aktualizovanými šifrovacími sadami včetně šifrování AES 256., Brute Force Delay Protection, Podepsaný firmware, Zabezpečené spuštění pomocí kontroly softwaru, Zabezpečené spuštění pomocí kontroly hardwaru |
| Vzdálená připojení: | 128 |
| Rozhraní pro připojení | |
| Výstup HDMI: | HDMI1 & VGA: 1920 × 1080, 60Hz, 1280 × 1024, 60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60Hz HDMI2: 4K (3840 × 2160) , 30Hz, 2K (2560 × 1440) , 60Hz, 1920 × 1080, 60Hz, 1280 × 1024, 60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60Hz |
| Audio vstupy: | 4 kanály, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ) 1 kanál, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) duplex |
| Audio výstupy: | 2 k, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ) |

Číslo položky: GD-RT-AT5016N

EAN kód: 4260573060580

www.grundig-security.com

Rozhraní pro připojení

| | |
|-----------------------|--|
| Harddisk: | 4 x SATA III, 1 x eSATA |
| Vstupy alarmu: | 16 kontaktní vstup N/ O nebo N/ C |
| Výstupy alarmu: | 4 |
| Síťové rozhraní: | 2x 10, 100, 1000 Základna T, TX (RJ-45) |
| Sériové rozhraní: | Přední panel: 2 x USB 2.0, Zadní panel: 1 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232 |
| Výstup CVBS (analog): | 1 kanál, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω) , rozlišení: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| Výstup VGA: | 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |

Inteligentní funkce

| | |
|-------------------|---|
| Detekce pohybu: | Zapnuto, Vypnuto, Nastavení oblasti |
| Zdroj události: | Pohyb, Alarm, Ztráta videa, Systém |
| Akce po události: | Zpráva na monitor / Sepnutí relé / E-mail / FTP / Síť / Bzučák / PTZ preset |

Certifikace

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Kompatibilní s ONVIF: | Profil S, Profil G |
| Certifikace: | Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní |

Prostředí instalace

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Provozní teplota: | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F) |
| Provozní vlhkost: | 10% ~ 90%, nekondenzující |

Napájení / Spotřeba

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Napájecí napětí: | 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz |
| Spotřeba energie: | ≤ 65 W bez pevných disků |

Mechanické údaje

| | |
|-----------|----------------------------|
| Rám : | 19 palcový rack-montáž, 2U |
| Rozměry: | 445 × 400 × 71 mm |
| Hmotnost: | 5200 g |

Příslušenství:



GD-KB-AP0110M

Číslo položky: GD-RT-AT5016N

EAN kód: 4260573060580

www.grundig-security.com