

GD-RT-AT5016N

16 ingressi HD-TVI/ IP/ videoregistratore analogico



- Fino a 18 telecamere IP
- Accetta sia telecamere analogiche (960H), HD-TVI, CVI, AHD o IP per ogni ingresso
- Multiplex (Live/Playback, Registrazione, Backup, Networking)
- Rilevazione automatica telecamera analogica o HD-TVI, CVI, AHD
- Configurazione RAID
- Varie modalità di registrazione (programmata, motion detection, su allarme)
- Interfaccia eSATA: aggiungere un disco rigido esterno per aumentare la capacità di registrazione

PREMIUM

- Gamma premium: per soluzioni complete con proprietà speciali e uniche

Codice articolo: GD-RT-AT5016N

Codice ean: 4260573060580

Specifiche Tecniche GD-RT-AT5016N

Video	
Ingresso(i) Video:	16-ch, BNC interfaccia (1.0 Vp-p, 75 Ω) , collegamento Coaxitron sostegno
Entrate IP:	16 canali
Entrata HD-TVI:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Ingresso AHD:	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Ingresso CVI:	5MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Ingresso CVBS:	PAL, NTSC
Registrazione / riproduzione	
Banda in Registrazione:	260 Mbps
Risoluzione di registrazione:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Modalità di registrazione:	Continuous, Event Alarm, Motion, Video Loss, programma
Modalità di ricerca:	Data, ora, evento Alarm, Motion, Search Backend
Playback:	Riproduzione sincronizzata di max. 16 Telecamere
Frame Rate:	Main Stream 5 MP@12fps, 4 MP@ 15fps, 3 MP@18fps, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25fps (P) , 30fps (N) Sub-stream: WD1, 4CIF, CIF@25fps (P) , 30fps (N)
Audio	
Compressione audio:	G.711
Generale	
Backup esterno:	USB HDD, USB Memoy, USB DVD-R, Network, eSATA
Max. estensione dello storage:	Fino a 10TB capacità di ogni HDD
Controllo PTZ:	Pan, Tilt, Zoom, Camera OSD, Preset set, call
Rete	
Compressione video:	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Network Protocol:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, HTTPS, ONVIF
Sicurezza informatica:	3 livelli di gestione degli utenti: amministratore, operatore, utente, crittografia AES per protezione con password, password complicata, autenticazione di accesso HTTPS (SSL), autenticazione di base e digest per HTTP / HTTPS, autenticazione host (indirizzo MAC), WSSE e autenticazione digest per ONVIF , Controllo delle impostazioni di timeout, Registro di controllo della sicurezza, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 con suite di crittografia aggiornate che includono la crittografia AES 256., Protezione contro Bruit-Force-Attack, Firmware firmato, Avvio protetto tramite controllo del software, Avvio protetto tramite controllo dell'hardware
Connessioni remote:	128
Connessioni	
Uscita HDMI:	HDMI1 & VGA: 1920 × 1080, 60Hz, 1280 × 1024, 60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60Hz HDMI2: 4K (3840 × 2160) , 30Hz, 2K (2560 × 1440) , 60Hz, 1920 × 1080, 60Hz, 1280 × 1024, 60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60Hz
Ingressi Audio:	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) duplex
Uscita(e) audio:	2-ch, RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Harddisk bay:	4 x SATA III, 1 x eSATA

Codice articolo: GD-RT-AT5016N

Codice ean: 4260573060580

Conessioni

Ingresso(i) d'allarme:	16 contatto entrata N/ O o N/ C
Uscita(e) d'allarme:	4
Interfacce di rete:	2x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)
Interfaccia(e) Seriale:	Pannello frontale: 2 x USB 2.0, pannello posteriore: 1 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232
Uscita CVBS:	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) , Risoluzione: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480
Uscita VGA:	1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

Funzioni intelligenti

Motion Detection:	On, Off, impostazione dell'area
Event Source:	Motion, Alarm, Video Loss, System
Evento Azione:	Pop-fino, staffetta, E-Mail, FTP, Network, Buzzer, PTZ Preset

Approvazioni

ONVIF compliant:	Profile S, Profile G
Normative:	CE, EAC, FCC, RoHS Compliant

Ambientale

Temperatura d'utilizzo:	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ + 131 °F)
Umidità operativa:	10% ~ 90%, senza condensa

Elettrico

Alimentazione:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Assorbimento Potenza:	≤ 65W senza hard disks

Meccanico

Chassis:	19-inch cremagliera montata, 2U
Dimensioni:	445 x 400 x 71 mm (17,5 x 15,7 x 2,8 inch)
Peso:	5200 g (11.5 lb)

Accessori:



GD-KB-AP0110M

Codice articolo: GD-RT-AT5016N

Codice ean: 4260573060580