

GD-RT-AT5016N

16-канальный IP / HD-TVI видеорегистратор



- До 18 IP-камер
- Каждый канал поддерживает HD-TVI, CVI, AHD, 960H и IP
- Одновременно: воспроизведение живого видео и архива, запись, резервное копирование, трансляция по сети
- Автоопределение камеры: HD-TVI, CVI, AHD, стандартная аналоговая
- Конфигурация RAID
- Различные режимы записи (по расписанию, по движению, по тревоге)
- Интерфейс eSATA для подключения внешних накопителей

PREMIUM

- Серия Premium: Для комплексных решений со специальными и уникальными функциями

Код товара: GD-RT-AT5016N

Код EAN: 4260573060580

Спецификация GD-RT-AT5016N

Видео	
Видеовходы:	16 каналов BNC (1,0 В пик-пик, 75 Ом), поддержка коакситронного соединения
IP-входы:	16 каналов
Входы HD-TVI:	8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Входы AHD:	5 Мп, 4 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Входы CVI:	5MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Композитные входы:	PAL, NTSC
Запись / Воспроизведение	
Скорость записи:	260 Мбит/с
Разрешение записи:	8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Режимы записи:	Непрерывно, по тревоге, по движению, при потере видеосигнала, по расписанию
Режимы поиска:	Дата/время, тревожное событие, движение, поиск в резервной копии
Воспроизведение:	Синхронное воспроизведение до 16 камер
Частота кадров:	Основной поток: 5 Мп , 12 fps, 4 Мп , 15 fps, 3 Мп , 18 fps, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF , 25 fps (P), 30 fps (N). Дополнительный поток: WD1, 4CIF, CIF , 25 fps (P), 30 fps (N)
Аудио	
Аудиокомпрессия:	G.711
Программное обеспечение	
Резервное копирование:	USB HDD, USB-накопитель, USB DVD-R, сеть, eSATA
Объем архива:	Емкость каждого жесткого диска до 10 ТБ
Управление PTZ:	Поворот, наклон, зум, экранное меню камеры, настройка и вызов пресета
Сеть	
Видеокомпрессия:	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Сетевые протоколы:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Кибер-безопасности:	3 уровня управления пользователями: администратор, оператор, пользователь, шифрование AES для защиты паролем, сложный пароль, аутентификация при входе по HTTPS (SSL), базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, аутентификация хоста (MAC-адрес), WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF , Параметры тайм-аута управления, журнал аудита безопасности, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES 256., Защита от грубой силы, подписанная прошивка, безопасная загрузка с помощью проверки программного обеспечения, безопасная загрузка с помощью проверки оборудования
Удаленное подключение:	128
Интерфейсы ввода / вывода	
Выходы HDMI:	HDMI1: 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц. HDMI2: 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц
Аудиовходы:	4 канала, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм), 1 канал, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм), дуплекс
Аудиовыходы:	2 канала, RCA (2,0 В пик-пик, 1 кОм)

Код товара: GD-RT-AT5016N

Код EAN: 4260573060580

Видеорегистраторы I HD-аналог I Автономный HD-видеорегистратор

GRUNDIG

Интерфейсы ввода / вывода

Отсек жестких дисков:	4 x SATA III, 1 x eSATA
Тревожные входы:	16 входов НО или НЗ
Тревожные выходы:	4
Сетевые интерфейсы:	2 x 10/100/1000BASE-T/TX (RJ45)
Интерфейсы:	Фронтальная панель: 2 USB 2.0, задняя панель: 1 USB 3.0, 1 RS-485, 1 RS-232
Выходы CVBS:	1 канал, BNC (1,0 В пик-пик, 75 Ом), разрешение PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480
Выходы VGA:	1920 x 1080 / 60 Гц, 1280 x 1024 / 60 Гц, 1280 x 720 / 60 Гц, 1024 x 768 / 60 Гц

Интеллектуальные функции

Детекция движения:	Вкл., выкл., детекция в выделенной области
Типы событий:	Движение, тревога, потеря видеосигнала, системное
Действие по событию:	Всплывающее сообщение, замыкание реле, отправка email, загрузка на FTP, передача в сеть, звуковой сигнал, переход по пресету PTZ

Сертификаты

Поддержка ONVIF:	Profile S, Profile G
Соответствие стандартам:	CE, EAC, FCC, RoHS

Условия эксплуатации

Рабочая температура:	От -10 до +55 °C
Рабочая влажность:	10-90 %, без конденсата

Питание

Источник питания:	100-240 В AC, 50/60 Гц
Мощность:	До 65 Вт без жестких дисков

Механические характеристики

Шасси:	Монтаж в 19" стойку, высота 2U
Габаритные размеры:	445 x 400 x 71 мм
Масса:	5,2 кг

Аксессуары:



GD-KB-AP0110M

Код товара: GD-RT-AT5016N

Код EAN: 4260573060580

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Дюссельдорф, Германия

grundig-security.com

09.11.2021 | Данные могут быть изменены без предварительного уведомления |

Страница 3 из 3