

GD-RT-AT5016N

16 Kanal Tribrid HD-TVI / IP / Analog gerçek zamanlı video
kayıt cihazı



- 18 IP kameraya kadar
- Her kanal için HD-TVI, CVI, AHD, IP veya analog kameraları (960H) kabul eder
- Multiplex / Çok Katmanlı (Canlı / Playback, Kayıt, Yedekleme, Ağ)
- Otomatik olarak HD-TVI, CVI, AHD veya analog kameraları algılar
- RAID konfigürasyonu
- Çeşitli kayıt özellikleri (zaman ayarlı, hareket, alarm)
- eSATA arabirimi: kayıt kapasitesini artırmak için harici HDD ekleme

PREMIUM

- Product Line Premium: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Ürün Kodu: GD-RT-AT5016N

EAN CODE: 4260573060580

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

Teknik veriler GD-RT-AT5016N

Video

Video Girişleri:	16-ch, BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω) , coaxitron bağlantısını destekler
IP girişler:	16 kanal
HD-TVI Girişi:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
AHD Girişi:	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVI Girişi:	5MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS Girişi:	PAL, NTSC

Kayıt / Oynatma

Kayıt Bant Genişliği:	260 Mbps
Kayıt Çözünürlüğü:	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Kayıt Modu:	Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Video Kaybı, Zaman Ayarlı
Arama Modu:	Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme
Playback:	maksimum 16 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler
Çerçeve Oranı:	Main Stream 5 MP@12fps, 4 MP@ 15fps, 3 MP@18fps, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25fps (P) , 30fps (N) Sub-Sstream: WD1, 4CIF, CIF@25fps (P) , 30fps (N)

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711
-----------------	-------

Genellikle

Harici Yedekleme:	USB HDD, USB Bellek, USB DVD-R, Network, eSATA
Maks. Depolama kapasitesi:	Her HDD için 10 TB 'a kapasiteye kadar
PTZ Kontrolü:	Pan, Tilt, Zoom, Kamera OSD, Preset ayarlama, çağırma

Ağ

Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Ağ Protokolü:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi), WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama , Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketleri ile TLS 1.2., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check, Secure Boot by Hardware check
Uzaktan Bağlantılar:	128

Bağlantıları

HDMI Çıkışı:	HDMI1 & VGA: 1920 × 1080, 60Hz, 1280 × 1024, 60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60HzHDMI2: 4K (3840 × 2160) , 30Hz, 2K (2560 × 1440) , 60Hz, 1920 × 1080, 60Hz, 1280 × 1024, 60Hz, 1280 × 720, 60Hz, 1024 × 768, 60Hz
Ses Girişleri:	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) dublex
Ses Çıkışları:	2 Kanal, RCA
Harddisk Yuvası:	4 x SATA III, 1 x eSATA
Alarm Girişi:	16 kontak girişi, N/O ya da N/C

Ürün Kodu: GD-RT-AT5016N

EAN CODE: 4260573060580

Bağlantıları

Alarm Çıkışı:	4
Network Arabirimi:	2x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)
Seri Arabirim(ler):	Ön Panel: 2 x USB 2.0, Arka Panel: 1 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232
CVBS Çıkışı:	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) , çözünürlük : PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480
VGA Çıkışı:	1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz

Akıllı İşlevler

Hareket Algılama:	Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı
Olay Kaynağı:	Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem
Etkinlik Eylemi:	Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset

Onaylar

ONVIF uyumlu:	Profile S, Profile G
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ + 131 °F)
Çalışma Nemi:	10% ~ 90%, yoğunlaşmayan

Elektriksel

Besleme voltajı:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Güç tüketimi:	≤ 65W (hard disk olmadan)

Mekanik

Şasi:	19-inch rack-montaj destekli, 2U
Ölçütleri:	445 x 400 x 71 mm (17,5 x 15,7 x 2,8 inch)
Ağırlık:	5200 g (11,5 lb)

Aksesuarlar:



GD-KB-AP0110M

Ürün Kodu: GD-RT-AT5016N

EAN CODE: 4260573060580

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.11.2021 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/3