



Typ: Standalone HDVR - HD-analog - Rekorder

Artikelnummer: GD-RT-AT8016N


EAN CODE: 4260573064342

PREMIUM

Die PREMIUM-Produktlinie bietet vielseitige Lösungen mit einzigartigen und unvergleichlichen Funktionen.

Highlights

Smartphone App



Die mobile Anwendung wurde entwickelt, um Betreibern die effektive Steuerung und Verwaltung von Videosystemen jederzeit und aus der Ferne zu erleichtern. Es ermöglicht die Live-Bildanzeige, die Wiedergabe aufgezeichneter Videodaten und den Empfang von Fernbenachrichtigungen.

Objektklassifizierung



Diese Technologie nutzt einen hochentwickelten Deep-Learning-Algorithmus, der erkennen kann, ob der Alarm durch einen Menschen, ein Fahrzeug oder ein anderes Objekt ausgelöst wurde.

Merkmale

- Deep Learning - Verhaltensanalyse basierend auf Deep-Learning-Algorithmus wie Linienüberquerung, Regionseingang und -ausgang, Einbruch Überwachung
- HD-TVI, CVI, AHD, IP oder analoge Kameras (960H) für jeden Kanal
- Multiplex (Live/Wiedergabe, Aufzeichnung, Sicherung, Netzwerk)
- 4K Auflösung
- RAID konfigurierbar
- eSATA Schnittstelle zum einfachen hinzufügen externer Speichermedien

Technische Daten GD-RT-AT8016N

Video

| | |
|-----------------|--|
| Videoeingänge: | 16 Eingänge, BNC Buchse (1 Vs-s, 75 Ω), mit Coaxitron |
| IP Eingänge: | 18 (34 IP erweiterter Modus) bis zu 12 MP Auflösung |
| HD-TVI Eingang: | 8 MP, 3K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 |
| AHD Eingang: | 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| CVI Eingang: | 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| FBAS Eingang: | PAL, NTSC |

Aufnahme / Wiedergabe

| | |
|------------------------------|---|
| Bandbreite der Aufzeichnung: | 320 Mbit/s |
| Auflösung der Aufzeichnung: | 8 MP, 3K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF |
| Aufzeichnungsmodus: | Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan |
| Suchmodus: | Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche |
| Wiedergabe: | Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras |
| Bildrate: | Hauptstream: 8 MP@8 Bps, 3K@12Bps, 5 MP@12 Bps, 4 MP@15 Bps, 3 MP@18 Bps, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25 Bps (P), 30 Bps (N) Substream: WD1, 4CIF, CIF@25 Bps (P), 30 Bps (N) |

Audio

| | |
|-------------------|---------|
| Audiokompression: | G.711 u |
| Audio Bitrate: | 64 Kbps |

Allgemein

| | |
|---------------------|---|
| Externes Backup: | USB HDD, USB Memory, USB DVD-R, Netzwerk, eSATA |
| Max. Speichergröße: | Bis zu 12 TB Kapazität je HDD |
| S/N/Z-Steuerung: | Schwenken, Neigen, Zoomen, Voreinstellungen setzen und aufrufen |
| Zubehör enthalten: | Maus, SATA-Kabel, 19-Zoll-Rack-Einbausatz |

Netzwerk

| | |
|---------------------|---|
| Videokompression: | H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+ |
| Netzwerkprotokoll: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP |
| Onlinesicherheit: | 3 Ebenen der Benutzerverwaltung: Administrator, Bediener, Benutzer, AES-Verschlüsselung für Kennwortschutz, kompliziertes Kennwort, HTTPS (SSL) -Anmeldungsauthentifizierung, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP / HTTPS, Host-Authentifizierung (MAC-Adresse), WSSE und Digest-Authentifizierung für ONVIF, Einstellungen für das Zeitlimit steuern, Sicherheitsüberwachungsprotokoll, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 mit aktualisierten Verschlüsselungssuiten einschließlich AES 256-Verschlüsselung, Brute-Force-Verzögerungsschutz, signierte Firmware, sicherer Start durch Software- und Hardwareprüfung |
| RAID: | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| Fernaufschaltungen: | 128 |

Anschlüsse

| | |
|----------------|--|
| HDMI Ausgang: | HDMI1 & VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI2: 4K (3840 × 2160) /30Hz, 2K (2560 × 1440) /60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| VGA Ausgang: | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| FBAS Ausgang: | 1 BNC (1,0 Vs-s, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| Audioeingänge: | 4- RCA (2,0 Vss, 1kΩ) 1-ch, RCA (2,0 Vss, 1kΩ) duplex |
| Audioausgänge: | 2 Kanal, RCA |

Anschlüsse

| | |
|---------------------|---|
| Alarめingänge: | 16 N/O oder N/C |
| Alarmausgänge: | 4 |
| Festplattenplätze: | 4 x SATA III, 1 x eSATA |
| Netzwerkanschlüsse: | 2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45) |
| Schnittstelle(n): | Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 1 x USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232 |

Intelligent Funktionen

| | |
|---------------------|---|
| Bewegungserkennung: | Ein/ Aus/ Bereich einstellbar |
| Ereignisquelle: | Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System |
| Ereignis Aktion: | Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset |

Standards

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Normen: | CE, EAC, FCC, RoHS konform |
| Standard: | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |

Umgebung

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Betriebstemperatur: | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F) |
| Rel. Luftfeuchtigkeit: | 10% ~ 90% nicht kondensierend |

Elektrisch

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Versorgungsspannung: | 100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz |
| Leistungsaufnahme: | ≤ 35 W (ohne Festplatten) |

Mechanisch

| | |
|--------------|--|
| Gehäuse: | 19-Zoll Rack Einbau 1, 5HE |
| Abmessungen: | 445 x 400 x 71 mm (17,5 x 15,7 x 2,8 inch) |
| Gewicht: | 5000 g (11.03 lb.) |

Verpackung

| | |
|-------------------------------|--|
| Paketabmessungen: | 502 x 158 x 495 mm (19,8 x 6,2 x 19,5 inch) |
| Paketgewicht: | 6900 g (15,2 lbs) |
| Verpackungseinheit: | 2 |
| Abmessungen der Umverpackung: | 523 x 340 x 522 mm (20,6 x 13,4 x 20,6 inch) |
| Gewicht der Umverpackung: | 14300 g (31,5 lbs) |

Zubehör

GD-CW-VIEWER



GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS



GD-HW-HDD-2TB



GD-HW-HDD-4TB



GD-HW-HDD-6TB



GD-HW-HDD-8TB



GD-KB-AP1420P



GD-KB-AT2430P

Garantie

Für alle Kameras der Produktlinien „SMART“, „PRO“ und „PREMIUM“ gilt eine verlängerte Garantiezeit von 5 Jahre auf elektronische Teile, mechanischer Verschleiß an beweglichen Teilen ist nicht inbegriffen. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Lieferbedingungen.