IP Kayıt Cihazı

GD-RT-AT8016N

Kategoriler: Bağımsız DVR - HD-analog - Kayıt Cihazı
Ürün Kodu:: GD-RT-AT8016N
EAN CODE: 4260573064342

PREMIUM

PREMIUM ürün grubu benzersiz ve benzersiz özelliklere sahip çok yönlü çözümler sunar.

Öne Çikanlar

Akıllı Telefon Uygulaması

Mobil uygulama, operatörlerin video sistemlerini istedikleri zaman uzaktan etkili bir şekilde kontrol etmelerini ve yönetmelerini kolaylaştırmak için geliştirildi. Canlı görüntü görüntülemeye, kayıtlı video verilerinin oynatılmasına ve uzaktan bildirimlerin alınmasına olanak tanır.

Nesne Sınıflandırması

Bu teknoloji, alarmın bir insan mı, bir araç mı yoksa başka bir nesne tarafından mı tetiklendiğini ayırt edebilen son derece gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanıyor.

POS

Bir NVR'deki (Ağ Video Kaydedici) POS (Satış Noktası) işlevi, video verilerinin gerçek zamanlı olarak kasa verileriyle ilişkilendirilmesini sağlar. Ürün numaraları, fiyatlar, ödeme yöntemleri veya iadeler gibi bilgiler doğrudan video görüntüsünde görüntülenir ve kaydedilir. Bu genellikle kasa sistemi ile NVR arasında bir ağ veya seri arayüz üzerinden bir bağlantı yoluyla yapılır. Bu işlevin en büyük avantajı, işlemlerin sorunsuz bir şekilde belgelenmesidir: Örneğin, taranan her bir ürünün gerçekten satılıp satılmadığı veya herhangi bir usulsüzlük olup olmadığı kontrol edilebilir. Daha sonraki oynatma sırasında, belirli satış veya kasa işlemlerini özel olarak aramak mümkündür, bu da analizi büyük ölçüde basitleştirir. POS işlevi, öncelikle perakende mağazalarında, süpermarketlerde veya benzin istasyonlarında müşteriler veya çalışanlar tarafından yapılan hırsızlığı ve dolandırıcılığı erken bir aşamada tespit etmek ve önlemek için kullanılır. Görsel gözetim ve işlem kontrolünün etkili bir kombinasyonunu sunar.

Özellikler

- Derin Öğrenme - hat geçişi, bölge girişi ve çıkışı, izinsiz giriş gibi derin öğrenme algoritmasına dayalı davranış analizi
- Her kanal için HD-TVI, CVI, AHD, IP veya analog kameraları (960H) kabul eder
- Multiplex / Çok Katmanlı (Canlı / Playback, Kayıt, Yedekleme, Ağ)
- Süper ayrıntılı görüntüler için 4K Çözünürlük
- RAID konfigürasyonu
- eSATA arabirimi: kayıt kapasitesini artırmak için harici HDD ekleme

Teknik veriler GD-RT-AT8016N

Video	
Video Girişleri:	16-ch, BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω) , coaxitron bağlantısını destekler
IP girişler:	18 (34 IP gelişmiş mod) 12 MP'ye kadar çözünürlük
HD-TVI Girişi:	8 MP, 3K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
AHD Girişi:	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVI Girişi:	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS Girişi:	PAL, NTSC
Kayıt / Oynatma	
Kayıt Bant Genişliği:	320 Mbit/s
Kayıt Çözünürlüğü:	8 MP, 3K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Kayıt Modu:	Sürekli, Olay Alarm, Hareket, Video Kaybı, Zaman Ayarlı
Arama Modu:	Gün, zaman Olay Alarm, Hareket, Arama-Yedekleme
Playback:	maksimum 16 kameraya kadar senkronize geçmiş kayıt izlemeyi destekler
Çerçeve Oranı:	Main stream: 8 MP@8fps, 3K@12fps, 5 MP@12fps, 4 MP@15fps, 3 MP@18fps, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25fps (P), 30fps (N) Sub-stream: WD1, 4CIF, CIF@25fps (P), 30fps (N)
Ses	
Ses bit rate:	64 Kbps
Ses Sıkıştırma:	G.711 u
Genellikle	
Harici Yedekleme:	USB HDD, USB Bellek, USB DVD-R, Network, eSATA
Maks. Depolama kapasitesi:	Her HDD için 12 TB 'a kapasiteye kadar
PTZ Kontrolü:	Pan, Tilt, Zoom, Preset ve call
Aksesuarları dahildir:	Fare, sata kablosu, 19 inç raf montaj kiti
Ağ	
Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.264+, H.265, H.265pro, H.265pro+
Ağ Protokolü:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi), WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama , Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketleri ile TLS 1.2., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check, Secure Boot by Hardware check
Uzaktan Bağlantılar:	128
Bağlantıları	
RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
HDMI Çıkışı:	HDMI1 & VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI2: 4K (3840 × 2160) /30Hz, 2K (2560 × 1440) /60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA Çıkışı:	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
CVBS Çıkışı:	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) , çözünürlük : PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Ses Girişleri:	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) dublex
Ses Çıkışları:	2 Kanal, RCA
Alarm Girişi:	16 kontak girişi, N/O ya da N/C

Bağlantıları	
Alarm Çıkışı:	4
Harddisk Yuvası:	4 x SATA III, 1 x eSATA
Network Arabirimi:	2x 10, 100, 1000 Base T, TX (RJ-45)
Seri Arabirim(ler):	Ön Panel: 2 × USB 2.0, Arka Panel: 1 × USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232
Akıllı İşlevler	
Hareket Algılama:	Açık/ Kapalı/ Alan Ayarı
Olay Kaynağı:	Hareket, Alarm, Video Kaybı, Sistem
Etkinlik Eylemi:	Pop-Up, Röle, E-Posta, FTP, Network, Bazır, PTZ Preset
Onaylar	
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ + 131°F)
Çalışma Nemi:	10% ~ 90%, yoğuşmayan
Elektriksel	
Besleme voltaji:	100 ~ 240 VAC, 50Hz / 60Hz
Güç tüketimi:	≤ 35W (hard disk olmadan)
Mekanik	
Şasi:	19-inch rack-montaj destekli, 1.5U
Ölçütleri:	445 × 400 × 71 mm (17,5 × 15,7 × 2,8 inch)
Ağırlık:	5000 g (11.03 lb.)
Paketleme	
Paket boyutları:	502 x 158 x 495 mm (19,8 x 6,2 x 19,5 inch)
Paket ağırlığı:	6900 g (15,2 lbs)
Paketleme ünitesi:	2
Toplu ambalajın boyutu:	523 x 340 x 522 mm (20,6 x 13,4 x 20,6 inch)
Toplu Paket Ağırlığı:	14300 g (31,5 lbs)

Aksesuarlar

GD-CW-VIEWER

GD-CW-FINDER



GD-SW-SCMS

GD-HW-HDD-2TB

GD-HW-HDD-4TB

GD-HW-HDD-8TB

GD-HW-HDD-10TB

GD-KB-AC1420P

GD-KB-AP1420P

GD-KB-AT2430P